

REFERENCIA: AS1002 ANTENA DE SEGURIDAD AM



ESPECIFICACIÓN:

Frecuencia: 58 kHz

Dimensión de la unidad: 160 * 37 * 4.5 cm

Material: refuerzo de aleación de aluminio y acrílico

Entrada: 110-120V / 220-240V, 50-60Hz

Detalles del embalaje: Maestro: 1pc / ctn, 16.8kgs / ctn, 163 * 48 * 17cm

Esclavo: 1pc / ctn, 14.7kgs / ctn, 163 * 48 * 17cm



VISIÓN GENERAL:

El sistema antirrobo AS1002 AM es un sistema integrado, plug and play, sin controlador externo, que está diseñado para satisfacer las necesidades del usuario, como "instalación simple y mantenimiento conveniente", etc. De acuerdo con la configuración diferente del marco de la antena, la serie incluye antena de marco de plástico ABS, antena de marco acrílico, antena de marco de aluminio.

Este sistema que con el sonido y la alarma de luz tiene las características de alta tasa de detección, baja tasa de falsa alarma, fuerte anti interferencia, baja dependencia del medio ambiente, amplio rango de protección, baja potencia de transmisión, etc.

También proporciona acceso WIFI, es compatible con teléfonos móviles (Android) depuración y proporciona un sistema en la nube para admitir el diagnóstico y la depuración remotos, y proporciona un módulo opcional de conteo de flujo de pasajeros para admitir estadísticas de flujo de pasajeros entrantes y salientes, estadísticas de alarma y otras funciones y sistema de análisis.

El sistema se puede clasificar en dos tipos de antenas: antena maestra y antena esclava. La antena maestra puede funcionar de forma independiente, también puede funcionar con la antena esclava para formar un canal. Cada antena maestra se puede conectar con dos antenas esclavas, cada antena es la antena del transceptor, alarma independientemente, pero la antena esclava no puede funcionar independientemente