Assis Pronta Seguridad S.A.S.

Assis®

CATÁLOGO DE PRODUCTOS · EDICIÓN 2026

LÍNEA ANTIHURTO

Sistemas EAS acustomagnéticos, de radiofrecuencia y UHF RFID para proteger su mercancía y optimizar su operación.

109 REFERENCIAS

13 CATEGORÍAS

AM · RF · UHF RFID SOLUCIONES INTEGRALES



— ANTENAS AM



— ETIQUETAS



— DESACTIVADORES



— ANTENAS

CONTENIDO

ENCUENTRE LA REFERENCIA IDEAL.

Cada producto incluye su referencia, tipo y características principales. Para precios, disponibilidad y asesoría, contacte a su asesor comercial.

01	ANTENAS ACUSTOMAGNÉTICAS AM Y EM	14 refs.	p. 03
02	ETIQUETAS DURAS AM	7 refs.	p. 05
03	DESACTIVADORES AM	5 refs.	p. 06
04	ANTENAS Y ELECTRÓNICA RF	12 refs.	p. 07
05	ETIQUETAS ADHESIVAS RF	13 refs.	p. 08
06	ETIQUETAS DURAS RF	9 refs.	p. 10
07	ETIQUETAS AM/RF	6 refs.	p. 11
08	DESACTIVADORES RF	4 refs.	p. 12
09	DESACTIVADORES AM/RF	8 refs.	p. 13
10	PINES AM/RF	3 refs.	p. 14
11	ACCESORIOS	5 refs.	p. 14
12	ANTENAS AM REACONDICIONADAS	2 refs.	p. 15
13	UHF RFID	21 refs.	p. 15

ANTENAS ACUSTOMAGNÉTICAS AM Y EM

14 referencias

AS1002

AM

Antena master remota. Sistema integrado plug and play, sin controlador externo, con alarma sonora y luminosa y alta tasa de detección.



Frecuencia	58 kHz
Dimensiones	160 × 37 × 4,5 cm
Material	Aleación de aluminio reforzada y acrílico

AS7002 master&slave

AM

Antena master remota de marca propia.



Frecuencia	58 kHz
Rango de detección	DR 1,6–1,8 m; etiqueta 1,8–2,4 m
Dimensiones	153 × 42 × 3,5 cm
Peso	15,2 kg
Voltaje	110–240 V
Material	ABS
Color	Gris claro
Garantía	1 año

AS7006

AM

Antena master remota acrílica.



Material	Acrílico
Función	Alta sensibilidad
Frecuencia	58 kHz
Uso	Sistema de prevención de pérdidas
Característica	Amplia distancia de detección

AMD413

AM

Antena master remota acrílica con detección de metales.



Material	Acrílico
Función	Alta sensibilidad
Frecuencia	58 kHz + 25 kHz
Uso	Sistema de prevención de pérdidas
Característica	Amplia distancia de detección

ES001

EM

Antena master remota de tecnología EM.



Dimensiones	148 × 54 × 4 cm
Material	Resina avanzada, vidrio y MDF
Altura de detección	170 cm
Ancho de detección	80 cm

DR-SHEET WHITE

AM

Etiqueta autoadhesiva acustomagnética (caja x 5.000 unidades). Presentación blanca.



Frecuencia	58 kHz
Longitud	45 mm ± 0,2 mm
Ancho	10,8 mm ± 0,2 mm
Grosor sin forro	Máx. 1,9 mm
Grosor con forro	Máx. 2,0 mm

DR-SHEET WHITE

AM

Etiqueta autoadhesiva acustomagnética (caja x 5.000 unidades). Presentación blanca, 3 resonadores.



Frecuencia	58 kHz
Longitud	45 mm ± 0,2 mm
Ancho	10,8 mm ± 0,2 mm
Grosor sin forro	Máx. 1,9 mm
Resonadores	3

DR-SHEET BARCODE

AM

Etiqueta autoadhesiva acustomagnética (caja x 5.000 unidades). Presentación con código de barras.



Frecuencia	58 kHz
Longitud	45 mm ± 0,2 mm
Ancho	10,8 mm ± 0,2 mm
Grosor sin forro	Máx. 1,9 mm
Grosor con forro	Máx. 2,0 mm

DR-SHEET BARCODE

AM

Etiqueta autoadhesiva acustomagnética (caja x 5.000 unidades). Presentación con código de barras, 3 resonadores.



Frecuencia	58 kHz
Longitud	45 mm ± 0,2 mm
Ancho	10,8 mm ± 0,2 mm
Grosor sin forro	Máx. 1,9 mm
Resonadores	3

DR-SHEET BLACK

AM

Etiqueta autoadhesiva acustomagnética (caja x 5.000 unidades). Presentación negra.

Frecuencia	58 kHz
Longitud	45 mm ± 0,2 mm
Ancho	10,8 mm ± 0,2 mm
Grosor sin forro	Máx. 1,9 mm
Grosor con forro	Máx. 2,0 mm

INSERTABLE DR LABEL

AM

Protege artículos en cajas o contenedores, libros, guías y similares. Fácil de usar por su forma de lanceta, que se inserta dentro del producto.

Frecuencia	58 kHz
Longitud	45 mm ± 0,2 mm
Ancho	10,8 mm ± 0,2 mm
Grosor sin forro	Máx. 1,9 mm
Grosor con forro	Máx. 2,0 mm

SLIM DR LABEL

AM

Etiqueta de seguridad adhesiva AM, personalizable.



Frecuencia	58 kHz
Tamaño	45 × 6 mm
Piezas por hoja	192

DR-ROLLWHITE

AM

Etiqueta autoadhesiva AM en rollo, presentación blanca.

Frecuencia	58 kHz
Longitud	45 mm ± 0,2 mm
Ancho	10,8 mm ± 0,2 mm
Piezas por rollo	3.000

EL002

EM

Etiqueta de seguridad para libros.



Tamaño	12 cm
Material	Base de cobalto
Característica	Adhesiva de doble cara, desactivable

ETIQUETAS DURAS AM 7 referencias

T047
AM

Super Tag II con pin, reutilizable.



Frecuencia	58 kHz
Dimensiones	84 × 30 × 19 mm
Color	Gris
Bloqueo	Compatible con súper desactivador

T040
AM

Tag duro con pin, color negro, reutilizable.



Frecuencia	58 kHz
Dimensiones	60 × 30 × 20 mm
Color	Gris, negro o personalizado
Bloqueo	Compatible con súper desactivador

T041U
AM

Tag duro con pin, color negro, reutilizable. Unidad usada.



Frecuencia	58 kHz
Dimensiones	60 × 30 × 20 mm
Color	Gris, negro o personalizado
Bloqueo	Compatible con súper desactivador

0006AM
AM

Etiqueta para gafas.



Frecuencia	58 kHz
Dimensiones	25 × 24 × 27 mm
Color	Gris o personalizado

MS015
AM/RF

Etiqueta de seguridad para enlatados.



Frecuencia	58 kHz y 8.2 MHz
Diámetro	90–115 mm
Color	Negro
Material	ABS

MS016
AM/RF

Etiqueta de seguridad para enlatados.



Frecuencia	58 kHz y 8.2 MHz
Diámetro	125–145 mm
Color	Negro
Material	ABS

T043AM
AM

Etiqueta tipo gancho para productos en bolsa, como alimento para animales.



Frecuencia	58 kHz
Dimensiones	68 × 42 × 19 mm
Color	Negro

DESACTIVADORES AM 5 referencias

AED001

AM

Desactivador electrónico de etiquetas.



Frecuencia	58 kHz
Dimensiones	20 × 18 × 10 cm
Peso	1,523 kg
Material	Plástico
Color	Negro

AED002

AM

Desactivador embebido (para empotrar).



Dimensiones	23 × 18 × 6 cm
Material	Plástico
Color	Gris

AD004

AM

Desactivador electrónico para etiqueta adhesiva acustomagnética.



Frecuencia	58 kHz
Color	Negro

AD014

AM

Desactivador electrónico para etiqueta adhesiva acustomagnética.



Frecuencia	58 kHz
Color	Negro

ED002

EM

Desactivador y activador de etiquetas EM.



Dimensiones	27 × 23 × 10 cm
Altura de desactivación	Hasta 10 cm
Voltaje	110–240 V

ANTENAS Y ELECTRÓNICA RF 12 referencias

KIT
RF

Kit antihurto RF completo.



Incluye	1 antena dual, 1.000 etiquetas, 1.000 pines de seguridad y 1 desactivador magnético

RS4001
RF

Antena dual antihurto RX y TX.



Frecuencia	8.2 MHz
Material	Aleación de aluminio
Dimensiones	1580 × 380 × 30 mm
Modelo	3920
Color del LED	Rojo

RS6009
RF

Antena mono ABS.

Frecuencia	8.2 MHz
Color	Azul
Voltaje de operación	24 V
Tamaño	196 × 120 mm
Modelo	Mono 3920, con fuente de poder

RS5003
RF

Antena de seguridad dual RF.



Frecuencia	8.2 MHz
Material	Aleación de aluminio
Modelo	5920
Color del LED	Rojo

RS4016
RF

Antena dual acrílica RX y TX.

Material	Acrílico importado de alta calidad
Base	Acero inoxidable (estándar) y tapa metálica
Dimensiones	1598 × 341 × 20 mm
Frecuencia	8.2 MHz
Modelo	V3.5
Color del LED	Azul

RS6007
RF

Antena dual antihurto RX y TX.



Frecuencia	8.2 MHz
Dimensiones	158 × 58 × 2,3 cm
Material	Acrílico

RMD414
RF

Antena dual antihurto RX y TX con detección de metales.



Material	Acrílico
Función	Alta sensibilidad
Frecuencia	8.2 MHz + 25 kHz
Uso	Sistema de prevención de pérdidas
Característica	Amplia distancia de detección

F24VDCA
RF

Fuente de poder para antena dual.



RFT001

RF

Frecuencímetro para calibración de antenas RF.



RS6009MONO-BOARD

RF

Tarjeta electrónica para antena mono.

Frecuencia	8.2 MHz
Color	Azul
Voltaje de operación	24 V
Tamaño	210 × 154 mm
Modelo	Mono V3.5, con fuente de poder

4900BOARD

RF

Tarjeta dual transmisor y receptor.

Frecuencia	8.2 MHz
Color	Verde
Voltaje de operación	24 V
Tamaño	196 × 120 mm

3920BOARD

RF

Tarjeta dual transmisor y receptor.

Frecuencia	8.2 MHz
Color	Azul
Voltaje de operación	24 V
Tamaño	196 × 120 mm
Modelo	3920

ETIQUETAS ADHESIVAS RF

13 referencias

RL404 BLANCA

RF

Etiqueta autoadhesiva de 40 × 40 mm, blanca, en rollos de 1.000 unidades para etiquetado manual o automático.



Tamaño	40 × 40 mm
Frecuencia	8.2 MHz
Espesor	0,23 mm

RL303 BLANCA

RF

Etiqueta autoadhesiva de 30 × 30 mm, blanca, en rollos de 1.000 unidades para etiquetado manual o automático.



Tamaño	30 × 30 mm
Frecuencia	8.2 MHz
Espesor	0,23 mm

RL404 BARCODE

RF

Etiqueta autoadhesiva de 40 × 40 mm con código de barras, en rollos de 1.000 unidades para etiquetado manual o automático.



Tamaño	40 × 40 mm
Frecuencia	8.2 MHz

RL303 BARCODE

RF

Etiqueta autoadhesiva de 30 × 30 mm con código de barras, en rollos de 1.000 unidades para etiquetado manual o automático.



Tamaño	30 × 30 mm
Frecuencia	8.2 MHz

RL4040 BLACK

RF

Etiqueta adhesiva cuadrada negra de 40 × 40 mm. Se usa en supermercados, cosméticos, videotiendas, librerías y similares.



Frecuencia	8.2 MHz
Color	Negro
Desactivación	100 %
Tamaño	40 × 40 mm
Piezas por rollo	1.000
Temperatura de servicio	-40 °C a 60 °C

FREZON LABEL

RF

Etiqueta adhesiva cuadrada de 40 × 40 mm con código de barras. Se usa en supermercados, cosméticos, videotiendas, librerías y similares.



Frecuencia	8.2 MHz
Color	Código de barras
Tamaño	40 × 40 mm
Piezas por rollo	1.000
Temperatura de servicio	-40 °C a 60 °C

RL25 + 25

RF

Etiqueta adhesiva transparente cuadrada de 25 × 25 mm.



Frecuencia	8.2 MHz (±3 %)
Color	Transparente
Factor de calidad	Q ≥ 70

R40 WHITE

RF

Etiqueta redonda de 40 mm, blanca. Rollo x 1.000 unidades.



Frecuencia	8.2 MHz (±3 %)
Color	Blanco
Factor de calidad	Q ≥ 80

R40 BARCODE

RF

Etiqueta redonda de 40 mm, con código de barras. Rollo x 1.000 unidades.



Frecuencia	8.2 MHz (±3 %)
Color	Código de barras
Factor de calidad	Q ≥ 57

R40 BLACK

RF

Etiqueta redonda de 40 mm, negra. Rollo x 1.000 unidades.



Frecuencia	8.2 MHz (±3 %)
Color	Negro
Factor de calidad	Q ≥ 57

R33

RF

Etiqueta redonda transparente. Rollo x 1.000 unidades.



Frecuencia	8.2 MHz (±3 %)
Color	Transparente
Factor de calidad	Q ≥ 80

WL-AM-001

AM

Etiqueta tejida autoadhesiva para tela.

Frecuencia	58 kHz
Color	Blanco

WL-RF-002

RF

Etiqueta tejida autoadhesiva para tela.

Frecuencia	8.2 MHz	Tamaño	40 × 40 mm

ETIQUETAS DURAS RF

9 referencias

ETDPRF

RF

Etiqueta dura mini RF.



Frecuencia	8.2 MHz

ETDRFC

RF

Etiqueta dura RF.



Frecuencia	8.2 MHz

ETDCHUS

RF

Etiqueta dura Checkpoint original con pin. Unidad usada.



Frecuencia	8.2 MHz

T012

RF

Etiqueta de seguridad tipo golf.



Frecuencia	8.2 MHz

SW001

RF

Envoltura de seguridad tipo araña, versión grande.



Frecuencia	8.2 MHz
Dimensiones	Ø 45 × 45 mm
Color	Negro
Longitud del cordón	65 cm

SW002

RF

Envoltura de seguridad tipo araña, versión pequeña.



Frecuencia	8.2 MHz
Dimensiones	Ø 45 × 45 mm
Color	Negro
Bloqueo	Magnético
Longitud del cordón	65 cm

SF4001

RF

Etiqueta ganchera de seguridad.

Dimensiones	150 × 180 × 250 mm
Material	Aleación de aluminio y ABS
Peso	150 g
Bloqueo	Súper magnético especial

D042

RF

Desactivador para etiqueta ganchera de seguridad.



Dimensiones	67 × 35 × 18 mm
Fuerza magnética	3.000 GS

T023A

RF

Etiqueta de cordón para ropa, zapatos y bolsos.



Frecuencia	8.2 MHz
Color	Negro o blanco
Dimensiones	46 × 24 × 12 mm
Bloqueo	Magnético

ETIQUETAS AM/RF

6 referencias

AT001

AM/RF

Etiqueta activa con alarma propia (2 de 3 alarmas).

Frecuencia	8.2 MHz y 58 kHz
Dimensiones	83 × 34 × 23 mm
Color	Negro, blanco o personalizado
Bloqueo	Magnético
Longitud del lazo	175 mm, 1.500 mm o personalizada

B006

AM/RF

Etiqueta de seguridad dura multiusos.



Frecuencia	58 kHz y 8.2 MHz
Dimensiones	58 × 30 × 13 mm
Color	Gris
Bloqueo	Estándar

0008

AM/RF

Etiqueta para gafas.



Frecuencia	8.2 MHz y 58 kHz
Dimensiones	47 × 31 × 27 mm
Desactivador compatible	D012
Color	Gris

B011

AM/RF

Etiqueta de seguridad para botella de vino, con cierre magnético para supermercado.



Frecuencia	8.2 MHz
Diámetro interior	33 mm
Diámetro exterior	54 mm
Alto	44 mm
Material	ABS y PC
Bloqueo	Magnético

B001

AM/RF

Etiqueta para botella.



Frecuencia	8.2 MHz
Color	Negro
Diámetro	50 mm
Tipo de cordón	Cable metálico
Longitud del cordón	175 mm o personalizada

T016

AM/RF

Etiqueta tipo pencil gris con pin incluido.



Frecuencia	58 kHz
Descripción	Etiqueta mini pencil
Dimensiones	45 o 50 × 12 mm
Color	Gris, blanco, negro o personalizado

DESACTIVADORES RF

4 referencias

RD004

RF

Desactivador electrónico para etiqueta adhesiva RF.



Frecuencia	8.2 MHz

RD001B

RF

Desactivador electrónico para etiqueta adhesiva RF.



Frecuencia	8.2 MHz

0006 Detacher

RF

Desactivador para etiqueta de gafas.

Frecuencia	8.2 MHz
Dimensiones	95 × 15 mm
Color	Negro
Bloqueo	Desacoplador óptico

RHD002

RF

Desactivador y detector RF de mano.



Frecuencia	8.2 MHz
Dimensiones	20 × 10 × 3,5 cm
Altura de detección	5–15 cm
Altura de decodificación	5 cm

DESACTIVADORES AM/RF

8 referencias

AH001

AM/RF

Desactivador manual para Super Tag II.



Frecuencia	58 kHz
Dimensiones	28 × 13 × 8 cm
Peso	0,48 kg
Material	Plástico
Color	Gris

D001

AM/RF

Desactivador pequeño, con embrague de tres o cuatro bolas, diseño estándar, súper o personalizado.



Frecuencia	8.2 MHz
Dimensiones	Ø 75 × 22 mm
Color	Gris
Fuerza magnética	4.500–4.700 GS y 5.500–6.500 GS

D009

AM/RF

Desactivador magnético potente.



Frecuencia	8.2 MHz
Color	Gris
Fuerza magnética	11.000 GS

D017

AM/RF

Desactivador magnético.



Dimensiones	Ø 85 × 50 mm
Fuerza magnética	≥ 16.000 GS

D007

AM/RF

Desactivador para etiquetas tipo golf.



Dimensiones	Ø 74 × 33 mm
Fuerza magnética	8.000 GS o 11.000 GS

D018

AM/RF

Desactivador magnético plástico con tapa.



Dimensiones	Ø 84 × 92 mm
Fuerza magnética	8.000–12.000 GS
Material	Plástico
Color	Negro o personalizado

D021

AM/RF

Desactivador de bloqueo de parada.

Dimensiones	Ø 21 × 57 mm
Fuerza magnética	5.000 GS
Material	Metálico

D050

AM/RF

Desactivador con llave.



Fuerza magnética	5.000 GS + 10.000 GS

PINES AM/RF 3 referencias

P002
AM/RF

Pin de acero plano.



Longitud del pin	19 mm
Dimensiones	Ø 12 × 2,4 mm
Material	Acero

P003
AM/RF

Pin de acero ranurado.



Longitud del pin	19 mm
Dimensiones	Ø 12 × 2,4 mm
Material	Acero

P004
AM/RF

Pin de acero cónico.



Longitud del pin	19 mm
Material	Acero
Dimensiones	Ø 14 × 8 mm

ACCESORIOS 5 referencias

L002
AM/RF

Guaya de seguridad negra.



Diámetro	1,8 mm
Tipo de cordón	Cable metálico
Longitud del cordón	175 mm o personalizada
Color del cordón	Negro, blanco o personalizado

L003
AM/RF

Guaya de seguridad negra.



Diámetro	1,8 mm
Tipo de cordón	Cable metálico
Longitud del cordón	250 mm o personalizada
Color del cordón	Negro, blanco o personalizado

L006
AM/RF

Lanyard flexible de cable de acero trenzado multifibra.

Color	Negro, blanco o personalizado
Tipo de cordón	Cable metálico
Longitud del cordón	150 mm

AD004 ADAPTOR
AM

Fuente de poder para desactivador eléctrico AM.



Entrada del decodificador	31 VAC (2,15 W) y 6,5 VAC (5 W)
Entrada de energía independiente	200–240 V, 50–60 Hz
Color	Negro

SL006

AM/RF

Tope de bloqueo (stop lock) para guaya.



Diámetro de apertura	4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 mm	Dimensiones	39 × 19 × 15 mm
Color	Rojo, azul, amarillo, negro o personalizado	Desactivador compatible	D021

ANTENAS AM REACONDICIONADAS 2 referencias

ANTSENAMM

AM REACONDICIONADA

Antena ultra post remota en ABS, se complementa con la master. Cobertura total de 3,60 m con etiqueta dura (90 cm a cada lado y 1,80 m entre antenas) y 3,40 m con etiqueta adhesiva (85 cm a cada lado y 1,70 m entre antenas).

Frecuencia	58 kHz
Rango de detección	DR 1,6–1,8 m; etiqueta 1,8–2,4 m
Dimensiones	145 × 42 × 5 cm
Peso	13,0 kg
Voltaje	110–240 V
Material	ABS
Color	Gris claro
Garantía	1 año

ANTSENAMD

AM REACONDICIONADA

Antena master remota en ABS de 1,80 m. Cobertura de 1,80 m con etiqueta dura (90 cm a cada lado) y 1,70 m con etiqueta adhesiva (85 cm a cada lado).



Frecuencia	58 kHz
Rango de detección	DR 1,6–1,8 m; etiqueta 1,8–2,4 m
Dimensiones	145 × 42 × 5 cm
Peso	13,0 kg
Voltaje	110–240 V
Material	ABS
Color	Gris claro
Garantía	1 año

UHF RFID 21 referencias

LFM-W01

UHF RFID

Etiqueta dura UHF RFID.



Frecuencia	RFID UHF
Dimensiones	69 × 30,5 × 20,5 mm
Color	Gris o personalizado
Bloqueo	Placa de acero

LFM-DZ001 Master

UHF RFID

Antena RFID UHF, unidad master.



Instalación	Montaje en techo
Tecnología	RFID de frecuencia única
Sistema operativo	Linux
Módulo RFID	Impinj E710
Almacenamiento	1 millón de registros

LFM-DZ001 Slave

UHF RFID

Antena RFID UHF, unidad slave.



Instalación	Montaje en techo
Tecnología	RFID de frecuencia única
Sistema operativo	Linux
Módulo RFID	Impinj E71

AR-282

UHF RFID

Antena RFID UHF de techo.



Instalación	Montaje en techo
Tecnología	RFID de frecuencia única
Sistema operativo	Linux
Módulo	Nacional
Almacenamiento	Hasta 100.000 registros

LFM-W03

UHF RFID

Etiqueta textil tejida UHF RFID (weave label).



Tecnología	RFID UHF (ultra alta frecuencia)

LFM-W04

UHF RFID

Etiqueta UHF RFID para vehículos.



Tecnología	RFID UHF (ultra alta frecuencia)

LFM-W05

UHF RFID

Etiqueta UHF RFID.



Tecnología	RFID UHF (ultra alta frecuencia)

LFM-W06

UHF RFID

Etiqueta UHF RFID.



Tecnología	RFID UHF (ultra alta frecuencia)
Dimensiones	95 × 10 mm

LFM-W07

UHF RFID

Etiqueta UHF RFID.



Tecnología	RFID UHF (ultra alta frecuencia)

LFM-W08

UHF RFID

Etiqueta UHF RFID para joyería.



Tecnología	RFID UHF (ultra alta frecuencia)

LFM-W09

UHF RFID

Etiqueta UHF RFID para productos ópticos (gafas, monturas y lentes).



Tecnología: RFID UHF (ultra alta frecuencia)

LFM-W10

UHF RFID

Etiqueta UHF RFID para ópticas.



Tecnología: RFID UHF (ultra alta frecuencia)

LFM-W11

UHF RFID

Etiqueta de seguridad UHF RFID tipo Super Tag.



Tecnología: RFID UHF (ultra alta frecuencia)

LFM-W12

UHF RFID

Etiqueta de seguridad UHF RFID tipo Super Tag 3.



Tecnología: RFID UHF (ultra alta frecuencia)

LFM-I03

UHF RFID

Equipo para desvincular datos RFID UHF (elimina la asociación de datos de la etiqueta).



Tecnología: RFID UHF (ultra alta frecuencia)

LFM-I06

UHF RFID

Equipo de escaneo o lectura RFID UHF.



Tecnología: RFID UHF (ultra alta frecuencia)

LFM-I07

UHF RFID

Desactivador RFID UHF.



Tecnología: RFID UHF (ultra alta frecuencia)

LFM-SC01

UHF RFID

PDA RFID UHF. Terminal portátil de captura de datos.



LFM-SC02

UHF RFID

Antena RFID de 4 puertos.



LFM-SC03

UHF RFID

Lector RFID UHF de 4 puertos.



LFM-TX3 Exp

UHF RFID

Impresora RFID. Imprime etiquetas y codifica el chip RFID integrado en ellas.



Assis Pronta Seguridad S.A.S. | Assis

PROTEGEMOS LO QUE HACE CRECER SU NEGOCIO.

Asesoría, instalación y soporte de sistemas de seguridad electrónica para su empresa.

SEDE ADMINISTRATIVA
Calle 1A # 29C – 45
Santa Isabel · Bogotá

SEDE LA CASTELLANA
Av. Carrera 30 # 86-31
Bogotá

EN LÍNEA
assisprontaseguridad.com
Catálogo 2026