Assis Pronta Seguridad S.A.S.

Assis®

CATÁLOGO DE PRODUCTOS · EDICIÓN 2026

CATÁLOGO GENERAL 2026

Todas nuestras líneas de seguridad electrónica en un solo documento: antihurto, videovigilancia, control de acceso, alarmas, motores y más.

748 REFERENCIAS

11 CATEGORÍAS

TODAS LAS LÍNEAS SEGURIDAD ELECTRÓNICA



— CONTROL DE ACCESO



— VIDEOVIGILANCIA



— MOTORES PPA



— ALARMAS

CONTENIDO

ENCUENTRE LA REFERENCIA IDEAL.

Cada producto incluye su referencia, tipo y características principales. Para precios, disponibilidad y asesoría, contacte a su asesor comercial.

01	LÍNEA ANTIHURTO	109 refs.	p. 03
02	CONTROL DE ACCESO	30 refs.	p. 19
03	PROVISION-ISR AHD	97 refs.	p. 26
04	PROVISION-ISR IP	198 refs.	p. 43
05	CABLE UTP ASSIS	20 refs.	p. 75
06	MOTORES PPA	149 refs.	p. 78
07	SOLUCIONES MÓVILES Y BODYCAM	23 refs.	p. 96
08	INTELBRAS ALARMAS	43 refs.	p. 100
09	HAGROY ALARMAS E INCENDIO	31 refs.	p. 108
10	HAGROY CERCO ELÉCTRICO	22 refs.	p. 115
11	VIAS	26 refs.	p. 120

01
LÍNEA ANTIHURTO

109 REFERENCIAS

ANTENAS ACUSTOMAGNÉTICAS AM Y EM
14 referencias

AS1002
AM

Antena master remota. Sistema integrado plug and play, sin controlador externo, con alarma sonora y luminosa y alta tasa de detección.



Frecuencia	58 kHz
Dimensiones	160 × 37 × 4,5 cm
Material	Aleación de aluminio reforzada y acrílico

AS7002 master&slave
AM

Antena master remota de marca propia.



Frecuencia	58 kHz
Rango de detección	DR 1,6–1,8 m; etiqueta 1,8–2,4 m
Dimensiones	153 × 42 × 3,5 cm
Peso	15,2 kg
Voltaje	110–240 V
Material	ABS
Color	Gris claro
Garantía	1 año

AS7006
AM

Antena master remota acrílica.



Material	Acrílico
Función	Alta sensibilidad
Frecuencia	58 kHz
Uso	Sistema de prevención de pérdidas
Característica	Amplia distancia de detección

AMD413
AM

Antena master remota acrílica con detección de metales.



Material	Acrílico
Función	Alta sensibilidad
Frecuencia	58 kHz + 25 kHz
Uso	Sistema de prevención de pérdidas
Característica	Amplia distancia de detección

ES001

EM

Antena master remota de tecnología EM.



Dimensiones	148 × 54 × 4 cm
Material	Resina avanzada, vidrio y MDF
Altura de detección	170 cm
Ancho de detección	80 cm

DR-SHEET WHITE

AM

Etiqueta autoadhesiva acustomagnética (caja x 5.000 unidades). Presentación blanca.



Frecuencia	58 kHz
Longitud	45 mm ± 0,2 mm
Ancho	10,8 mm ± 0,2 mm
Grosor sin forro	Máx. 1,9 mm
Grosor con forro	Máx. 2,0 mm

DR-SHEET WHITE

AM

Etiqueta autoadhesiva acustomagnética (caja x 5.000 unidades). Presentación blanca, 3 resonadores.



Frecuencia	58 kHz
Longitud	45 mm ± 0,2 mm
Ancho	10,8 mm ± 0,2 mm
Grosor sin forro	Máx. 1,9 mm
Resonadores	3

DR-SHEET BARCODE

AM

Etiqueta autoadhesiva acustomagnética (caja x 5.000 unidades). Presentación con código de barras.



Frecuencia	58 kHz
Longitud	45 mm ± 0,2 mm
Ancho	10,8 mm ± 0,2 mm
Grosor sin forro	Máx. 1,9 mm
Grosor con forro	Máx. 2,0 mm

DR-SHEET BARCODE

AM

Etiqueta autoadhesiva acustomagnética (caja x 5.000 unidades). Presentación con código de barras, 3 resonadores.



Frecuencia	58 kHz
Longitud	45 mm ± 0,2 mm
Ancho	10,8 mm ± 0,2 mm
Grosor sin forro	Máx. 1,9 mm
Resonadores	3

DR-SHEET BLACK

AM

Etiqueta autoadhesiva acustomagnética (caja x 5.000 unidades). Presentación negra.

Frecuencia	58 kHz
Longitud	45 mm ± 0,2 mm
Ancho	10,8 mm ± 0,2 mm
Grosor sin forro	Máx. 1,9 mm
Grosor con forro	Máx. 2,0 mm

INSERTABLE DR LABEL

AM

Protege artículos en cajas o contenedores, libros, guías y similares. Fácil de usar por su forma de lanceta, que se inserta dentro del producto.

Frecuencia	58 kHz
Longitud	45 mm ± 0,2 mm
Ancho	10,8 mm ± 0,2 mm
Grosor sin forro	Máx. 1,9 mm
Grosor con forro	Máx. 2,0 mm

SLIM DR LABEL

AM

Etiqueta de seguridad adhesiva AM, personalizable.



Frecuencia	58 kHz
Tamaño	45 × 6 mm
Piezas por hoja	192

DR-ROLLWHITE

AM

Etiqueta autoadhesiva AM en rollo, presentación blanca.

Frecuencia	58 kHz
Longitud	45 mm ± 0,2 mm
Ancho	10,8 mm ± 0,2 mm
Piezas por rollo	3.000

EL002

EM

Etiqueta de seguridad para libros.



Tamaño	12 cm
Material	Base de cobalto
Característica	Adhesiva de doble cara, desactivable

ETIQUETAS DURAS AM

7 referencias

T047

AM

Super Tag II con pin, reutilizable.



Frecuencia	58 kHz
Dimensiones	84 × 30 × 19 mm
Color	Gris
Bloqueo	Compatible con súper desactivador

T040

AM

Tag duro con pin, color negro, reutilizable.



Frecuencia	58 kHz
Dimensiones	60 × 30 × 20 mm
Color	Gris, negro o personalizado
Bloqueo	Compatible con súper desactivador

T041U

AM

Tag duro con pin, color negro, reutilizable. Unidad usada.



Frecuencia	58 kHz
Dimensiones	60 × 30 × 20 mm
Color	Gris, negro o personalizado
Bloqueo	Compatible con súper desactivador

0006AM

AM

Etiqueta para gafas.



Frecuencia	58 kHz
Dimensiones	25 × 24 × 27 mm
Color	Gris o personalizado

MS015

AM/RF

Etiqueta de seguridad para enlatados.



Frecuencia	58 kHz y 8.2 MHz
Diámetro	90–115 mm
Color	Negro
Material	ABS

MS016

AM/RF

Etiqueta de seguridad para enlatados.



Frecuencia	58 kHz y 8.2 MHz
Diámetro	125–145 mm
Color	Negro
Material	ABS

T043AM

AM

Etiqueta tipo gancho para productos en bolsa, como alimento para animales.



Frecuencia	58 kHz	Color	Negro
Dimensiones	68 × 42 × 19 mm		

DESACTIVADORES AM

5 referencias

AED001

AM

Desactivador electrónico de etiquetas.



Frecuencia	58 kHz
Dimensiones	20 × 18 × 10 cm
Peso	1,523 kg
Material	Plástico
Color	Negro

AED002

AM

Desactivador embebido (para empotrar).



Dimensiones	23 × 18 × 6 cm
Material	Plástico
Color	Gris

AD004

AM

Desactivador electrónico para etiqueta adhesiva acustomagnética.



Frecuencia	58 kHz
Color	Negro

AD014

AM

Desactivador electrónico para etiqueta adhesiva acustomagnética.



Frecuencia	58 kHz
Color	Negro

ED002

EM

Desactivador y activador de etiquetas EM.



Dimensiones	27 × 23 × 10 cm	Voltaje	110–240 V
Altura de desactivación	Hasta 10 cm		

ANTENAS Y ELECTRÓNICA RF

12 referencias

KIT

RF

Kit antihurto RF completo.



Incluye	1 antena dual, 1.000 etiquetas, 1.000 pines de seguridad y 1 desactivador magnético

RS4001

RF

Antena dual antihurto RX y TX.



Frecuencia	8.2 MHz
Material	Aleación de aluminio
Dimensiones	1580 × 380 × 30 mm
Modelo	3920
Color del LED	Rojo

RS6009

RF

Antena mono ABS.

Frecuencia	8.2 MHz
Color	Azul
Voltaje de operación	24 V
Tamaño	196 × 120 mm
Modelo	Mono 3920, con fuente de poder

RS5003

RF

Antena de seguridad dual RF.



Frecuencia	8.2 MHz
Material	Aleación de aluminio
Modelo	5920
Color del LED	Rojo

RS4016

RF

Antena dual acrílica RX y TX.

Material	Acrílico importado de alta calidad
Base	Acero inoxidable (estándar) y tapa metálica
Dimensiones	1598 × 341 × 20 mm
Frecuencia	8.2 MHz
Modelo	V3.5
Color del LED	Azul

RS6007

RF

Antena dual antihurto RX y TX.



Frecuencia	8.2 MHz
Dimensiones	158 × 58 × 2,3 cm
Material	Acrílico

RMD414

RF

Antena dual antihurto RX y TX con detección de metales.



Material	Acrílico
Función	Alta sensibilidad
Frecuencia	8.2 MHz + 25 kHz
Uso	Sistema de prevención de pérdidas
Característica	Amplia distancia de detección

F24VDCA

RF

Fuente de poder para antena dual.



RFT001

RF

Frecuencímetro para calibración de antenas RF.



RS6009MONO-BOARD

RF

Tarjeta electrónica para antena mono.

Frecuencia	8.2 MHz
Color	Azul
Voltaje de operación	24 V
Tamaño	210 × 154 mm
Modelo	Mono V3.5, con fuente de poder

4900BOARD

RF

Tarjeta dual transmisor y receptor.

Frecuencia	8.2 MHz
Color	Verde
Voltaje de operación	24 V
Tamaño	196 × 120 mm

3920BOARD

RF

Tarjeta dual transmisor y receptor.

Frecuencia	8.2 MHz
Color	Azul
Voltaje de operación	24 V
Tamaño	196 × 120 mm
Modelo	3920

ETIQUETAS ADHESIVAS RF

13 referencias

RL404 BLANCA

RF

Etiqueta autoadhesiva de 40 × 40 mm, blanca, en rollos de 1.000 unidades para etiquetado manual o automático.



Tamaño	40 × 40 mm
Frecuencia	8.2 MHz
Espesor	0,23 mm

RL303 BLANCA

RF

Etiqueta autoadhesiva de 30 × 30 mm, blanca, en rollos de 1.000 unidades para etiquetado manual o automático.



Tamaño	30 × 30 mm
Frecuencia	8.2 MHz
Espesor	0,23 mm

RL404 BARCODE

RF

Etiqueta autoadhesiva de 40 × 40 mm con código de barras, en rollos de 1.000 unidades para etiquetado manual o automático.



Tamaño	40 × 40 mm
Frecuencia	8.2 MHz

RL303 BARCODE

RF

Etiqueta autoadhesiva de 30 × 30 mm con código de barras, en rollos de 1.000 unidades para etiquetado manual o automático.




Tamaño	30 × 30 mm
Frecuencia	8.2 MHz

RL4040 BLACK

RF

Etiqueta adhesiva cuadrada negra de 40 × 40 mm. Se usa en supermercados, cosméticos, videotiendas, librerías y similares.



Frecuencia	8.2 MHz
Color	Negro
Desactivación	100 %
Tamaño	40 × 40 mm
Piezas por rollo	1.000
Temperatura de servicio	-40 °C a 60 °C

FREZON LABEL

RF

Etiqueta adhesiva cuadrada de 40 × 40 mm con código de barras. Se usa en supermercados, cosméticos, videotiendas, librerías y similares.



Frecuencia	8.2 MHz
Color	Código de barras
Tamaño	40 × 40 mm
Piezas por rollo	1.000
Temperatura de servicio	-40 °C a 60 °C

RL25 + 25

RF

Etiqueta adhesiva transparente cuadrada de 25 × 25 mm.



Frecuencia	8.2 MHz (±3 %)
Color	Transparente
Factor de calidad	Q ≥ 70

R40 WHITE

RF

Etiqueta redonda de 40 mm, blanca. Rollo x 1.000 unidades.



Frecuencia	8.2 MHz (±3 %)
Color	Blanco
Factor de calidad	Q ≥ 80

R40 BARCODE

RF

Etiqueta redonda de 40 mm, con código de barras. Rollo x 1.000 unidades.



Frecuencia	8.2 MHz (±3 %)
Color	Código de barras
Factor de calidad	Q ≥ 57

R40 BLACK

RF

Etiqueta redonda de 40 mm, negra. Rollo x 1.000 unidades.



Frecuencia	8.2 MHz (±3 %)
Color	Negro
Factor de calidad	Q ≥ 57

R33

RF

Etiqueta redonda transparente. Rollo x 1.000 unidades.



Frecuencia	8.2 MHz (±3 %)
Color	Transparente
Factor de calidad	Q ≥ 80

WL-AM-001

AM

Etiqueta tejida autoadhesiva para tela.

Frecuencia	58 kHz
Color	Blanco

WL-RF-002

RF

Etiqueta tejida autoadhesiva para tela.

Frecuencia	8.2 MHz	Tamaño	40 × 40 mm

ETIQUETAS DURAS RF

9 referencias

ETDPRF

RF

Etiqueta dura mini RF.



Frecuencia	8.2 MHz

ETDRFC

RF

Etiqueta dura RF.



Frecuencia	8.2 MHz

ETDCHUS

RF

Etiqueta dura Checkpoint original con pin. Unidad usada.




Frecuencia	8.2 MHz

T012

RF

Etiqueta de seguridad tipo golf.



Frecuencia	8.2 MHz

SW001

RF

Envoltura de seguridad tipo araña, versión grande.



Frecuencia	8.2 MHz
Dimensiones	Ø 45 × 45 mm
Color	Negro
Longitud del cordón	65 cm

SW002

RF

Envoltura de seguridad tipo araña, versión pequeña.



Frecuencia	8.2 MHz
Dimensiones	Ø 45 × 45 mm
Color	Negro
Bloqueo	Magnético
Longitud del cordón	65 cm

SF4001

RF

Etiqueta ganchera de seguridad.

Dimensiones	150 × 180 × 250 mm
Material	Aleación de aluminio y ABS
Peso	150 g
Bloqueo	Súper magnético especial

D042

RF

Desactivador para etiqueta ganchera de seguridad.



Dimensiones	67 × 35 × 18 mm
Fuerza magnética	3.000 GS

T023A

RF

Etiqueta de cordón para ropa, zapatos y bolsos.



Frecuencia	8.2 MHz	Dimensiones	46 × 24 × 12 mm
Color	Negro o blanco	Bloqueo	Magnético

ETIQUETAS AM/RF

6 referencias

AT001

AM/RF

Etiqueta activa con alarma propia (2 de 3 alarmas).

Frecuencia	8.2 MHz y 58 kHz
Dimensiones	83 × 34 × 23 mm
Color	Negro, blanco o personalizado
Bloqueo	Magnético
Longitud del lazo	175 mm, 1.500 mm o personalizada

B006

AM/RF

Etiqueta de seguridad dura multiusos.



Frecuencia	58 kHz y 8.2 MHz
Dimensiones	58 × 30 × 13 mm
Color	Gris
Bloqueo	Estándar

0008

AM/RF

Etiqueta para gafas.



Frecuencia	8.2 MHz y 58 kHz
Dimensiones	47 × 31 × 27 mm
Desactivador compatible	D012
Color	Gris

B011

AM/RF

Etiqueta de seguridad para botella de vino, con cierre magnético para supermercado.



Frecuencia	8.2 MHz
Diámetro interior	33 mm
Diámetro exterior	54 mm
Alto	44 mm
Material	ABS y PC
Bloqueo	Magnético

B001

AM/RF

Etiqueta para botella.



Frecuencia	8.2 MHz
Color	Negro
Diámetro	50 mm
Tipo de cordón	Cable metálico
Longitud del cordón	175 mm o personalizada

T016

AM/RF

Etiqueta tipo pencil gris con pin incluido.



Frecuencia	58 kHz
Descripción	Etiqueta mini pencil
Dimensiones	45 o 50 × 12 mm
Color	Gris, blanco, negro o personalizado

DESACTIVADORES RF

4 referencias

RD004

RF

Desactivador electrónico para etiqueta adhesiva RF.



Frecuencia	8.2 MHz

RD001B

RF

Desactivador electrónico para etiqueta adhesiva RF.



Frecuencia	8.2 MHz

0006 Detacher

RF

Desactivador para etiqueta de gafas.

Frecuencia	8.2 MHz
Dimensiones	95 × 15 mm
Color	Negro
Bloqueo	Desacoplador óptico

RHD002

RF

Desactivador y detector RF de mano.



Frecuencia	8.2 MHz
Dimensiones	20 × 10 × 3,5 cm
Altura de detección	5–15 cm
Altura de decodificación	5 cm

DESACTIVADORES AM/RF

8 referencias

AH001

AM/RF

Desactivador manual para Super Tag II.



Frecuencia	58 kHz
Dimensiones	28 × 13 × 8 cm
Peso	0,48 kg
Material	Plástico
Color	Gris

D001

AM/RF

Desactivador pequeño, con embrague de tres o cuatro bolas, diseño estándar, súper o personalizado.



Frecuencia	8.2 MHz
Dimensiones	Ø 75 × 22 mm
Color	Gris
Fuerza magnética	4.500–4.700 GS y 5.500–6.500 GS

D009

AM/RF

Desactivador magnético potente.



Frecuencia	8.2 MHz
Color	Gris
Fuerza magnética	11.000 GS

D017

AM/RF

Desactivador magnético.



Dimensiones	Ø 85 × 50 mm
Fuerza magnética	≥ 16.000 GS

D007

AM/RF

Desactivador para etiquetas tipo golf.



Dimensiones	Ø 74 × 33 mm
Fuerza magnética	8.000 GS o 11.000 GS

D018

AM/RF

Desactivador magnético plástico con tapa.



Dimensiones	Ø 84 × 92 mm
Fuerza magnética	8.000–12.000 GS
Material	Plástico
Color	Negro o personalizado

D021

AM/RF

Desactivador de bloqueo de parada.

Dimensiones	Ø 21 × 57 mm
Fuerza magnética	5.000 GS
Material	Metálico

D050

AM/RF

Desactivador con llave.



Fuerza magnética	5.000 GS + 10.000 GS

PINES AM/RF 3 referencias

P002

AM/RF

Pin de acero plano.



Longitud del pin	19 mm
Dimensiones	Ø 12 × 2,4 mm
Material	Acero

P003

AM/RF

Pin de acero ranurado.



Longitud del pin	19 mm
Dimensiones	Ø 12 × 2,4 mm
Material	Acero

P004

AM/RF

Pin de acero cónico.



Longitud del pin	19 mm
Material	Acero
Dimensiones	Ø 14 × 8 mm

ACCESORIOS 5 referencias

L002

AM/RF

Guaya de seguridad negra.



Diámetro	1,8 mm
Tipo de cordón	Cable metálico
Longitud del cordón	175 mm o personalizada
Color del cordón	Negro, blanco o personalizado

L003

AM/RF

Guaya de seguridad negra.



Diámetro	1,8 mm
Tipo de cordón	Cable metálico
Longitud del cordón	250 mm o personalizada
Color del cordón	Negro, blanco o personalizado

L006

AM/RF

Lanyard flexible de cable de acero trenzado multifibra.

Color	Negro, blanco o personalizado
Tipo de cordón	Cable metálico
Longitud del cordón	150 mm

AD004 ADAPTOR

AM

Fuente de poder para desactivador eléctrico AM.



Entrada del decodificador	31 VAC (2,15 W) y 6,5 VAC (5 W)
Entrada de energía independiente	200–240 V, 50–60 Hz
Color	Negro

SL006

AM/RF

Tope de bloqueo (stop lock) para guaya.



Diámetro de apertura	4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 mm	Dimensiones	39 × 19 × 15 mm
Color	Rojo, azul, amarillo, negro o personalizado	Desactivador compatible	D021

ANTENAS AM REACONDICIONADAS 2 referencias

ANTSENAMM

AM REACONDICIONADA

Antena ultra post remota en ABS, se complementa con la master. Cobertura total de 3,60 m con etiqueta dura (90 cm a cada lado y 1,80 m entre antenas) y 3,40 m con etiqueta adhesiva (85 cm a cada lado y 1,70 m entre antenas).

Frecuencia	58 kHz
Rango de detección	DR 1,6–1,8 m; etiqueta 1,8–2,4 m
Dimensiones	145 × 42 × 5 cm
Peso	13,0 kg
Voltaje	110–240 V
Material	ABS
Color	Gris claro
Garantía	1 año

ANTSENAMD

AM REACONDICIONADA

Antena master remota en ABS de 1,80 m. Cobertura de 1,80 m con etiqueta dura (90 cm a cada lado) y 1,70 m con etiqueta adhesiva (85 cm a cada lado).



Frecuencia	58 kHz
Rango de detección	DR 1,6–1,8 m; etiqueta 1,8–2,4 m
Dimensiones	145 × 42 × 5 cm
Peso	13,0 kg
Voltaje	110–240 V
Material	ABS
Color	Gris claro
Garantía	1 año

UHF RFID 21 referencias

LFM-W01

UHF RFID

Etiqueta dura UHF RFID.



Frecuencia	RFID UHF
Dimensiones	69 × 30,5 × 20,5 mm
Color	Gris o personalizado
Bloqueo	Placa de acero

LFM-DZ001 Master

UHF RFID

Antena RFID UHF, unidad master.



Instalación	Montaje en techo
Tecnología	RFID de frecuencia única
Sistema operativo	Linux
Módulo RFID	Impinj E710
Almacenamiento	1 millón de registros

LFM-DZ001 Slave

UHF RFID

Antena RFID UHF, unidad slave.



Instalación	Montaje en techo
Tecnología	RFID de frecuencia única
Sistema operativo	Linux
Módulo RFID	Impinj E71

AR-282

UHF RFID

Antena RFID UHF de techo.



Instalación	Montaje en techo
Tecnología	RFID de frecuencia única
Sistema operativo	Linux
Módulo	Nacional
Almacenamiento	Hasta 100.000 registros

LFM-W03

UHF RFID

Etiqueta textil tejida UHF RFID (weave label).



Tecnología	RFID UHF (ultra alta frecuencia)

LFM-W04

UHF RFID

Etiqueta UHF RFID para vehículos.




Tecnología	RFID UHF (ultra alta frecuencia)

LFM-W05

UHF RFID

Etiqueta UHF RFID.




Tecnología	RFID UHF (ultra alta frecuencia)

LFM-W06

UHF RFID

Etiqueta UHF RFID.



Tecnología	RFID UHF (ultra alta frecuencia)
Dimensiones	95 × 10 mm

LFM-W07

UHF RFID

Etiqueta UHF RFID.



Tecnología	RFID UHF (ultra alta frecuencia)

LFM-W08

UHF RFID

Etiqueta UHF RFID para joyería.



Tecnología	RFID UHF (ultra alta frecuencia)

LFM-W09

UHF RFID

Etiqueta UHF RFID para productos ópticos (gafas, monturas y lentes).



Tecnología: RFID UHF (ultra alta frecuencia)

LFM-W10

UHF RFID

Etiqueta UHF RFID para ópticas.



Tecnología: RFID UHF (ultra alta frecuencia)

LFM-W11

UHF RFID

Etiqueta de seguridad UHF RFID tipo Super Tag.



Tecnología: RFID UHF (ultra alta frecuencia)

LFM-W12

UHF RFID

Etiqueta de seguridad UHF RFID tipo Super Tag 3.



Tecnología: RFID UHF (ultra alta frecuencia)

LFM-I03

UHF RFID

Equipo para desvincular datos RFID UHF (elimina la asociación de datos de la etiqueta).



Tecnología: RFID UHF (ultra alta frecuencia)

LFM-I06

UHF RFID

Equipo de escaneo o lectura RFID UHF.



Tecnología: RFID UHF (ultra alta frecuencia)

LFM-I07

UHF RFID

Desactivador RFID UHF.



Tecnología: RFID UHF (ultra alta frecuencia)

LFM-SC01

UHF RFID


PDA RFID UHF. Terminal portátil de captura de datos.



LFM-SC02

UHF RFID

Antena RFID de 4 puertos.



LFM-SC03

UHF RFID

Lector RFID UHF de 4 puertos.



LFM-TX3 Exp

UHF RFID

Impresora RFID. Imprime etiquetas y codifica el chip RFID integrado en ellas.



02
CONTROL DE ACCESO

30 REFERENCIAS

LECTORES ASSIS 14 referencias

APS-TFS70C

LECTOR



Capacidad de huellas	3000
Capacidad de registros	200.000
Modo de verificación	Huella, contraseña, tarjeta ID (Mifare opcional)
Voltaje / corriente de trabajo	DC 9 V ~ 12 V / 1 A
Tiempo de respuesta	≤ 0,8 s
Pantalla	LCD TFT de 2,0"
Comunicación	RS485, carga/descarga por USB, TCP/IP, nube (opcional)
Funciones	Salida Wiegand 26/34 estándar, salida de relé, timbre, teclas táctiles

APS-WA06C

LECTOR



Procesador (CPU)	ARM Cortex-A7 de un núcleo, 0,8 GHz	NPU	0,8 T
Memoria RAM	256 MB DDR	Almacenamiento (ROM)	4 GB EMMC
Cámara	Cámara a color HD WDR de 2 MP y cámara infrarroja de 2 MP	Iluminación LED	Luz LED de relleno de alta intensidad y doble infrarrojo de alta potencia
Pantalla	LCD táctil capacitiva de 4,3"	Comunicación	TCP/IP, USB, WIFI
FRR (tasa de falso rechazo)	< 0,1 %	FAR (tasa de falsa aceptación)	< 0,001 %
Alimentación	DC 12 V, 2 A	Sistema operativo	Linux
Idiomas	Inglés, español, turco y otros 20 idiomas, con voz	Capacidad de usuarios	5000
Capacidad de rostros	5000	Capacidad de registros	500.000
Métodos de identificación	Reconocimiento facial con luz visible, PIN, rostro + PIN, tarjeta ID (IC)	Modo de identificación	1:1 y 1:N
Datos en pantalla	Nombre e ID del empleado	Tiempo de reconocimiento facial	< 0,2 s
Función inteligente	Detección de rostro vivo	Distancia de detección	0,5 ~ 2,5 m
Salida USB	1 juego	Salida de relé	1 juego
Botón de salida	1 juego	Wiegand (WG)	1 juego, entrada y salida
Timbre y alarma	Salida de timbre, timbre externo y alarma		

APS-TDS300

LECTOR



Capacidad de tarjetas	10.000	Tiempo de respuesta	≤ 0,8 s
Capacidad de registros	200.000	Pantalla	LCD TFT de 2,0"
Modo de verificación	Contraseña, tarjeta ID, Mifare	Comunicación	RS485, carga/descarga por USB, TCP/IP, nube (opcional)
Voltaje / corriente de trabajo	DC 9 V ~ 12 V / 1 A	Funciones	Salida Wiegand 26/34 estándar, salida de relé, timbre, teclas táctiles

APS-AI08

LECTOR



Procesador (CPU)	ARM Cortex-A7 de doble núcleo, 1,2 GHz	NPU	1,2 T
Memoria RAM	512 MB DDR	Almacenamiento (ROM)	8 GB EMMC
Cámara	Cámara SONY a color HD WDR de 2 MP y cámara infrarroja de 2 MP	Iluminación LED	Luz LED de relleno de alta intensidad y doble infrarrojo de alta potencia
Pantalla	LCD IPS táctil capacitiva de 8"	Resolución	800 × 1280
Comunicación	TCP/IP, WIFI	FRR (tasa de falso rechazo)	< 0,1 %
FAR (tasa de falsa aceptación)	< 0,001 %	Alimentación	DC 12 V, 2 A
Sistema operativo	Linux	Idiomas	Inglés, español, turco y otros 20 idiomas, con voz
Capacidad de usuarios	50.000	Capacidad de rostros	50.000
Capacidad de tarjetas	50.000	Capacidad de registros	500.000
Métodos de identificación	Reconocimiento facial con luz visible, PIN, rostro + PIN, tarjeta ID (IC)	Modo de identificación	1:1 y 1:N
Datos en pantalla	Nombre e ID del empleado	Tiempo de reconocimiento facial	< 0,2 s
Función inteligente	Detección de rostro vivo	Distancia de detección	0,5 ~ 2,5 m
Puerta magnética	Compatible	Salida de alarma	1 juego
Salida USB	1 juego	Salida de relé	1 juego

APS-SS02

CONTROLADORA

Kit controlador multipuerta con lector de huellas y RFID. Panel de control de acceso para 2 puertas.



APS-SS04

CONTROLADORA

Kit controlador multipuerta con lector de huellas y RFID. Panel de control de acceso para 4 puertas.



APS-SG220

LECTOR

Lector RFID UHF de largo alcance.



APS-Q2-IC

LECTOR

Lector de tarjetas de proximidad RFID y NFC, con lectura de código



QR. Interfaces USB, Wiegand 26/34, RS232, RS485 y TTL.

A418103

BOTON



- Botón de salida sin contacto (No Touch). Contactos NO
- COM
- NC.

APS-A003

BASE

Soporte metálico para torniquete.



APS-008

BASE

Soporte metálico doble para torniquete.



APS-DLS056

EXHIBIDOR

Soporte metálico para exhibir cerraduras (no incluye la cerradura).



M1

CERRADURA

Cerradura inteligente Tuya para puertas, con lector de huella dactilar.



APS-ILOOK 9F

CERRADURA

Cerradura inteligente para hoteles.



PASILLOS MOTORIZADOS Y TORNIQUETES ASSIS

16 referencias

ASSH3101S

VERSIONES
Mecanismo simple (izquierdo o derecho)
Mecanismo dual (central)
Mecanismos izquierdo, derecho y central



Tipo de motor	DC sin escobillas (Brushless)
Dimensiones	1200 × 185 × 980 mm
Material	Acero inoxidable 304
Espesor	Cuerpo 1,2 mm / tapa 12 mm, color negro
Ancho de paso	600 ~ 900 mm
Sensores	6 pares
Motor	DC sin escobillas de 40 W
Controladora	Placa 1V2 sin escobillas

ASSA3106S


VERSIONES
Mecanismo simple (izquierdo o derecho)
Mecanismo dual (central)
Mecanismos izquierdo, derecho y central



Dimensiones	1400 × 185 × 1020 mm
Material	Acero inoxidable 304 HL
Espesor	Cuerpo 1,2 mm / tapa 1,5 mm
Ancho de paso	600 ~ 900 mm
Sensores	6 pares
Motor	DC sin escobillas de 50 W
Controladora	Placa 1V2 sin escobillas

ASSR34113S

VERSIONES
Mecanismo simple (izquierdo o derecho)
Mecanismo dual (central)
Mecanismos izquierdo, derecho y central



Dimensiones	1500 × 130 × 980 mm
Material	Acero inoxidable 304 No. 4 importado, de 1,5 mm, pulido con titanio
Ancho de paso	600 ~ 900 mm
Mecanismo	Servomecanismo horizontal
Sensores	18 puntos + 4 pares

ASP-EF1213

MECANISMO SIMPLE



Dimensiones	600 × 130 × 980 mm
Material	SPCC de 1,5 mm con recubrimiento en polvo
Ancho de paso	550 mm
Motor	DC sin escobillas de 40 W
Controladora	Placa 1V1 sin escobillas

ASPLB123

MECANISMO SIMPLE



Dimensiones	330 × 280 × 980 mm
Material	Cuerpo en acero inoxidable 304 No. 4 importado de 1,5 mm, pulido / tapa en vidrio templado
Ancho de paso	550 mm
Motor	DC sin escobillas de 40 W
Controladora	Placa 1V1 sin escobillas

ASPYL121

MECANISMO SIMPLE



Dimensiones	480 × 280 × 980 mm
Material	Acero inoxidable 304 HL de 1,2 mm
Ancho de paso	550 mm
Controladora	Placa semiautomática

ASPY148

MECANISMO SIMPLE



Dimensiones	1200 × 280 × 980 mm
Material	Acero inoxidable 304 HL de 1,2 mm
Ancho de paso	550 mm
Controladora	Placa semiautomática

ASPE142

MECANISMO SIMPLE



Dimensiones	1200 × 280 × 960 mm
Material	Acero inoxidable 304 HL, cuerpo 1,0 mm / tapa 1,2 mm
Ancho de paso	550 mm
Controladora	Placa para torniquete tipo trípode

ASPK149

MECANISMO SIMPLE



Dimensiones	1400 × 280 × 980 mm
Material	Acero inoxidable 304 HL de 1,5 mm
Ancho de paso	550 mm
Controladora	Placa para torniquete tipo trípode

ASPES1216

MECANISMO SIMPLE



Dimensiones	1400 × 200 × 980 mm
Material	Acero inoxidable 304, cuerpo 0,9 mm / tapa 1,2 mm
Ancho de paso	550 mm
Mecanismo	Compacto
Controladora	Placa semiautomática

ASPES1219

MECANISMO SIMPLE



Dimensiones	280 × 260 × 980 mm
Material	Cuerpo en acero 304 No. 4 pulido de 1,5 mm / tapa en SPCC de 1,5 mm, con recubrimiento en polvo
Ancho de paso	550 mm
Controladora	Placa semiautomática

APSA106

MECANISMO SIMPLE



Dimensiones	1400 × 185 × 1020 mm
Material	Acero inoxidable 304 HL, cuerpo 1,2 mm / tapa 1,5 mm
Ancho de paso	550 mm
Motor	DC sin escobillas de 40 W
Controladora	Placa 1V1 sin escobillas

ASPZ311

VERSIONES
Mecanismo simple
Mecanismo dual



Dimensiones	280 × 200 × 1020 mm
Material	Cuerpo en acero inoxidable 304 de 1,0 mm / tapa en acrílico negro de 12 mm
Ancho de paso	600 ~ 900 mm
Motor	DC sin escobillas de 40 W
Controladora	Placa 1V2 sin escobillas

APSZ310

VERSIONES
Mecanismo simple
Mecanismo dual



Dimensiones	200 × 200 × 1020 mm
Material	Acero inoxidable 304 HL, cuerpo 1,0 mm / tapa 1,2 mm
Ancho de paso	600 ~ 900 mm
Motor	DC sin escobillas de 40 W
Controladora	Placa 1V2 sin escobillas

ASPZ318

VERSIONES
Mecanismo simple
Mecanismo dual



Dimensiones	168 × 168 × 1000 mm
Material	Acero inoxidable 304 HL de 2,2 mm, φ 168
Ancho de paso	600 ~ 900 mm
Motor	DC sin escobillas de 40 W
Controladora	Placa 1V2 sin escobillas

ASPZ315

VERSIONES
Mecanismo simple (izquierdo)
Mecanismo dual (central)



Dimensiones	1400 × 185 × 1020 mm
Material	Acero inoxidable 304 HL, cuerpo 1,2 mm / tapa 1,5 mm
Ancho de paso	600 mm
Sensores	6 pares
Motor	DC sin escobillas de 50 W
Controladora	Placa 1V2 sin escobillas

03
PROVISION-ISR AHD

97 REFERENCIAS

SOLUCIONES DESTACADAS 3 referencias

SH-4100A5S-2L(MM) + DI-320AB-28 + PR-12V3A-4(US) + PR-CA20

KIT

Incluye 4 cámaras AHD tipo domo semimetálicas de 1080P con lente de 2,8 mm, 1 DVR de 4 canales de 1080P (soporta hasta 6 TB de disco, disco no incluido), 1 fuente de alimentación de 12 V / 3 A con 4 divisores y 4 cables de video y corriente de 20 m.



DAI-390AHDVF+

DOMO

Cámara AHD serie Pro, domo metálico antivandálico, IR (35 LED), lente de 2,8 a 12 mm, sensor de 1/3, 2 MP.



DI-350AVF+

DOMO

Cámara 4 en 1 serie Pro, domo metálico, IR (matriz de 3 LED), lente de 2,8 a 12 mm, sensor de 1/3, 5 MP.



TECNOLOGÍA AHD CÁMARAS 2MP 9 referencias

DI-320AB-28
DOMO

Cámara HD serie Basic, domo plástico, IR (12 LED), lente de 2,8 mm, sensor de 1/3, 1080P, blanca, con cable DIP.



DI-320A-28
DOMO

Cámara analógica 4 en 1 de 1080P (AHD, CVI, TVI y CVBS; PAL/NTSC), domo, 1 matriz de LED (20 m), lente fija de 2,8 mm (88°).



I2-320AB-28
BULLET

Cámara HD de 2 MP serie Basic, bullet, IR de 20 m (matriz de 1 LED), lente de 2,8 mm.



I2-320A-28
BULLET

Cámara analógica 4 en 1 de 1080P (AHD, CVI, TVI y CVBS; PAL/NTSC), bullet, 1 matriz de LED (20 m), lente fija de 2,8 mm (88°).



I4-320A-28
BULLET

Cámara analógica bullet 4 en 1 de 1080P (AHD, CVI, TVI y CVBS; PAL/NTSC), 2 matrices de LED (40 m), lente fija de 2,8 mm (88°).



DI-320A-VF
DOMO

Cámara analógica domo 4 en 1 de 1080P (AHD, CVI, TVI y CVBS; PAL/NTSC), 3 matrices de LED (40 m), lente varifocal de 2,8 a 12 mm (88° a 33°).



DI-320A-VF-G

DOMO

Cámara analógica domo 4 en 1 de 1080P (AHD, CVI, TVI y CVBS; PAL/NTSC), 3 matrices de LED (40 m), lente varifocal de 2,8 a 12 mm (88° a 33°). Carcasa gris.



I4-320A-VF

BULLET

Cámara analógica bullet 4 en 1 de 1080P (AHD, CVI, TVI y CVBS; PAL/NTSC), 3 matrices de LED (40 m), lente varifocal de 2,8 a 12 mm (88° a 33°).



I4-320A-VF-G

BULLET

Cámara analógica bullet 4 en 1 de 1080P (AHD, CVI, TVI y CVBS; PAL/NTSC), 3 matrices de LED (40 m), lente varifocal de 2,8 a 12 mm (88° a 33°). Carcasa gris.



TECNOLOGÍA AHD CÁMARAS 4MP

1 referencia

DAI-340AHDVF+

DOMO

Cámara AHD 4 MP serie Pro, domo metálico antivandálico, IR (35 LED), lente de 2,8 a 12 mm, sensor de 1/3.



TECNOLOGÍA AHD CÁMARAS 5MP 9 referencias

I2-350A-28
BULLET

Cámara analógica bullet 4 en 1 de 5 MP (AHD, CVI, TVI y CVBS; PAL/NTSC), 1 matriz de LED (20 m), lente fija de 2,8 mm (91°).



I4-350A-28
BULLET

Cámara serie Pro, bullet, IR de 30 m (matriz de 2 LED), lente de 2,8 mm, 5 MP.



DI-350AVF
DOMO

Cámara 4 en 1 serie Pro, domo metálico, IR (matriz de 3 LED), lente de 2,8 a 12 mm, sensor de 1/3, 5 MP.



DI-350A-VF
DOMO

Cámara analógica domo 4 en 1 de 5 MP (AHD, CVI, TVI y CVBS; PAL/NTSC), 3 matrices de LED (40 m), lente varifocal de 2,8 a 12 mm (84° a 32°).



I4-350AVF+
BULLET

Cámara 4 en 1 serie Pro, bullet metálica, IR (matriz de 4 LED), lente de 2,8 a 12 mm, sensor de 1/3, 5 MP, blanca.



I4-350A-VF
BULLET

Cámara analógica bullet 4 en 1 de 5 MP (AHD, CVI, TVI y CVBS; PAL/NTSC), 3 matrices de LED (40 m), lente varifocal de 2,8 a 12 mm (84° a 32°).



DI-350A-MVF

DOMO

Cámara HD de 5 MP serie Pro, antivandálica, IR de 40 m (matriz de 3 LED), lente motorizada de 2,8 a 12 mm.



DI-350A-MVF-G

DOMO

Cámara HD de 5 MP serie Pro, antivandálica, IR de 40 m (matriz de 3 LED), lente motorizada de 2,8 a 12 mm. Color gris.

I4-350A-MVF

BULLET

Cámara serie Pro, bullet, IR de 40 m (matriz de 3 LED), lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 5 MP.



TECNOLOGÍA AHD CÁMARAS 3K

4 referencias

DI-33K0AB-28

DOMO

Cámara serie Basic, turret, IR de 20 m (matriz de 1 LED), lente de 2,8 mm, 3K, con micrófono.



DI-33K0AP-28

DOMO

Cámara serie Basic, turret, IR de 20 m (matriz de 1 LED), lente de 2,8 mm, 3K.



DH-33K0AB-28

DOMO

Cámara serie Basic, turret, IR de 20 m (matriz de 1 LED), lente de 2,8 mm, 3K, híbrida.



I2-33K0AB-28

BULLET

Cámara serie Basic, bullet, IR de 20 m (matriz de 1 LED), lente de 2,8 mm, 3K, con micrófono.



TECNOLOGÍA AHD CÁMARAS 8MP 5 referencias

DI-380A-28

DOMO



- Cámara analógica domo
- turret 4 en 1 de 8 MP (AHD, CVI, TVI y CVBS; PAL
- NTSC), 1 matriz de LED (20 m), lente fija de 2,8 mm (89,3°).

I2-380A-28

BULLET

Cámara serie Pro, bullet, IR de 20 m (matriz de 1 LED), lente de 2,8 mm, 8 MP.



DI-280AMVF

DOMO

Cámara 4 en 1 serie Pro, domo metálico, IR (matriz de 3 LED), lente motorizada de 3,3 a 12 mm, sensor de 1/2,5, 8 MP.



DVL-391AS36

DOMO

Cámara AHD serie Sirius, domo metálico, 2 LED blancos, lente de 3,6 mm, sensor de 1/2,8, 2 MP, blanca. Full Color de día y, de noche, con infrarrojos.



TVL-391AS36

BULLET

Cámara AHD serie Sirius, bullet metálica, 2 LED blancos, lente de 3,6 mm, sensor de 1/2,8, 2 MP, blanca. Full Color de día y, de noche, con infrarrojos.



TECNOLOGÍA AHD CÁMARAS FUNCIONES ESPECIALES 6 referencias

IV-390A37
OCULTA

Cámara oculta con PIR simulado, IR de 10 m (18 LED), lente de 3,7 mm, sensor de 1/3, 2 MP.



IV-390A37-V2
OCULTA

Cámara oculta con PIR simulado, IR de 10 m (18 LED), lente de 3,7 mm, sensor de 1/3, 2 MP.



MC-322A-37
OCULTA

Cámara oculta de 2 MP con lente fija y LED IR.



DL-392A37
OCULTA

Cámara oculta con luz puntual, lente de 3,7 mm, sensor de 1/3, 2 MP.



DS-392A37
OCULTA

Cámara con detector de humo simulado, lente de 3,7 mm, sensor de 1/3, 2 MP.



MC-392A37
OCULTA

Cámara 4 en 1 mini oculta, 1080P HD, con lente pinhole de 3,7 mm.



TECNOLOGÍA AHD CÁMARAS PTZ 3 referencias

MZ-10A-2(IR)

PTZ

Cámara PTZ mini ultra HD analógica 4 en 1 de 2 MP, IR de 60 m, zoom óptico x10, sensor de 1/3", LED IR de súper potencia, protección IP66.



ZE-20A-2(IR)

PTZ



- Cámara PTZ económica 4 en 1, 1080P, de alta velocidad (Pan
- Tilt
- Zoom) con zoom x20 e IR de 100 m. Alimentación a 220 V.

ZP-20A-2(IR)

PTZ



- Cámara PTZ 4 en 1 de 2 MP – AHD, CVI y TVI en 1080P
- analógico 700 TVL. Zoom óptico x20, sensor CMOS de 1
- 2,8" y matriz de LED IR inteligente de 100 m.

TECNOLOGÍA AHD GRABADORES (DVR) 4 CANALES 5 referencias

SH-4100A-2L(MM)

DVR

DVR híbrido independiente Todo en 1, 1080P Lite, 4 canales de video, chasis MM.



SH-4100A5-2L(MM)

DVR

DVR híbrido de 4 canales 4 en 1 + 2 canales IP, H.265, 1080P Lite en tiempo real. Entradas – 4 canales AHD (BNC estándar) + 2 canales IP (por red). Híbrido Todo en 1 (AHD, CVI, TVI, CVBS e IP). Salidas – HDMI 1080P y VGA (1280 × 1024). Audio de entrada y salida.



SH-4050A5N-5L

DVR

DVR híbrido de 4 canales 4 en 1 + 2 canales IP, H.265, 5 MP Lite. Entradas – 4 canales AHD (BNC estándar) + 2 canales IP (por red). Híbrido Todo en 1 (AHD, CVI, TVI, CVBS e IP). Salidas – HDMI (1920 × 1080), VGA (1280 × 1024 y 1024 × 768) y CVBS (spot). Entrada y salida de alarma, entrada y salida de audio, RS-485.



SH-4050A5-8L(MM)

DVR

DVR híbrido independiente Todo en 1, H.265, 8 MP Lite, 4 canales de video, chasis MM.



SH-4050A5N-8L(MM)

DVR

DVR híbrido independiente Todo en 1, H.265, 8 MP Lite, 4 canales de video, chasis MM.



TECNOLOGÍA AHD GRABADORES (DVR) 8 CANALES

7 referencias

SH-8100A5N-2L(MM)-V2

DVR

DVR híbrido de 8 canales 4 en 1 + 2 canales IP, H.265, 1080P Lite. Entradas – 8 canales BNC estándar + 2 canales IP (por red). Salidas – HDMI (1920 × 1080) y VGA (1280 × 1024). Chasis metálico mini con 1 disco duro, audio de entrada y salida, red de 100 Mbps.



SH-8100A5-5L(MM)

DVR

DVR híbrido independiente Todo en 1, H.265, 5 MP Lite, 8 canales de video, chasis MM.



SH-8100A5N-5L(MM)-V2

DVR

DVR de 8 canales de video, 5 MP Lite, NDAA, con CheckPoint integrado, chasis 1U compacto.



SH-8100A5-8L(MM)

DVR

DVR híbrido independiente Todo en 1, H.265, 8 MP Lite, 8 canales de video, chasis MM.



SH-8100A5N-8L(MM)

DVR

DVR híbrido independiente Todo en 1, H.265, 8 MP Lite, 8 canales de video, chasis MM.



SH-8100A5-8L(1U)

DVR

DVR híbrido independiente Todo en 1, H.265, 8 MP Lite, 8 canales de video, chasis 1U.



SH-8100A5N-8L(1U)-V2

DVR

DVR híbrido independiente Todo en 1, H.265, 8 MP Lite, 8 canales de video, chasis 1U.



TECNOLOGÍA AHD GRABADORES (DVR) 16 CANALES

5 referencias

SH-16200A5N-2L(MM)

DVR

DVR híbrido de 16 canales 4 en 1 + 2 canales IP, H.265, 1080P Lite. Entradas – 16 canales BNC estándar + 2 canales IP (por red). Salidas – HDMI (1920 × 1080), VGA (1280 × 1024) y CVBS. Chasis metálico mini con 1 disco duro, audio de entrada y salida, RS-485, red de 100 Mbps.



SH-16400A-2L

DVR

DVR híbrido independiente Todo en 1, 1080P Lite, 16 canales de video, chasis 1U compacto.



SH-16200A5N-5L(MM)

DVR

DVR híbrido independiente Todo en 1, H.265, 5 MP Lite, 16 canales de video, chasis MM.



SH-16200A5N-5L(1U)-V2

DVR

DVR híbrido independiente Todo en 1, H.265, 5 MP Lite, 16 canales de video, chasis 1U.



SH-16200A5N-8L(1U)-V2

DVR

DVR híbrido independiente Todo en 1, H.265, 8 MP Lite, 16 canales de video, chasis 1U.



TECNOLOGÍA AHD GRABADORES (DVR) 32 CANALES

1 referencia

SH-32400A5N-5L(1.5U)-V2

DVR

DVR híbrido independiente Todo en 1, H.265, 5 MP Lite, 32 canales de video, chasis 1,5U.



TECNOLOGÍA AHD ACCESORIOS

17 referencias

PR-TFT9HD

MONITOR

Monitor LCD independiente de 9" con panel digital. Resolución 1024 × 600. Color negro/blanco.



TM-54in1-8

MONITOR

Probador de cámaras de 5 pulgadas AHD/TVI/CVI/CVBS con RS485. Probadores de red y coaxial. Hasta 8 MP, con enchufe EU y US.



MON-24FHD-BL

MONITOR

Monitor LED independiente de 24" con panel IPS.



PR-HS30W

BOCINA

Altavoz de bocina amplificado, resistente a la intemperie. Respuesta de 300 Hz a 5,5 kHz (banda de -20 dB). 112 ± 3 dB a 1 W/m y 1 kHz. Alimentación 12 VDC / 2 A.

PTR-101V-HD-8

BALUN UTP

Juego de balun de video HD pasivo, 1 canal, 5 en 1.



PTR-102VP-HD-8

BALUN UTP

Juego de balun pasivo de video HD y alimentación, 1 canal, 4 en 1.



PR-12V1A-A

FUENTE DE PODER

Fuente de alimentación de 12 V y 1 A.



PR-12V3A

FUENTE DE PODER

Fuente de alimentación de 12 V y 3 A.



PR-12V5A

FUENTE DE PODER

Fuente de alimentación de 12 V y 5 A.



PR-12V5A-4

FUENTE DE PODER

Fuente de alimentación de 12 V y 5 A con 4 divisores.



PR-SP104(4K)

ACCESORIOS

Divisor HDMI 4K de 1 entrada y 4 salidas, compatible con 3D, con enchufe US.

PR-5A8CH+

FUENTE DE PODER

Fuente de alimentación profesional de 8 canales, 12 V / 5 A, con enchufe.



PR-10A9CH+

FUENTE DE PODER

Fuente de alimentación profesional de 9 canales, 12 V / 10 A, con enchufe.



PR-12A16CH+

FUENTE DE PODER

Fuente de alimentación profesional de 16 canales, 12 V / 12 A, con enchufe.



C06

MESA CONTROLADORA

Mesa controladora para DVR.



DVS-IPEN-5

CODIFICADOR

Codificador de video (encoder) – cámara DVS de 5 MP con lente fija y analíticas DDA1.



EOC-01

TRANSMISOR ETHERNET

Transmisor de señal Ethernet por cable coaxial, juego para 150 m.



MICRO SD

4 referencias

MC32GB

MICRO SD

Memoria Micro SD de 32 GB, clase 10, marca Kingston.



MC64GB

MICRO SD

Memoria Micro SD de 64 GB, clase 10, marca Kingston.



MC128GB
MICRO SD

Memoria Micro SD de 128 GB, clase 10.



MC256GB
MICRO SD

Memoria Micro SD de 256 GB, clase 10, marca Western Digital Púrpura.



DISCO DURO
2 referencias

500
DISCO DURO

Disco duro de 500 GB (reacondicionado).



1TB
DISCO DURO

Disco duro de 1 TB (nuevo).



DISCO DURO WESTERN DIGITAL PÚRPURA
5 referencias

2TB
DISCO DURO

Disco duro de 2 TB, WD Púrpura.



4TB
DISCO DURO

Disco duro de 4 TB, WD Púrpura.



6TB
DISCO DURO

Disco duro de 6 TB, WD Púrpura.



8TB
DISCO DURO

Disco duro de 8 TB, WD Púrpura.



10TB

DISCO DURO

Disco duro de 10 TB, WD Púrpura.



ACCESORIOS

11 referencias

RACKP

RACK

Rack pequeño para proteger el DVR (31 × 31 × 17 cm).



RACKM

RACK

Rack mediano para proteger el DVR (40 × 40 × 17 cm).



RACKG

RACK

Rack grande para proteger el DVR (50 × 40 × 17 cm).



30004000004

CAJAS DE PASO

Caja de paso para interior.



300040000041

CAJAS DE PASO

Caja de paso para exterior.



CEXTE5E

CABLE UTP

Cable UTP Cat 5e CCA para exterior, rollo de 100 m.



CUTPEX305

CABLE UTP

Cable UTP Cat 5e para exterior, rollo de 305 m.



CUTP5EXCR

CABLE UTP

Cable UTP Cat 5e para exterior, 100 % cobre, rollo de 305 m.



C2012

CANALETA

Canaleta adhesiva de 2 × 1,2 cm, de 2 m.



C2018

CABLE DÚPLEX

Cable dúplex 2 × 18.



CMYH

CONECTOR

Conector convertidor macho y hembra.



04
PROVISION-ISR IP

198 REFERENCIAS

TECNOLOGÍA IP CÁMARAS WIFI
3 referencias

WP-818
BULLET

Cámara IP fija 1080P PnV, resistente al agua, con IR y enchufe EU/US.



PT-848
PT

Cámara IP PnV de 4 MP con movimiento Pan/Tilt e IR. WiFi 2,4G y 5G. Color blanco.



WP-919-V2
BULLET

Cámara IP fija oculta 1080P PnV, con IR y enchufe EU/US.

TECNOLOGÍA IP LÍNEA S-SIGHT 2MP
15 referencias

DH-320IPBN-28
DOMO

Cámara IP H.265 serie B-Sight, domo/turret, IR de 20 m (matriz de 1 LED), lente de 2,8 mm, 2 MP, con PoE.



BSH-320IPBN-28
BULLET FIJA

Cámara IP H.265 serie Basic, bullet, IR de 20 m (matriz de 1 LED), lente de 2,8 mm, 2 MP, con PoE, luz dual.



DH-320IPSN-28

DOMO

Cámara IP H.265 serie Basic, domo/turret, IR de 20 m (matriz de 1 LED), lente de 2,8 mm, 2 MP, con PoE, luz dual.



DH-320IPSN-28-G

DOMO

Cámara domo/turret de 2 MP con lente fija, LED híbrido y analíticas DDA1.



DI-320IPS-VF

DOMO VARIFOCAL

Cámara IP H.265 serie S-Sight, domo, IR de 40 m (matriz de 2 LED), lente varifocal de 2,8 a 12 mm, 2 MP, con PoE.



DI-320IPSN-VF-V4

DOMO VARIFOCAL

Cámara IP H.265 serie S-Sight, domo/turret, IR de 40 m (matriz de 2 LED), lente varifocal de 2,8 a 12 mm, 2 MP, con PoE.



DI-320IPSN-VF-G-V4

DOMO VARIFOCAL

Cámara IP serie S-Sight, domo, IR de 40 m, lente varifocal de 2,8 a 12 mm, 2 MP.



DI-320IPSN-VF-G

DOMO VARIFOCAL

Cámara IP serie S-Sight, domo, IR de 40 m, lente varifocal de 2,8 a 12 mm, 2 MP.



DI-320IPSN-MVF-V2

DOMO MOTORIZADO VARIFOCAL

Cámara IP H.265 serie S-Sight, domo/turret, IR de 40 m (matriz de 2 LED), lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 2 MP, con PoE.

I2-320IPSN-28-G

BULLET FIJA

Cámara IP H.265 serie S-Sight, bullet, IR de 20 m (matriz de 1 LED), lente de 2,8 mm, 2 MP, con PoE, gris.



I2-320IPSN-28-V4

BULLET FIJA

Cámara IP H.265 serie S-Sight, bullet, IR de 20 m (matriz de 1 LED), lente de 2,8 mm, 2 MP, con PoE.



I4-320IPSN-28-V4

BULLET

Cámara IP H.265 serie S-Sight, bullet, IR de 40 m (matriz de 2 LED), lente varifocal de 2,8 a 12 mm, 2 MP, con PoE.



BSH-320IPSN-28

BULLET

Cámara bullet de 2 MP con lente fija, LED híbrido y analíticas DDA1.

I4-320IPS-VF

BULLET VARIFOCAL

Cámara IP H.265 serie S-Sight, bullet, IR de 40 m (matriz de 2 LED), lente varifocal de 2,8 a 12 mm, 2 MP, con PoE.



I4-320IPSN-VF-V4

BULLET VARIFOCAL

Cámara IP H.265 serie S-Sight, bullet, IR de 40 m (matriz de 2 LED), lente varifocal de 2,8 a 12 mm, 2 MP, con PoE.

TECNOLOGÍA IP LÍNEA S-SIGHT 4MP

13 referencias

DH-340IPBN-28

DOMO

Cámara IP H.265, domo/turret, IR de 20 m (matriz de 1 LED), lente de 2,8 mm, 4 MP, con PoE, luz dual.



DI-340IPSN-28-G-V2

DOMO

Cámara IP H.265 serie S-Sight, domo/turret, IR de 20 m (matriz de 1 LED), lente de 2,8 mm, 4 MP, con PoE, gris.



DH-340IPSN-28

DOMO

Cámara H.265 serie S-Sight, domo/turret de 4 MP con lente fija, LED híbrido y analíticas DDA1.



BSH-340IPBN-28

BULLET

Cámara IP H.265 serie Basic, bullet, IR de 20 m (matriz de 1 LED), lente de 2,8 mm, 4 MP, con PoE, luz dual.



I2-340IPSN-28-V2

BULLET

Cámara IP H.265 serie S-Sight, bullet, IR de 20 m (matriz de 1 LED), lente de 2,8 mm, 4 MP, con PoE.



I2-340IPSN-28-G-V2

BULLET

Cámara IP H.265 serie S-Sight, bullet, IR de 20 m (matriz de 1 LED), lente de 2,8 mm, 4 MP, con PoE, gris.



BMH-340IPSN-28

BULLET

Cámara bullet de 4 MP con lente fija, LED híbrido y analíticas DDA1.

DI-340IPSN-MVF-V2

DOMO MOTORIZADO

Cámara IP H.265 serie S-Sight, domo/turret, IR de 40 m (matriz de 2 LED), lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 4 MP, con PoE.



DI-340IPSN-MVF-G-V2

DOMO MOTORIZADO

Cámara IP H.265 serie S-Sight, domo/turret, IR de 40 m (matriz de 2 LED), lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 4 MP, con PoE.



DH-340IPSN-MVF

DOMO MOTORIZADO

Cámara IP serie S-Sight, domo/turret, lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 4 MP, iluminación híbrida, con CheckPoint integrado.



I4-340IPSN-MVF-V2

BULLET MOTORIZADA

Cámara IP H.265 serie S-Sight, bullet, IR de 40 m (matriz de 2 LED), lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 4 MP, con PoE.



I5-340IP5MVF+

BULLET

Cámara IP H.265 serie Eye-Sight, bullet, IR de 50 m (matriz de 48 LED), lente motorizada varifocal de 3 a 11 mm, 4 MP, con PoE.

DAH-340IPSN-28

DOMO ANTIVANDÁLICO

Cámara IP serie S-Sight, domo/turret, 4 MP, iluminación híbrida, con CheckPoint integrado.



TECNOLOGÍA IP LÍNEA S-SIGHT 5MP

3 referencias

DAI-350IPSN-28-V4

DOMO ANTIVANDÁLICO

Cámara IP H.265 serie S-Sight, domo/turret, IR de 20 m (matriz de 1 LED), lente de 2,8 mm, 5 MP, con PoE.



DMA-350IPSN-28-V4

DOMO ANTIVANDÁLICO

Cámara IP H.265 serie S-Sight, minidomo, IR de 10 m, lente de 2,8 mm, 5 MP, con PoE.



DI-250IP5MVF

DOMO

Cámara IP de 5 MP serie Eye-Sight H.265. Tiempo real a 30 fps. Lente motorizada varifocal de 3,3 a 12 mm con enfoque automático.



TECNOLOGÍA IP LÍNEA S-SIGHT 6MP

1 referencia

DH-360IPSN-28

DOMO

Cámara domo/turret de 6 MP con lente fija, LED híbrido y analíticas DDA1.

TECNOLOGÍA IP LÍNEA S-SIGHT 8MP

11 referencias

DI-380IPS-28

DOMO

Cámara IP H.265 serie S-Sight, domo, IR de 20 m, lente de 2,8 mm, 8 MP, con PoE.



DI-380IPSN-28-V3

DOMO

Cámara IP H.265 serie S-Sight, domo/turret, IR de 20 m (matriz de 1 LED), lente de 2,8 mm, 8 MP, con PoE.

DH-380IPSN-28

DOMO

Cámara IP serie S-Sight, domo/turret, lente de 2,8 mm, 8 MP, iluminación híbrida, con CheckPoint integrado.



I4-380IPS-28

BULLET

Cámara IP serie S-Sight, bullet, IR de 40 m, lente de 2,8 mm, 8 MP.



DI-380IPSN-MVF-V2

DOMO

Cámara IP H.265 serie S-Sight, domo, IR de 40 m (matriz de 2 LED), lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 8 MP, con PoE.



DI-380IPSN-MVF-V3

DOMO

Cámara IP H.265 serie S-Sight, domo/turret, IR de 40 m (matriz de 2 LED), lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 8 MP, con PoE.

DH-380IPSN-MVF

DOMO

Cámara serie S-Sight, domo/turret, iluminación híbrida de 40 m, lente motorizada de 2,8 a 12 mm, 6 MP.



I4-380IPS-MVF

BULLET MOTORIZADA

Cámara IP H.265 serie S-Sight, bullet, IR de 40 m (matriz de 2 LED), lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 8 MP, con PoE.

BMH-380IPSN-28

BULLET

Cámara bullet de 8 MP con lente fija, LED híbrido y analíticas DDA1.



BMH-380IPSN-MVF

BULLET

Cámara bullet de 8 MP con lente motorizada varifocal, LED híbrido y analíticas DDA1.



DAI+280IP5MVF+

DOMO

Cámara IP H.265 serie Eye-Sight, domo antivandálico, IR de 25 m (matriz de 30 LED), lente motorizada varifocal de 3 a 11 mm, 8 MP, con PoE.



TECNOLOGÍA IP LÍNEA EYE-SIGHT 2MP

11 referencias

DI-320IPE-MVF

DOMO MOTORIZADO

Cámara IP H.265 serie Eye-Sight, domo, IR de 40 m (matriz de 2 LED), lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 2 MP, con PoE.



DI-320IPEN-MVF-V4

DOMO MOTORIZADO

Cámara IP H.265 serie Eye-Sight, domo/turret, IR de 40 m (matriz de 2 LED), lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 2 MP.



I4-320IPEN-36-V4

BULLET

Cámara IP H.265 serie Eye-Sight, bullet, IR de 40 m (matriz de 2 LED), lente de 3,6 mm, 2 MP, con PoE.



I4-320IPE-MVF

BULLET

Cámara IP H.265 serie Eye-Sight, bullet, IR de 40 m (matriz de 2 LED), lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 2 MP, con PoE.



I4-320IPEN-MVF-V4

BULLET

Cámara IP H.265 serie Eye-Sight, bullet, IR de 40 m (matriz de 2 LED), lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 2 MP, con PoE.



I6-320IPE-MVF

BULLET VARIFOCAL

Cámara IP H.265 serie Eye-Sight, bullet, IR de 60 m (matriz de 4 LED), lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 2 MP, con PoE.



I6-320IPEN-MVF-V4

BULLET VARIFOCAL

Cámara IP H.265 serie Eye-Sight, bullet, IR de 60 m (matriz de 4 LED), lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 2 MP, con PoE.



DMA-320IPE-28

DOMO ANTIVANDÁLICO

Cámara IP serie Eye-Sight, domo antivandálico, IR de 10 m, lente de 2,8 mm, 2 MP, analíticas DDA.



DAI-320IPE-28

DOMO ANTIVANDÁLICO

Cámara IP H.265 serie Eye-Sight, domo antivandálico, IR de 20 m (matriz de 3 LED), lente de 2,8 mm, 2 MP, con PoE.



DAI-320IPEN-28-V4

DOMO ANTIVANDÁLICO

Cámara IP H.265 serie Eye-Sight, domo antivandálico, IR de 20 m (matriz de 3 LED), lente de 2,8 mm, 2 MP, con PoE.

DAI-320IPE-MVF

Cámara IP H.265 serie Eye-Sight, domo antivandálico, IR de 40 m (matriz de 2 LED), lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 2 MP, con PoE.



TECNOLOGÍA IP LÍNEA EYE-SIGHT 4MP

18 referencias

DI-340IPE-28

DOMO

Cámara IP H.265 serie Eye-Sight, domo, IR de 20 m, lente de 2,8 mm, 4 MP, con PoE.



DI-340IPEN-28-V4

DOMO

Cámara IP H.265 serie Eye-Sight, domo/turret, IR de 20 m (matriz de 1 LED), lente de 2,8 mm, 4 MP, con PoE.



DI-340IPEN-28-V5

DOMO

Cámara IP H.265 serie Eye-Sight, domo/turret, IR de 20 m (matriz de 1 LED), lente de 2,8 mm, 4 MP, con PoE.

DI-340IPEN-28-G-V4

DOMO

Cámara IP H.265 serie Eye-Sight, domo/turret, IR de 20 m (matriz de 1 LED), lente de 2,8 mm, 4 MP, con PoE.



I4-340IPEN-36-V4

BULLET

Cámara IP H.265 serie Eye-Sight, bullet, IR de 40 m (matriz de 2 LED), lente de 3,6 mm, 4 MP, con PoE.



I4-340IPEN-36-V5

BULLET

Cámara IP H.265 serie Eye-Sight, bullet, IR de 40 m (matriz de 2 LED), lente de 3,6 mm, 4 MP, con PoE.



I4-340IPEN-36-G

BULLET

Cámara IP H.265 serie Eye-Sight, bullet, IR de 40 m (matriz de 2 LED), lente de 3,6 mm, 4 MP, con PoE, gris.



DI-340IPEN-MVF-V4

DOMO MOTORIZADO

Cámara IP H.265 serie Eye-Sight, domo, IR de 40 m (matriz de 2 LED), lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 4 MP, con PoE.

I4-340IPE-MVF

BULLET MOTORIZADA

Cámara IP H.265 serie Eye-Sight, bullet, IR de 40 m (matriz de 2 LED), lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 4 MP, con PoE.



I4-340IPEN-MVF-V4

BULLET MOTORIZADA

Cámara IP H.265 serie Eye-Sight, bullet, IR de 40 m (matriz de 2 LED), lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 4 MP, con PoE.



I4-340IPEN-MVF-V5

BULLET MOTORIZADA

Cámara IP H.265 serie Eye-Sight, bullet, IR de 40 m (matriz de 2 LED), lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 4 MP, con PoE.



I6-340IPE-MVF

BULLET MOTORIZADA

Cámara IP H.265 serie Eye-Sight, bullet, IR de 60 m (matriz de 4 LED), lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 4 MP, con PoE.



I6-340IPEN-MVF-V4

BULLET MOTORIZADA

Cámara IP H.265 serie Eye-Sight, bullet, IR de 60 m (matriz de 4 LED), lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 4 MP, con PoE.



I6-340IPEN-MVF-V5

BULLET MOTORIZADA

Cámara IP H.265 serie Eye-Sight, bullet, IR de 60 m (matriz de 4 LED), lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 4 MP, con PoE.

I6-340IPEN-MVF-G-V4

BULLET MOTORIZADA

Cámara IP H.265 serie Eye-Sight, bullet, IR de 60 m (matriz de 4 LED), lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 4 MP, con PoE.



I8-340IPEN-MVF2-V4

BULLET MOTORIZADA

Cámara IP H.265 serie Eye-Sight, bullet, IR de 80 m (matriz de 4 LED), lente motorizada varifocal de 7 a 22 mm, 4 MP, con PoE.



DAI-340IPEN-28-V4

DOMO ANTIVANDÁLICO

Cámara IP H.265 serie Eye-Sight, domo antivandálico, IR de 20 m (matriz de 3 LED), lente de 2,8 mm, 4 MP, con PoE.



DAI-340IPEN-MVF-V4

Cámara IP H.265 serie Eye-Sight, domo antivandálico, IR de 40 m (matriz de 2 LED), lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 4 MP, con PoE.

TECNOLOGÍA IP LÍNEA EYE-SIGHT 6MP

4 referencias

DI-360IPEN-28-V4

DOMO

Cámara IP serie Eye-Sight, domo/turret, IR de 20 m, lente de 2,8 mm, 6 MP, con PoE, con CheckPoint integrado.



DI-360IPEN-MVF-V4

DOME MOTORIZADO

Cámara IP serie Eye-Sight, domo/turret, IR de 40 m, lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 6 MP, con CheckPoint integrado.



DI-360IPEN-MVF-V5

DOME MOTORIZADO

Cámara IP serie Eye-Sight, domo/turret, IR de 40 m, lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 6 MP, con CheckPoint integrado.



I4-360IPEN-36-V4

BULLET

Cámara IP serie Eye-Sight, bullet, IR de 40 m, lente de 3,6 mm, 6 MP, con PoE, con CheckPoint integrado.

TECNOLOGÍA IP LÍNEA EYE-SIGHT 8MP

4 referencias

DI-380IPEN-MVF-V5

DOME MOTORIZADO

Cámara IP H.265 serie Eye-Sight, domo/turret, IR de 40 m (matriz de 2 LED), lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 8 MP, con PoE, con CheckPoint integrado.



I6-380IPE-MVF

BULLET MOTORIZADA

Cámara IP H.265 serie Eye-Sight, bullet, IR de 60 m (matriz de 4 LED), lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 8 MP, con PoE.



I6-380IPEN-MVF-V3

BULLET MOTORIZADA

Cámara IP H.265 serie Eye-Sight, bullet, IR de 60 m (matriz de 4 LED), lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 8 MP, con PoE.



DAI-380IPEN-MVF-V5

Cámara IP H.265 serie Eye-Sight, domo antivandálico, IR de 40 m (matriz de 2 LED), lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 8 MP, con PoE.

TECNOLOGÍA IP LÍNEA SMART SIGHT 10 referencias

I6-220LPRN-MVF1
LPR

Cámara IP, bullet, IR de 40 m (matriz de 2 LED), lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 2 MP, con PoE.



I6-320LPR-MVF1
LPR

Cámara IP, bullet, IR de 40 m (matriz de 2 LED), lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 2 MP, con PoE.



I6-320LPR-MVF2
LPR

Cámara IP, bullet, IR de 40 m (matriz de 2 LED), lente motorizada varifocal de 7 a 22 mm, 2 MP, con PoE.

I6-240LPRN-MVF1
LPR

Cámara IP, bullet, IR de 40 m (matriz de 2 LED), lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 4 MP, con PoE.



I6-240LPRN-MVF2
LPR

Cámara IP, bullet, IR de 40 m (matriz de 2 LED), lente motorizada varifocal de 8 a 32 mm, 4 MP, con PoE.



DH-340ADNS-28
DOMO

Cámara domo/turret de 4 MP de disuasión activa, lente fija, LED híbrido y analíticas DDA1.



DH-340ADN-MVF-V4

DOMO

Cámara H.265 serie Smart-Sight de alerta inteligente, domo/turret, LED IR, lente motorizada, 4 MP, con PoE. Cámara de disuasión.



BMH-340ADSN-28

BULLET

Cámara bullet de 4 MP de disuasión activa, lente fija, LED híbrido y analíticas DDA1. Alerta inteligente.



BMH-340ADN-MVF-V4

BULLET

Cámara bullet de 4 MP de disuasión activa, lente motorizada varifocal, LED híbrido y analíticas DDA2. Alerta inteligente.



I4-340AD-MVF

DOMO

Cámara H.265 serie S-Sight de disuasión activa, bullet, LED IR, lente motorizada, 4 MP, con PoE. Cámara de disuasión.



TECNOLOGÍA IP LÍNEA RAINBOW

5 referencias

DL-320IPSR-36

RAINBOW

Cámara IP H.265 serie S-Sight, domo/turret, lente de 3,6 mm, 2 MP, con PoE, blanca, Full Color.



DV-320SRN-28

RAINBOW

Cámara IP H.265 serie S-Sight, domo/turret, lente de 2,8 mm, 2 MP, con PoE, blanca, Full Color.



DL-340IPERN-36

RAINBOW

Cámara IP H.265 serie E-Sight, domo/turret, lente de 3,6 mm, 4 MP, con PoE, blanca, Full Color.



BSV-320SRN-36

RAINBOW

Cámara IP H.265 serie S-Sight, bullet, lente de 3,6 mm, 2 MP, con PoE, blanca, Full Color.

BMH-320SRN-MVF

RAINBOW

Cámara IP H.265 serie S-Sight, bullet, IR de 40 m (matriz de 2 LED), lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 2 MP, con PoE, Full Color.



TECNOLOGÍA IP LÍNEA PTZ

13 referencias

MZ-20IPM-2(IR)

PTZ

Cámara IP mini PTZ de 2 MP, 1080P, sensor CMOS de 1/2,8", zoom x20, IR de 80 m.



Z-20IP-3(IR)

PTZ



- Cámara IP PTZ domo de alta velocidad (Pan
- Tilt
- Zoom), 3 MP, zoom x20, IR de 100 m. Alimentación a 220 V.

Z-30IPE-2(IR)

PTZ



- Cámara IP PTZ domo de alta velocidad (Pan
- Tilt
- Zoom), 1080P, zoom x30, IR de 150 m. Enchufe tipo UE.

Z1-3IPSN-4(IR)

PTZ

Cámara IP PTZ de 1", 4 MP, zoom x3, LED IR de 20 m e inteligencia artificial.



Z3-4ADSN-4

PTZ

Cámara PTZ de 3", 4 MP, zoom x4, analíticas DDA, PoE+, velocidad de 60°/s, WDR de 120 dB, ranura para tarjeta SD, 1 entrada/salida de alarma, 1 entrada/salida de audio y micrófono integrado.



Z4-25IPE-2(IR)

PTZ

Cámara PTZ de 4", 2 MP, zoom x25, analíticas DDA, PoE+, velocidad de 80°/s, WDR de 120 dB, ranura para tarjeta SD. Incluye soporte de pared.



Z4-25IPEN-2(IR)

PTZ

Cámara PTZ de 4", 2 MP, zoom x25, analíticas DDA, PoE+, velocidad de 80°/s, WDR de 120 dB, ranura para tarjeta SD. Incluye soporte de pared.



Z5-25IPE-2(IR)

PTZ

Cámara PTZ de 5", 2 MP, zoom x25, analíticas DDA, PoE+, velocidad de 140°/s, WDR de 120 dB, ranura para tarjeta SD, 1 entrada/salida de alarma y 1 de audio. Incluye soporte de pared.



Z4-25IPE-4(IR)

PTZ

Cámara PTZ de 4", 4 MP, zoom x25, analíticas DDA, PoE+, velocidad de 80°/s, WDR de 120 dB, ranura para tarjeta SD. Incluye soporte de pared.



Z4-25IPEN-4(IR)

PTZ

Cámara PTZ de 4", 4 MP, zoom x25, analíticas DDA, PoE+, velocidad de 80°/s, WDR de 120 dB, ranura para tarjeta SD. Incluye soporte de pared.



Z5-25IPE-4(IR)

PTZ

Cámara PTZ de 5", 4 MP, zoom x25, analíticas DDA, PoE+, velocidad de 140°/s, WDR de 120 dB, ranura para tarjeta SD, 1 entrada/salida de alarma y 1 de audio. Incluye soporte de pared.



Z8-37IPEN-4(LS)

PTZ

Cámara IP PTZ de 8", 4 MP, zoom x37, IR láser de 800 m e inteligencia artificial.



Z7-37IPEN-4(IR)

PTZ

Cámara IP PTZ de 7", 4 MP, zoom x37, IR LED de 400 m e inteligencia artificial.



TECNOLOGÍA IP CÁMARAS FUNCIONES ESPECIALES 13 referencias

FEI-360IPN-V3
OJO PEZ

Cámara H.265 ojo de pez (fisheye), 6 MP, con PoE.



FEI-2120IPN
OJO PEZ

Cámara H.265 ojo de pez (fisheye), 12 MP, con PoE.

IV-320IP-37
OCULTA

Cámara IP oculta de 2 MP, serie Eye-Sight H.265, lente pinhole fija de 3,7 mm, PIR simulado, IR de 10 m. Tiempo real a 30 fps.



IV-320IPSN-37
OCULTA

Cámara H.265 con PIR simulado, IR de 10 m (24 LED), lente pinhole de 3,7 mm, 1080P, PoE.



I3-330WIP536
DOMO

Cámara inalámbrica IPC, IR de 20 m (matriz de 6 LED), lente de 3,6 mm, 3 MP.

WR-04IPC
MESA CONTROLADORA

Repetidor de 4 canales para la cámara WiFi modelo I3-390WIP536.



BMH-THERMAL-3
THERMAL

Cámara bullet térmica de red, 5 MP, lente térmica de 3,2 mm.



BMH-THERMAL-3-V2
THERMAL

Cámara bullet térmica de red, 5 MP, lente térmica de 3,2 mm.



BMH-THERMAL-7

THERMAL

Cámara bullet térmica de red, 5 MP, lente térmica de 7 mm.



BPAN2-340ADRN

PANORAMICA

Cámara H.265 panorámica bullet, LED blanco, lente de 180°, 2 × 4 MP unidos (stitching) a 8 MP, con PoE.



DPAN2-340ADRN

PANORAMICA

Cámara H.265 panorámica domo, LED blanco, lente de 180°, 2 × 4 MP unidos (stitching) a 8 MP, con PoE.



CEL1-240ADSRN-36

4GB

Cámara bullet mediana con conexión 4G, 4 MP, lente fija y analíticas DDA.



SOL1-240ADSRN-36

SOLAR

Cámara H.265 serie S-Sight, bullet, IR de 40 m, lente de 3,6 mm, 4 MP, con PoE y panel solar.



CONTROL DE ACCESO

8 referencias

DB-320WIPN

SPECIAL

Videoportero con cámara de 2 MP y lente de 2,3 mm. Con función de control de acceso.



EC-001

LECTOR INTELIGENTE

Unidad de medición de temperatura sin contacto. Sensor CMOS de 1/2,7". Detección de temperatura y de mascarilla. Almacenamiento local – tarjeta SD de hasta 128 GB. Audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados. Compatible con control de acceso.

INT-320WIPN

ACCESO

Estación exterior de intercomunicador con cámara WiFi de 2 MP y monitor IPS de 3,5 pulgadas (NDAA).



MON-TCH7-B

PANTALLA

Estación interior de intercomunicador con monitor IPS táctil de 7 pulgadas (NDAA).



PR-WJB-INT

PROTECTOR

Caja de conexiones.



PR-IWJB-INT

PROTECTOR

Caja de conexiones.



PR-IWJB-MON7

PROTECTOR

Caja de conexiones.



MON-TCH7

PANTALLA

Estación interior de intercomunicador con monitor IPS táctil de 7 pulgadas (NDAA).



TECNOLOGÍA IP GRABADORES (NVR) 4 CANALES

5 referencias

NVR5-4100E(MM)

NVR

NVR independiente H.264, 4 canales, 5 MP. Mini caja metálica.



NVR5-4100X+(MM)

NVR

NVR independiente H.265, 4 canales, 5 MP a 25 fps, chasis MM.



NVR5-4100PX+(MM)

NVR

NVR independiente H.265, 4 canales, 5 MP a 25 fps, chasis MM con PoE.



NVR5-4100PXN(MM)

NVR

NVR independiente H.265 (NDAA), 4 canales, 5 MP a 25 fps, chasis MM con PoE.



NVR8-4100PN-V2

NVR

NVR independiente H.265 (NDAA), 4 canales, 8 MP a 25 fps, chasis 1U compacto con PoE.

TECNOLOGÍA IP GRABADORES (NVR) 8 CANALES

9 referencias

NVR5-8200X+(MM)

NVR

NVR independiente H.265, 8 canales, 5 MP a 25 fps, chasis MM.



NVR5-8200XN(MM)

NVR

NVR independiente H.265 (NDAA), 8 canales, 5 MP a 25 fps, chasis MM.



NVR5-8200PXN+(MM)

NVR

NVR independiente H.265, 8 canales, 5 MP a 25 fps, chasis MM con PoE.



NVR8-8200N

NVR

NVR independiente H.265, 8 canales, 8 MP a 25 fps, chasis 1U compacto.



NVR8-8200N-V2

NVR

NVR independiente H.265 (NDAA), 8 canales, 8 MP a 25 fps, chasis 1U compacto.



NVR8-8200PN-V2

NVR

NVR independiente H.265 (NDAA), 8 canales, 8 MP a 25 fps, chasis 1U compacto con PoE.



NVR8-8200FA

NVR

NVR independiente H.265, 8 canales, 8 MP a 25 fps, chasis 1U compacto.



NVR12-8200FAN

NVR

NVR independiente H.265 (NDAA), 8 canales, 12 MP a 25 fps, chasis 1U compacto.



NVR12-8200PFAN

NVR

NVR independiente H.265 (NDAA), 8 canales PoE, 12 MP a 25 fps, chasis 1U compacto con PoE.



TECNOLOGÍA IP GRABADORES (NVR) 16 CANALES

4 referencias

NVR8-16400AN(1U)

NVR

NVR independiente H.265, 16 canales, 8 MP a 25 fps, chasis 1U.



NVR8-16400AN(1U)-V2

NVR

NVR independiente H.265 (NDAA), 16 canales, 8 MP a 25 fps, chasis 1U, con motor de IA Check Point Protect.



NVR12-16400FAN(1U)

NVR

NVR independiente H.265 (NDAA), 16 canales, 12 MP a 25 fps, chasis 1U, compatible con reconocimiento facial.



NVR12-16400PFAN(1U)

NVR

NVR independiente H.265 (NDAA), 16 canales PoE, 12 MP a 25 fps, chasis 1U, compatible con reconocimiento facial.

TECNOLOGÍA IP GRABADORES (NVR) 32 CANALES

3 referencias

NVR12-32800FAN(1U)

NVR

NVR independiente H.265, 32 canales, 12 MP a 20 fps, chasis 1U, compatible con reconocimiento facial.



NVR12-32800FN-16P(2U)

NVR

NVR independiente H.265, 32 canales, 12 MP a 25 fps, chasis 2U con 16 canales PoE, compatible con reconocimiento facial.



NVR12-32800RFAN(2U)

NVR

NVR independiente H.265 (NDAA), 32 canales, 12 MP a 20 fps, chasis 2U, compatible con reconocimiento facial y RAID.



TECNOLOGÍA IP GRABADORES (NVR) 64 CANALES

1 referencia

NVR16-641600RFAN(2U)

NVR

NVR independiente H.265 (NDAA), 64 canales, 16 MP, chasis 2U, con RAID, compatible con reconocimiento facial.



TECNOLOGÍA IP GRABADORES (NVR) 128 CANALES

1 referencia

NVR16-128RFAN(3U)

NVR

NVR independiente H.265 (NDAA), 128 canales, 16 MP, chasis 3U, con RAID, compatible con reconocimiento facial.



HARDWARE DEDICADO VMS

7 referencias

OC-MSCL-S(DT)-V2

SERVIDOR

Servidor/cliente de administración integrado Ossia VMS. Admite hasta 256 canales licenciados.



OC-MS-M(1U)

SERVIDOR

Servidor de administración Ossia VMS, incluye 512 licencias.



OC-MS-XL(1U)-V2

SERVIDOR

Servidor de administración Ossia VMS para hasta 10.000 canales, incluye 512 licencias de canal.



OC-RS-16(3U)

SERVIDOR

Servidor de grabación Ossia VMS con 16 discos duros, RAID y 2 fuentes de alimentación.



OC-TS(1U)

SERVIDOR

Servidor de transferencia de medios. Ancho de banda de 880 Mbps. Chasis 1U. Red de 4 × 1000 Mbps.



DEC-0104N(1U)

DECODIFICADOR

Decodificador de video con 4 salidas de monitor y entrada HDMI. Streaming de hasta 256 canales. Chasis 1U. Red de 2 × 1000 Mbps.



DEC-0104(1U)

DECODIFICADOR

Decodificador de video con 4 salidas de monitor y entrada HDMI. Streaming de hasta 144 canales. Chasis 1U. Red de 2 × 1000 Mbps.



TECNOLOGÍA IP ACCESORIOS 13 referencias

PoEI-0130(US)

POE

Inyector PoE Ethernet de 1 canal y 30 W. Convierte un puerto sin PoE en un puerto PoE. Pensado para instalaciones con un conmutador (switch) sin PoE donde solo se necesita un puerto PoE.



POER-01

POE

Extensor PoE (repetidor) de 1 canal. Extiende la señal PoE 100 metros adicionales. Pensado para cámaras PoE ubicadas a más de 100 metros del conmutador PoE.



PoES-0460C+21-V2

SWITCH POE

- Switch PoE de 4 puertos 10
- 100 Mbps, modo CCTV, 2 puertos de subida (uplink) 10
- 100 Mbps, fuente interna de 60 W.

PoES-08120GC+2GI

SWITCH POE

Switch PoE Gigabit 8+2 puertos – 8 puertos de bajada Gigabit y 2 de subida Gigabit, 120 W, con modo CCTV.



poES-08120C+2I-V2

SWITCH POE



- Switch PoE de 8 puertos 10
- 100 Mbps, modo CCTV, 2 puertos de subida (uplink) 10
- 100 Mbps, fuente interna de 120 W.

PoES-16250C+2Combo-V2

SWITCH POE

Switch PoE no administrable de 16 puertos – 16 de bajada a 100 Mbps y 2 de subida a 1000 Mbps. PoE total de 250 W.



PoES-16250CL+2G+2SFP

SWITCH POE

Switch PoE no administrable de 16 puertos – 16 de bajada a 100 Mbps y 2 de subida a 1000 Mbps. PoE total de 250 W. Modo CCTV.



PoES-24370C+2Combo

SWITCH POE

Switch PoE no administrable de 24 puertos – 24 de bajada a 100 Mbps y 2 de subida a 1000 Mbps. PoE total de 370 W.



PoES-24370CL+2G+2SFP

SWITCH POE

Switch PoE no administrable de 24 puertos – 24 de bajada a 100 Mbps y 2 de subida a 1000 Mbps. PoE total de 370 W. Modo CCTV.



PR-WB-Z

PTZ

Soporte de pared tipo colgante para cámara PTZ.



IP-Key01

SWITCH POE

Mesa controladora para NVR.

IP-Key02-V2

SWITCH POE

Teclado controlador para cámaras PTZ y Ossia VMS.



DVS-IP5-4

SERVIDOR

Servidor de video H.265 de 4 MP AHD, con PoE, audio, alarma, ranura SD y RS-485.

MICRO SD 4 referencias

MC32GB
MICRO SD

Memoria Micro SD de 32 GB, clase 10, marca Kingston.



MC64GB
MICRO SD

Memoria Micro SD de 64 GB, clase 10, marca Kingston.



MC128GB
MICRO SD

Memoria Micro SD de 128 GB, clase 10.



MC256GB
MICRO SD

Memoria Micro SD de 256 GB, clase 10, marca Western Digital Púrpura.



DISCO DURO 2 referencias

500
DISCO DURO

Disco duro de 500 GB (reacondicionado).



1TB
DISCO DURO

Disco duro de 1 TB (nuevo).



DISCO DURO WESTERN DIGITAL PÚRPURA

5 referencias

2TB

DISCO DURO

Disco duro de 2 TB, WD Púrpura.



4TB

DISCO DURO

Disco duro de 4 TB, WD Púrpura.



6TB

DISCO DURO

Disco duro de 6 TB, WD Púrpura.

8TB

DISCO DURO

Disco duro de 8 TB, WD Púrpura.



10TB

DISCO DURO

Disco duro de 10 TB, WD Púrpura.



ACCESORIOS

12 referencias

MON-24FHD-BL

MONITOR

Monitor LED independiente de 24" con panel IPS.



RACKP

RACK

Rack pequeño para proteger el DVR (31 × 31 × 17 cm).



RACKM

RACK

Rack mediano para proteger el DVR (40 × 40 × 17 cm).



RACKG

RACK

Rack grande para proteger el DVR (50 × 40 × 17 cm).



30004000004

CAJAS DE PASO

Caja de paso para interior.



300040000041

CAJAS DE PASO

Caja de paso para exterior.



CEXTE5E

CABLE UTP

Cable UTP Cat 5e CCA para exterior, rollo de 100 m.



CUTPEX305

CABLE UTP

Cable UTP Cat 5e para exterior, rollo de 305 m.



CUTP5EXCR

CABLE UTP

Cable UTP Cat 5e para exterior, 100 % cobre, rollo de 305 m.



C2012

CANALETA

Canaleta adhesiva de 2 × 1,2 cm, de 2 m.



C2018

CABLE DÚPLEX

Cable dúplex 2 × 18.



CMYH

CONECTOR

Conector convertidor macho y hembra.



05
CABLE UTP ASSIS

20 REFERENCIAS

CABLE UTP MARCA ASSIS ALEACIÓN 8 referencias

APS-AUTP5EAL-100

CABLE UTP ALEACIÓN



Categoría	Cat 5e
Uso	Interior
Material del conductor	Aleación
Calibre del conductor	0,5 mm
Presentación	Rollo de 100 m

APS-UTP5EAL

CABLE UTP ALEACIÓN



Categoría	Cat 5e
Uso	Interior
Material del conductor	Aleación
Calibre del conductor	0,5 mm
Presentación	Rollo de 305 m

APS-UTP5EAL-100EXT

CABLE UTP ALEACIÓN



Categoría	Cat 5e
Uso	Exterior
Material del conductor	Aleación
Calibre del conductor	0,5 mm
Presentación	Rollo de 100 m

APS-UTP5EAL-EXT

CABLE UTP ALEACIÓN



Categoría	Cat 5e
Uso	Exterior
Material del conductor	Aleación
Calibre del conductor	0,5 mm
Presentación	Rollo de 305 m

APS-UTP6AL-100

CABLE UTP ALEACIÓN



Categoría	Cat 6
Uso	Interior
Material del conductor	Aleación
Calibre del conductor	0,56 mm
Presentación	Rollo de 100 m

APS-UTP6AL

CABLE UTP ALEACIÓN



Categoría	Cat 6
Uso	Interior
Material del conductor	Aleación
Calibre del conductor	0,56 mm
Presentación	Rollo de 305 m

APS-UTP6AL-100EXT

CABLE UTP ALEACIÓN



Categoría	Cat 6
Uso	Exterior
Material del conductor	Aleación
Calibre del conductor	0,56 mm
Presentación	Rollo de 100 m

APS-UTP6AL-EXT

CABLE UTP ALEACIÓN



Categoría	Cat 6
Uso	Exterior
Material del conductor	Aleación
Calibre del conductor	0,56 mm
Presentación	Rollo de 305 m

CABLE UTP MARCA ASSIS 100% COBRE

10 referencias

APS-UTP5EC-0.45100

CABLE UTP COBRE



Categoría	Cat 5e
Uso	Interior
Material del conductor	100 % cobre
Calibre del conductor	0,45 mm
Presentación	Rollo de 100 m

APS-UTP5EC-100

CABLE UTP COBRE

Categoría	Cat 5e
Uso	Interior
Material del conductor	100 % cobre
Calibre del conductor	0,5 mm
Presentación	Rollo de 100 m

APS-UTP5EC-0.45

CABLE UTP COBRE



Categoría	Cat 5e
Uso	Interior
Material del conductor	100 % cobre
Calibre del conductor	0,45 mm
Presentación	Rollo de 305 m

APS-UTP5EC

CABLE UTP COBRE



Categoría	Cat 5e
Uso	Interior
Material del conductor	100 % cobre
Calibre del conductor	0,5 mm
Presentación	Rollo de 305 m

APS-UTP5EC-100EXT

CABLE UTP COBRE



Categoría	Cat 5e
Uso	Exterior
Material del conductor	100 % cobre
Calibre del conductor	0,5 mm
Presentación	Rollo de 100 m

APS-UTP5EC-EXT

CABLE UTP COBRE



Categoría	Cat 5e
Uso	Exterior
Material del conductor	100 % cobre
Calibre del conductor	0,5 mm
Presentación	Rollo de 305 m

APS-UTP6C-100

CABLE UTP COBRE



Categoría	Cat 6
Uso	Interior
Material del conductor	100 % cobre
Calibre del conductor	0,56 mm
Presentación	Rollo de 100 m

APS-UTP6C

CABLE UTP COBRE



Categoría	Cat 6
Uso	Interior
Material del conductor	100 % cobre
Calibre del conductor	0,56 mm
Presentación	Rollo de 305 m

APS-UTP6C-100EXT

CABLE UTP COBRE



Categoría	Cat 6
Uso	Exterior
Material del conductor	100 % cobre
Calibre del conductor	0,56 mm
Presentación	Rollo de 100 m

APS-UTP6C-EXT

CABLE UTP COBRE



Categoría	Cat 6
Uso	Exterior
Material del conductor	100 % cobre
Calibre del conductor	0,56 mm
Presentación	Rollo de 305 m

CABLE UTP MARCA ASSIS SIAMESE

2 referencias

APS-UTP5E-SIA100

CABLE UTP ALEACIÓN



Categoría	Cat 5e
Tipo	Siamés (cable de red + alimentación)
Material del conductor	Aleación
Calibre del conductor	0,5 mm
Presentación	Rollo de 100 m

APS-UTP5E-SIA

CABLE UTP ALEACIÓN



Categoría	Cat 5e
Tipo	Siamés (cable de red + alimentación)
Material del conductor	Aleación
Calibre del conductor	0,5 mm
Presentación	Rollo de 305 m

06
MOTORES PPA

149 REFERENCIAS

MOTORES PUERTAS CORREDIZAS 29 referencias

E02243104
LÍNEA MONO



Peso máximo	400 kg
Velocidad	14 s
Voltaje	127 V
Ciclos por hora	20
Engranaje	Z14

E02252400
JETFLEX TECNOLOGÍA

Peso máximo	450 kg
Velocidad	4 s
Voltaje	127 V
Ciclos por hora	20
Engranaje	Z14

E02130103
LÍNEA MONO



Peso máximo	450 kg
Velocidad	13,5 s
Voltaje	127 V
Ciclos por hora	30
Engranaje	Z14

E02213101
LÍNEA LEGERO

Peso máximo	500 kg
Velocidad	6,5 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	30
Engranaje	Z18

E02244102
LÍNEA MONO



Peso máximo	600 kg
Velocidad	13,5 s
Voltaje	127 V
Ciclos por hora	20
Engranaje	Z14

E02249102
LÍNEA LEGERO

Peso máximo	500 kg
Velocidad	8,5 s
Voltaje	127 V
Ciclos por hora	20
Engranaje	Z14

E02253400

JETFLEX TECNOLOGÍA

Peso máximo	650 kg
Velocidad	5,5 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	25
Engranaje	Z14

E02147104

LÍNEA MONO



Peso máximo	800 kg
Velocidad	13,5 s
Voltaje	127 V
Ciclos por hora	40
Engranaje	Z14

E02128403

JETFLEX BRUSHLESS

Peso máximo	850 kg
Velocidad	4,5 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	60
Engranaje	Z18

E02271400

JETFLEX 24 V



Peso máximo	500 kg
Velocidad	5,5 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	60
Engranaje	Z14

E02127403

JETFLEX TECNOLOGÍA

Peso máximo	650 kg
Velocidad	4 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	50
Engranaje	Z14

E02147103

LÍNEA MONO

Peso máximo	800 kg
Velocidad	13,5 s
Voltaje	127 V
Ciclos por hora	40
Engranaje	Z14

E02128401

JETFLEX BRUSHLESS

Peso máximo	850 kg
Velocidad	5,5 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	60
Engranaje	Z14

E02481007

LÍNEA MONO



Peso máximo	700 kg
Velocidad	13,5 s
Voltaje	127 V
Ciclos por hora	60
Engranaje	Z14

E02481005

LÍNEA MONO



Peso máximo	700 kg
Velocidad	13,5 s
Voltaje	127 V
Ciclos por hora	60
Engranaje	Z14

E02514006

JETFLEX TECNOLOGÍA

Peso máximo	800 kg
Velocidad	4,5 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	70
Engranaje	Z14

E02111504

JETFLEX BRUSHLESS

Peso máximo	800 kg
Velocidad	5,5 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	80
Engranaje	Z18

E02834001

JETFLEX TECNOLOGÍA



Peso máximo	800 kg
Velocidad	4,5 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	70
Engranaje	Z18

E06281002

LÍNEA MONO



Peso máximo	1000 kg
Velocidad	18,5 s
Voltaje	127 V
Ciclos por hora	50
Engranaje	Z18

E06264002

JETFLEX TECNOLOGÍA

Peso máximo	1500 kg
Velocidad	5,5 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	60
Engranaje	Z18

E06272002

LÍNEA MONO

Peso máximo	2000 kg
Velocidad	18,5 s
Voltaje	220 V
Ciclos por hora	40
Engranaje	Z18

E06281000

LÍNEA MONO



Peso máximo	1000 kg
Modelo	Fort
Velocidad	13 s
Voltaje	127 V
Ciclos por hora	60
Engranaje	Z17

E06184003

JETFLEX TECNOLOGÍA

Peso máximo	1000 kg
Modelo	Jetflex
Velocidad	5,5 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	80
Engranaje	Z12

E06684000

JETFLEX TECNOLOGÍA

Peso máximo	1300 kg
Modelo	Jetflex
Velocidad	4,5 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	80
Engranaje	Z12

E06264001

JETFLEX TECNOLOGÍA

Peso máximo	1500 kg
Modelo	Jetflex
Velocidad	4 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	100
Engranaje	Z17

E06272000

LÍNEA MONO

Peso máximo	2000 kg
Modelo	Eurus
Velocidad	13 s
Voltaje	220 V
Ciclos por hora	80
Engranaje	Z17

E06614002

JETFLEX BRUSHLESS

Peso máximo	1500 kg
Modelo	Robut
Velocidad	5 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	120
Engranaje	Z17

E06704002

JETFLEX TECNOLOGÍA



Peso máximo	3000 kg
Velocidad	7 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	150 (intensivo)
Engranaje	Z12
Modelo	Brutalle

E06875000

JETFLEX TECNOLOGÍA



Peso máximo	2000 kg
Voltaje	Bivolt
Engranaje	Z17
Velocidad	6,5 s
Ciclos por hora	70
Modelo	Vantaggio

CREMALLERAS

6 referencias

A16768

CREMALLERA RESIDENCIAL POP



Perfil	Acero + nylon, color negro
Longitud	1 m
Piñón	Aluminio, plástico y acero

A16771

Perfil	Acero + nylon, color blanco
Longitud	1 m
Piñón	Aluminio, plástico y acero

A16811

CREMALLERA INDUSTRIAL GOLD

Perfil	Acero + nylon, color blanco
Fijación	Reforzada (tornillo hexagonal)
Conexión	Dientes por encaje
Longitud	1 m
Piñón	Aluminio, plástico y acero

P31394

CREMALLERA DE ACERO

Material	Acero galvanizado de 30 × 12 mm, paso 4
Longitud	1 m
Piñón	Acero

A17988

CREMALLERA PUERTA SOCIAL

Perfil	Acero + nylon, color blanco
Longitud	55 cm
Piñón	Aluminio, plástico y acero

E04161001

LÍNEA MONO



Peso máximo	400 kg
Velocidad	11 s
Voltaje	127 V
Ciclos por hora	50
Riel	3 m

MOTORES PUERTAS BATIENTES

34 referencias

E03481005

LÍNEA MONO



Tamaño	Estándar
Largo	2 m
Peso máximo	125 kg
Velocidad	9,5 s
Voltaje	127 V
Ciclos por hora	20

E03481006

LÍNEA MONO

Tamaño	Súper
Largo	3 m
Peso máximo	125 kg
Velocidad	16,5 s
Voltaje	127 V
Ciclos por hora	20

E03414004 + A17818

JETFLEX TECNOLOGÍA



Tamaño	Estándar
Largo	2 m
Peso máximo	125 kg
Velocidad	2,5 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	40

E03414004 + A17819

JETFLEX TECNOLOGÍA

Tamaño	Súper
Largo	3 m
Peso máximo	125 kg
Velocidad	4,5 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	40

E03481000

LÍNEA MONO



Tamaño	Estándar
Largo	2 m
Peso máximo	125 kg
Velocidad	9,5 s
Voltaje	127 V
Ciclos por hora	20

E03481001

LÍNEA MONO

Tamaño	Súper
Largo	3 m
Peso máximo	125 kg
Velocidad	16,5 s
Voltaje	127 V
Ciclos por hora	20

E03414001 + A17818

JETFLEX TECNOLOGÍA



Tamaño	Estándar
Largo	2 m
Peso máximo	125 kg
Velocidad	2,5 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	40

E03414001 + A17819

JETFLEX TECNOLOGÍA

Tamaño	Estándar
Largo	3 m
Peso máximo	125 kg
Velocidad	4,5 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	40

E03371000+F51062000

LÍNEA MONO



Largo de la hoja	1,50 m
Peso máximo	250 kg
Velocidad	8 s
Voltaje	127 V
Ciclos por hora	30

E03371000+F51062001

LÍNEA MONO

Largo de la hoja	2 m
Peso máximo	250 kg
Velocidad	11 s
Voltaje	127 V
Ciclos por hora	30

E03371000+F51062003

LÍNEA MONO

Largo de la hoja	2,95 m
Peso máximo	250 kg
Velocidad	16 s
Voltaje	127 V
Ciclos por hora	30

E07154004

JETFLEX TECNOLOGÍA



Tamaño	Estándar
Largo	2 m
Peso máximo	300 kg
Velocidad	6 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	60

E07124014

JETFLEX TECNOLOGÍA

Tamaño	Súper
Largo	3,5 m
Peso máximo	300 kg
Velocidad	12 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	60

E07194005

JETFLEX TECNOLOGÍA

Tamaño	Mega
Largo	4,5 m
Peso máximo	300 kg
Velocidad	16 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	60

E07154003

JETFLEX TECNOLOGÍA



Tamaño	Estándar
Largo	2 m
Peso máximo	300 kg
Velocidad	6 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	60

E07124011

JETFLEX TECNOLOGÍA

Tamaño	Súper
Largo	3,5 m
Peso máximo	300 kg
Velocidad	12 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	60

E07194003

JETFLEX TECNOLOGÍA

Tamaño	Mega
Largo	4,5 m
Peso máximo	300 kg
Velocidad	16 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	60

Der.E07161001 + A16510 Izq. E07161002 + A16510

LÍNEA MONO



Tamaño	Estándar
Largo	2,5 m
Peso máximo	300 kg
Velocidad	8,5 s
Voltaje	127 V
Ciclos por hora	60

Der. E07161001 + A16511 Izq. E07161002 + A16511

LÍNEA MONO

Tamaño	Súper
Largo	3,5 m
Peso máximo	300 kg
Velocidad	16 s
Voltaje	127 V
Ciclos por hora	60

Der. E07161001 + A16512 Izq. E07161002 + A16512

LÍNEA MONO

Tamaño	Mega
Largo	4,5 m
Peso máximo	300 kg
Velocidad	21,5 s
Voltaje	127 V
Ciclos por hora	60

Der. E07194001 + A16510
Izq. E07194002 + A16510

JETFLEX TECNOLOGÍA

Tamaño	Estándar
Largo	2,5 m
Peso máximo	350 kg
Velocidad	2,5 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos	Continuo

Der. E07194001 + A16511
Izq. E07194002 + A16511

JETFLEX TECNOLOGÍA

Tamaño	Súper
Largo	3,5 m
Peso máximo	350 kg
Velocidad	5 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos	Continuo

Der. E07194001 + A16512
Izq. E07194002 + A16512

JETFLEX TECNOLOGÍA

Tamaño	Mega
Largo	4,5 m
Peso máximo	350 kg
Velocidad	6,5 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos	Continuo

Der. E03434001 + A16510
Izq. E03434002 + A16510

JETFLEX BRUSHLESS

Tamaño	Estándar
Largo	2,5 m
Peso máximo	350 kg
Velocidad	4,5 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos	Intensivo

Der. E03434001 + A16511
Izq. E03434002 + A16511

JETFLEX BRUSHLESS

Tamaño	Súper
Largo	3,5 m
Peso máximo	350 kg
Velocidad	8 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos	Intensivo

Der. E03434001 + A16512
Izq. E03434002 + A16512

JETFLEX BRUSHLESS

Tamaño	Súper
Largo	4,5 m
Peso máximo	350 kg
Velocidad	11 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos	Intensivo

E07161000 + A16510 x2

LÍNEA MONO



Tamaño	Estándar
Largo	2,5 m
Peso máximo	300 kg
Velocidad	8,5 s
Voltaje	127 V
Ciclos por hora	60

E07161000 + A16511 x2

LÍNEA MONO

Tamaño	Súper
Largo	3,5 m
Peso máximo	300 kg
Velocidad	16 s
Voltaje	127 V
Ciclos por hora	60

E07161000 + A16512 x2

LÍNEA MONO

Tamaño	Mega
Largo	4,5 m
Peso máximo	300 kg
Velocidad	21,5 s
Voltaje	127 V
Ciclos por hora	60

E07194000 + A16510 x2

JETFLEX TECNOLOGÍA

Tamaño	Estándar
Largo	2,5 m
Peso máximo	350 kg
Velocidad	2,5 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos	Continuo

E07194000 + A16511 x2

JETFLEX TECNOLOGÍA

Tamaño	Súper
Largo	3,5 m
Peso máximo	350 kg
Velocidad	5 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos	Continuo

E07194000 + A16512 x2

JETFLEX TECNOLOGÍA

Tamaño	Mega
Largo	4,5 m
Peso máximo	350 kg
Velocidad	6,5 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos	Continuo

E07042001

LÍNEA MONO



Largo de la hoja	9 m
Peso máximo	500 kg
Velocidad	5 s
Voltaje	220 V
Ciclos por hora	60

E07231000

LÍNEA MONO

Largo de la hoja	6 m
Peso máximo	300 kg
Velocidad	8 s
Voltaje	127 V
Ciclos por hora	30

MOTORES PUERTAS BASCULANTES

8 referencias

E01100100 + A18012

LÍNEA MONO



Alto máximo de la puerta	2,8 m
Peso máximo	300 kg
Velocidad	16,5 s
Voltaje	127 V
Ciclos por hora	30

E01100100 + A16970

LÍNEA MONO

Alto máximo de la puerta	4 m
Peso máximo	300 kg
Velocidad	18,5 s
Voltaje	127 V
Ciclos por hora	30

E01101401 + A18012

JETFLEX TECNOLOGÍA

Alto máximo de la puerta	2,85 m
Peso máximo	350 kg
Velocidad	3,5 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	40

E01101401 + A16970

JETFLEX TECNOLOGÍA

Alto máximo de la puerta	4 m
Peso máximo	350 kg
Velocidad	4,5 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	40

E01104429 + A17025

JETFLEX TECNOLOGÍA



Alto máximo de la puerta	3 m
Peso máximo	450 kg
Velocidad	3 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	80

E01104429 + A17058

JETFLEX TECNOLOGÍA

Alto máximo de la puerta	6 m
Peso máximo	450 kg
Velocidad	5,5 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	80

E05122000

LÍNEA MONO



Alto máximo de la puerta	4 m
Peso máximo	400 kg
Velocidad	12 s
Voltaje	220 V
Ciclos por hora	60

E05124000

JETFLEX TECNOLOGÍA

Alto máximo de la puerta	4 m
Peso máximo	450 kg
Velocidad	4 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	70

MOTORES PUERTAS SECCIONALES

11 referencias

E04661000

LÍNEA MONO



Alto máximo de la puerta	3 m
Peso máximo	200 kg
Velocidad	20 s
Voltaje	127 V
Ciclos por hora	25

E04671003

MOTOR 24 V



Fuerza	800 N
Velocidad	16 s
Voltaje	127 V
Ciclos por hora	40
Compatibilidad	Riel en C

E04671004

MOTOR 24 V

Fuerza	1200 N
Velocidad	16 s
Voltaje	127 V
Ciclos por hora	40
Compatibilidad	Riel en C

E04671005

MOTOR 24 V

Fuerza	1200 N
Velocidad	16 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	60
Compatibilidad	Riel en C

A22969

RIEL EN T

Longitud	3 metros

A22970

RIEL EN C

Longitud	3 metros

E04544001+F53012016

JETFLEX TECNOLOGÍA



Alto máximo de la puerta	2,7 m
Peso máximo	350 kg
Velocidad	8 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	40

E04441006- sin riel

LÍNEA MONO

Tamaño máximo de la hoja	3 m
Peso máximo	350 kg
Velocidad	19 s
Voltaje	127 V
Ciclos por hora	50
Incluye	Sin riel

E04474004- sin riel

JETFLEX TECNOLOGÍA

Tamaño máximo de la hoja	6 m
Peso máximo	450 kg
Velocidad	5,5 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	60
Incluye	Sin riel

Riel A18443

RIEL

Longitud	3 metros

1MA18443

RIEL



Longitud	1 metro

MOTORES CORTINAS ENROLLABLES

2 referencias

E05132001

LÍNEA MONO



Tamaño máximo de la cortina	25 m²
Peso máximo	500 kg
Velocidad	6 m/min
Voltaje	220 V
Ciclos	6 por día

E09331001

LÍNEA MONO



Tamaño máximo de la cortina	16 m²
Peso máximo	300 kg
Velocidad	5,3 m/min
Voltaje	127 V
Ciclos	10 por día
Reducción	1:205
Diámetro del eje	38 mm

BARRERAS VEHICULARES

21 referencias

E08163000

LÍNEA LEGERO



Ciclos por hora	120
Largo del brazo	1 a 3 m
Velocidad	4 s
Voltaje	220 V

A19906

ASTA

Asta slim rectangular de 3 m, color natural.

A19601

ASTA

Asta slim rectangular de 3 m, color blanco.

A19417

ASTA

Asta slim rectangular de 3 m, con LED.

F08184001

JETFLEX TECNOLOGÍA



Ciclos por hora	120
Largo del brazo	2 a 3 m / 3 a 4 m
Velocidad	1,5 s / 2 s
Voltaje	Bivolt

A19604

ASTA

Asta slim rectangular de 4 m, color blanco.

A19420
ASTA

Asta slim rectangular de 4 m, con LED.

F08104073/F08104081
JETFLEX BRUSHLESS



Ciclos por hora	600 / 300 / 100
Largo del brazo	2 a 3 m / 3 a 5 m / 5 a 6 m
Velocidad	1,5 s / 3 s / 8 s
Voltaje	Bivolt

A17068
ASTA

Asta rectangular de 3 m.

F60010002
ASTA

Asta rectangular de 3 m, con LED.

A170744M
ASTA

Asta rectangular de 4 m, sin unión.

A170745M
ASTA

Asta rectangular de 5 m, sin unión.

A17074
ASTA

Asta rectangular de 6 m.

F60010008
ASTA

Asta rectangular de 6 m, con LED.

F05234
ASTA

Asta rectangular de 6 m (se corta a la medida).

F08154005
MOTOR 24 V



Ciclos	Intensivos
Largo del brazo	2 a 4,5 m
Velocidad	2 a 4 s
Voltaje	Bivolt

A19604
ASTA

Asta slim rectangular de 4,5 m, color blanco.


A19420
ASTA

Asta slim rectangular de 4,5 m, con LED.

E08144000

BARRERA DE CADENA

Cadena de acero de 9 mm, para tramos de hasta 8 m.



A18740

CADENA PLÁSTICA

Cadena plástica de 15 mm, para tramos de hasta 16 m.

F08032000

JETFLEX BRUSHLESS



Ciclos por hora	1200	Largo del brazo	3 m
Velocidad	1,5 s	Voltaje	Bivolt

PUERTAS AUTOMÁTICAS BATIENTES

3 referencias

F09194008

JETFLEX TECNOLOGÍA



Ancho máximo de la hoja	1,20 m
Peso máximo	120 kg
Velocidad	2 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos	Intensivos

E09195003

MOTOR 24 V



Ancho máximo de la hoja	1,20 m
Peso máximo	120 kg
Velocidad	2 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos	Con baterías

E09264000

JETFLEX TECNOLOGÍA



Ancho máximo de la hoja	1,20 m	Peso máximo	120 kg
Velocidad	2 s	Voltaje	Bivolt
Ciclos	Intensivos		

PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES

13 referencias

E09225000

MOTOR 24 V



Ancho máximo de la hoja	1,20 m
Peso máximo	80 kg
Velocidad	5 cm/s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	60

A20239

MOTOR 12 V



Tipo de puerta	Vidrio
Ancho máximo de la hoja	2 m
Peso máximo	70 kg
Velocidad	50 cm/s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	20

A20110

MOTOR 12 V

Tipo de puerta	Zócalo
Ancho máximo de la hoja	2 m
Peso máximo	70 kg
Velocidad	50 cm/s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	20

F09207066

JETFLEX BRUSHLESS



Ancho del cabezal	3 m
Paso útil	1,40 m
Peso	100 kg (1 hoja) / 75 kg (2 hojas)
Velocidad	5 cm/s
Voltaje	Bivolt
Ciclos	Intensivos

F09207007

JETFLEX BRUSHLESS

Ancho del cabezal	4 m
Paso útil	1,90 m
Peso	100 kg (1 hoja) / 75 kg (2 hojas)
Velocidad	5 cm/s
Voltaje	Bivolt
Ciclos	Intensivos

KITF09207007V

JETFLEX BRUSHLESS

Ancho del cabezal	4 m
Paso útil	1,90 m
Peso	100 kg (1 hoja) / 75 kg (2 hojas)
Velocidad	5 cm/s
Voltaje	Bivolt
Ciclos	Intensivos

KIT-F09207007-M

JETFLEX BRUSHLESS

Ancho del cabezal	4 m
Paso útil	1,90 m
Peso	100 kg (1 hoja) / 75 kg (2 hojas)
Velocidad	5 cm/s
Voltaje	Bivolt
Ciclos	Intensivos

F09207008

JETFLEX BRUSHLESS



Ancho del cabezal	5 m
Paso útil	2,40 m
Peso	100 kg (1 hoja) / 75 kg (2 hojas)
Velocidad	5 cm/s
Voltaje	Bivolt
Ciclos	Intensivos

E09234017

MOTOR 24 V



Ancho del cabezal	4 m
Paso útil	1,90 m
Peso	300 kg (1 hoja) / 150 kg (2 hojas)
Velocidad	5 cm/s
Voltaje	Bivolt
Ciclos	Intensivos

KIT-E09234017

MOTOR 24 V

Ancho del cabezal	4 m
Paso útil	1,90 m
Peso	300 kg (1 hoja) / 150 kg (2 hojas)
Velocidad	5 cm/s
Voltaje	Bivolt
Ciclos	Intensivos

E09234018

MOTOR 24 V

Ancho del cabezal	5 m
Paso útil	2,40 m
Peso	300 kg (1 hoja) / 150 kg (2 hojas)
Velocidad	5 cm/s
Voltaje	Bivolt
Ciclos	Intensivos

E09234019

MOTOR 24 V



Ancho del cabezal	6 m
Paso útil	2,90 m
Peso	300 kg (1 hoja) / 150 kg (2 hojas)
Velocidad	5 cm/s
Voltaje	Bivolt
Ciclos	Intensivos

KIT-E09234020

MOTOR 24 V

Ancho del cabezal	6 m
Peso	300 kg (1 hoja) / 150 kg (2 hojas)
Voltaje	Bivolt
Paso útil	2,90 m
Velocidad	5 cm/s
Ciclos	Intensivos

ACCESORIOS

22 referencias

A418208

SENSOR

Sensor de movimiento por microondas y presencia por infrarrojo. Altura máxima de instalación: 2,5 m.



Alimentación	12-30 V AC/DC. Ideal para puertas automáticas.

A22185

RADAR

Radar de movimiento por microondas con ajuste de sensibilidad y de detección. Unidireccional y bidireccional.



A40507E

SENSOR

Sensor de movimiento por microondas y presencia por infrarrojo. Altura máxima de instalación: 3,5 m.

Alimentación	12-30 V AC/DC. Ideal para puertas automáticas.

A40805E

SENSOR CON CÁMARA IA

Sensor con cámara de inteligencia artificial para puertas automáticas. Detecta movimiento y presencia, reconoce figura humana y permite ajuste configurable por video. Altura máxima de instalación: 5 m.

Alimentación	12-30 V AC/DC. Ideal para aplicaciones que requieran alta precisión en el campo de detección o para puertas batientes.

A40810P

PUERTA DESLIZANTE

Ancho del cabezal	6 m
Paso útil	2,90 m
Peso	300 kg (1 hoja) / 150 kg (2 hojas)
Velocidad	5 cm/s
Voltaje	Bivolt
Ciclos	Intensivos

A40227L

CORTINA DE SEGURIDAD

Cortina de seguridad por infrarrojos para puertas batientes, con dos haces de luz.

Alimentación	12/36 V AC/DC.

A21719

PROGRAMADOR

Programador de funciones para puertas automáticas.



A22273

TRANSMISOR

Transmisor ZAP de 4 botones para puertas automáticas.



A21994

FOTOCELDA

Kit de fotocelda de embutir para puerta automática. Incluye transmisor y receptor tipo botón.

F05134

ELECTROCERRADURA 127 V

Electrocerradura para puerta con cabezal TORE, para puertas con marco. Requiere módulo relé (A02034).

F05135

ELECTROCERRADURA 220 V

Electrocerradura para puerta con cabezal TORE, para puertas de vidrio. Requiere módulo relé (A02034).

A15661

KIT DE FIJACIÓN

Kit de fijación del cabezal TORE para 1 hoja con marco.

A22161

FOTOCELDA

Fotocelda F32 compacta, cableada, alcance de 32 m. Compatible con todas las marcas.



A22186

FOTOCELDA

Fotocelda F32 Plus, cableada, con salida NO/NC y pulsante.

Alimentación	12-24 VDC. Alcance de 32 m. Compatible con todas las marcas.

A21907

FOTOCELDA

Fotocelda F10-R reflectiva, alcance de 6 m. Compatible con todas las marcas.

A36395

SEMÁFORO

Semáforo (señalizador) LUX, 110-220 VAC. Compatible con todas las marcas.



A408164

SEMÁFORO

Semáforo CE, 12-240 VDC/AC. Compatible con todas las marcas.

F2002001

TRABA

Traba UNO reversible, 12 VDC.



F15210004

TRABA

Traba DOG de acero, 127 V.

F15210006

TRABA

Traba DOG de acero, 220 V.

F1510006

ELECTROIMÁN

Electroimán de 12 VDC, fuerza de 400 lb.

A17886

SOPORTE

Soporte en U, referencia P200.

07
SOLUCIONES MÓVILES Y BODYCAM

23 REFERENCIAS

BODY CAM 4 referencias

APS-S7PBODYCAMERA
BODY CAM

Body camera S7P. Conectividad 4G, WiFi y GPS. Almacenamiento de 64 GB.



APS-BCAMS8
BODY CAM

Body camera S8. Conectividad 4G, WiFi y GPS.



APS-BCAMS9
BODY CAM

Body camera S9. Conectividad 4G, WiFi y GPS.



APS-CH
ARNES

Arnés / pechera para cámara de seguridad corporal.



SOLUCIONES MÓVILES 15 referencias

APS-FHD139844CA
CAMARA

Cámara frontal para vehículo, 1080P HD, con amplio rango dinámico (WDR).



APS-FHD135769CAI
CAMARA

Cámara domo Full HD 1080P, resistente al agua IP69K.



APS-FHD139410CAI

CAMARA

Cámara DMS (monitoreo del conductor) 1080P con lente de 6,0 mm.



APS-FHD135639CAI

CAMARA

Cámara de visión trasera con IA, 1080P.



APS-ADA44CGW4

CAMARA

Cámara de tablero (dashcam) inteligente con IA, DMS y ADAS.



APS-ADA32-H

CAMARA

Sistema de cámaras para maquinaria pesada con IA, reconocimiento de peatones y vehículos, 5 MP.



DV456CVGW4

DVR

DVR HD sumergible de 4 canales (avanzado), con WiFi, GPS y 4G. Admite 1 disco HDD/SSD y 1 tarjeta SD.



DV454CVGW4

DVR

DVR HD de 8 canales (IP69K), con GPS interno, 4G Quectel y WiFi.



BV060A17CW, FHD139410C

KIT MOVIL

Sistema de visión envolvente 360° FHD. Incluye 4 cámaras FHD139410C y 4 cables de 20 m (28#). No incluye SIM ni tarjetas SD.



APS-AC575

CAMARA

Módulo WiFi de 2,4 GHz de bajo consumo, diseñado para integración OEM en sistemas de cámaras para vehículos.



APS-28#10M

CABLE

Cable de extensión de 4 pines para el sistema general de visión trasera, de 10 m.



APS-398-50#10M

CABLE

Cable de extensión de 8 pines para el sistema general, de 10 m.



APS-HD100293DC

MONITOR

Monitor LCD de 10,1 pulgadas con pantalla táctil y visualización en cuatro cuadros (Quad View).



AC575(8pin)

CABLE

Cable de calibración ADA32 (8 pines, AC575).

WF135873CAI

CAMARA

Cámara WiFi HD.

MICRO SD 4 referencias

MC32GB

MICRO SD

Memoria Micro SD de 32 GB, clase 10, marca Kingston.



MC64GB

MICRO SD

Memoria Micro SD de 64 GB, clase 10, marca Kingston.



MC128GB

MICRO SD

Memoria Micro SD de 128 GB, clase 10, marca Kingston.



MC256GB

MICRO SD

Memoria Micro SD de 256 GB, clase 10, marca Western Digital Púrpura.



08
INTELBRAS ALARMAS

43 REFERENCIAS

SISTEMA DE ALARMA HÍBRIDO MONITOREABLE

8 referencias

AMT 1000 SMART

PANEL DE ALARMA

Panel de alarma monitoreable de hasta 36 zonas (máximo 24 inalámbricas). Incluye fuente y receptor inalámbrico.



AMT 1000 SMART EXP

PANEL DE ALARMA

Panel de alarma monitoreable de hasta 36 zonas (máximo 24 inalámbricas). Incluye fuente y receptor inalámbrico.



AMT 2018 E SMART

PANEL DE ALARMA

Panel de alarma monitoreable de hasta 48 zonas (máximo 24 inalámbricas). Incluye fuente, receptor inalámbrico y teclado.



AMT 4010 SMART

PANEL DE ALARMA

Panel de alarma de hasta 64 zonas, 8 de ellas cableadas. Incluye teclado y alimentación a 110 VAC. Compatible con baterías de 12 V / 4 A o 12 V / 7 A (no incluidas). Protocolo de comunicación Contact ID. Requiere el receptor inalámbrico XAR 4000 SMART.



XAR 4000 SMART

RECEPTOR INALÁMBRICO

Receptor inalámbrico compatible con los paneles AMT 1000, AMT 2018 y AMT 4010. Conexión por RS485.



XEZ 4008 SMART

EXPANSOR DE ZONAS

Expansor de 8 zonas. Compatible con los paneles AMT 4010 y AMT 2018.



XEP 4004 SMART

EXPANSOR DE PGM

Expansor de salidas PGM. Compatible con el panel AMT 4010.



XAT 4000 LCD

TECLADO CABLEADO

Teclado cableado compatible con los paneles AMT 1000, AMT 2018 y AMT 4010.



PERIFÉRICOS CABLEADOS

8 referencias

IVP 1000 PET

SENSOR DE MOVIMIENTO

Sensor de movimiento infrarrojo pasivo (PIR), antimascotas de hasta 20 kg, para uso interior. Compatible con paneles cableados Intelbras y de otras marcas.



IVP 3011 CORTINA

SENSOR DE MOVIMIENTO

Sensor de movimiento PIR tipo cortina, ideal para pasillos, escaleras o automatización de puertas. Uso interior.



IVP 3011 TETO

SENSOR DE MOVIMIENTO

Sensor de movimiento PIR de 360° para instalación en techo.



IVP 7000 MW EX

SENSOR DE MOVIMIENTO

Sensor de movimiento de doble tecnología (PIR + microondas), antimascotas de hasta 30 kg. Uso interior o exterior (IP54).



IVP 9000 MW MASK

SENSOR DE MOVIMIENTO

Sensor de movimiento de microondas con antienmascaramiento (anti-masking), anticamuflaje y antimanipulación. Compensación automática de temperatura, inmunidad RFI/EMI, alcance de 18 m, antimascotas de hasta 10 kg, tamper y acelerómetro.



XAS SOBREPOR

MINI SENSOR MAGNÉTICO

Mini sensor magnético cableado, ideal como protección antisabotaje (tamper) con los paneles AMT 1000 y AMT 2018. Paquete de 5 unidades.



SIR 1000

SIRENA CABLEADA

Sirena cableada de 1 tono, 105 dB. Alimentación de 9 a 15 VDC y consumo de corriente de 0,2 A.



SIR 2000

SIRENA CABLEADA

Sirena cableada de 1 tono, 115 dB. Alimentación de 9 a 15 VDC y consumo de corriente de 1 A.



PERIFÉRICOS INALÁMBRICOS 5 referencias

XAS SMART
CONTACTO MAGNÉTICO

Contacto magnético inalámbrico. Compatible con ANM 24 NET, AMT 1000, AMT 2018 y AMT 4010.



IVP 1000 PET SMART
SENSOR DE MOVIMIENTO

Sensor de movimiento infrarrojo pasivo inalámbrico, antimascotas de hasta 20 kg, para uso interior. Compatible con ANM 24 NET, AMT 1000, AMT 2018 y AMT 4010.



TX 4020 SMART
TRANSMISOR INALÁMBRICO

Transmisor inalámbrico universal que permite que los sensores cableados se comuniquen de forma inalámbrica. Compatible con ANM 24 NET, AMT 1000, AMT 2018 y AMT 4010.



XAR 3060 UN
RECEPTOR UNIVERSAL

Receptor inalámbrico universal con 2 salidas independientes tipo C y 2 modos de operación (pulso o retención). Capacidad para 60 dispositivos inalámbricos.



XAC 4000
CONTROL REMOTO

Control remoto de 3 botones. Compatible con cercos eléctricos, paneles AMT 1000, AMT 2018 y AMT 4010, y con el receptor XAR 3060 UN.



PANEL INALÁMBRICO SERIE 8000

13 referencias

AMT-8000 LITE

PANEL DE ALARMA

Panel de alarma inalámbrico de 64 zonas. Incluye comunicador Ethernet, baterías, fuente de poder y sirena.



AMT 8000

PANEL DE ALARMA

Panel de alarma de 64 zonas inalámbricas. Incluye batería, fuente de poder y comunicador Ethernet y WiFi.



AMT 8000 PRO

PANEL DE ALARMA

Panel de alarma de 64 zonas inalámbricas. Incluye sirena, fuente de poder y comunicador Ethernet y WiFi.



XAT 8000 EXP

TECLADO INALÁMBRICO

Teclado inalámbrico para el panel de alarma AMT 8000, hasta 16 teclados. Alcance de hasta 600 m con línea de vista, o 1200 m con línea de vista usando repetidor.



IVP 8000 PET

SENSOR PASIVO

Sensor pasivo inalámbrico para interior, antimascotas de hasta 20 kg. Compatible con paneles Serie 8000.



IVP 8000 EX

SENSOR PASIVO

Sensor pasivo inalámbrico para exterior con dos canales PIR y función antimascotas de hasta 30 kg. Comunicación bidireccional y protección antisabotaje por inclinación. Compatible con paneles Serie 8000.



REP 8000

REPETIDOR INALÁMBRICO

Repetidor inalámbrico con conexión inalámbrica al panel (máximo 4 por panel). Extiende la señal 600 m con línea de vista. Compatible con paneles Serie 8000.



XAC 8000 EXP

CONTROL REMOTO

Control remoto negro con alcance de hasta 200 m con línea de vista. Máximo 98 controles por panel. Compatible con el panel AMT 8000.



XAS 8000 EXP

SENSOR MAGNÉTICO

Sensor magnético inalámbrico. Compatible con el panel AMT 8000.



XAS 8000

SENSOR MAGNÉTICO

Sensor magnético inalámbrico. Compatible con el panel AMT 8000.



TX 8000

TRANSMISOR UNIVERSAL

Transmisor universal con entrada de contacto seco NC para sensores cableados. Compatible con paneles Serie 8000.



PGM 8000

MÓDULO EXPANSOR PGM

Módulo expansor de PGM inalámbrico, con 1 salida PGM (contacto seco) y batería de respaldo RF en caso de falla de energía.



XSS 8000

SIRENA INALÁMBRICA

Sirena inalámbrica compatible con paneles Serie 8000. Usa batería ER 34615M (incluida). Alcance de hasta 1000 m con línea de vista.



COMUNICADORES 4 referencias

XE 4000 SMART

MÓDULO DE COMUNICACIÓN

Módulo de comunicación Ethernet. Compatible con el panel AMT 4010.



XEG 4010 3G EXP

MÓDULO DE COMUNICACIÓN

Módulo de comunicación Ethernet y 3G, con antena incluida. Compatible con el panel AMT 4010.



XG 4G

MÓDULO DE COMUNICACIÓN

Módulo de comunicación 4G con antena incluida. Soporta doble SIM de cualquier operador. Compatible con AMT 1000 SMART, AMT 2018 E SMART y AMT 8000 Lite, y con receptor de eventos y software de monitoreo Intelbras homologados.



XAG 8000 3G EXP

MÓDULO 3G

Módulo 3G para central de alarma. Soporta doble SIM. Compatible con el panel AMT 8000.



KIT DE ALARMA 5 referencias

KIT AMT 1000 HIBRIDO

KIT DE ALARMA

Kit de alarma inalámbrica de 24 zonas.



Incluye

Sensor IVP 1000 PET, contacto XAS SMART, control XAC 4000, sirena SIR 1000 y batería de 12 V / 7 A.

KIT ANM 24NET

KIT DE ALARMA

Kit de alarma inalámbrica de 24 zonas.



Incluye

Control XAC 4000, sirena SIR 1000, sensor IVP 1000 PET y AX 4010.

KIT AMT 1000 SMART

KIT DE ALARMA

Kit de alarma inalámbrica de 24 zonas.



Incluye

Control XAC 4000, sensor IVP 1000, XAS 4010, sirena SIR 2000 y batería de 12 V / 7 A.

KIT AMT 8000 LITE

KIT DE ALARMA



Kit inalámbrico de 64 zonas. Incluye

Panel, sensor magnético, control remoto y sensor PIR.

KIT-AMT2018 SMART

KIT DE ALARMA



Kit inalámbrico. Incluye

Panel, sirena SIR 2000, XAS 4010 SMART, control XAC 4000, sensor IVP 1000 SMART y batería de 12 V / 7 A.

09
HAGROY ALARMAS E INCENDIO

31 REFERENCIAS

ALARMAS 23 referencias

HG-AC-ALMX4G

ALARMA COMUNITARIA



Capacidad	2000 usuarios
Zonas	3 zonas cableadas para sensores de movimiento
Salidas	3 salidas programables para luces estroboscópicas o reflectores LED
Comunicación	Módulo GSM 4G LTE y conexión por punto de red
Aplicación	Alerta Alcom
Activación	Pulsadores inalámbricos RF
Otras funciones	Módulo de perifoneo
Monitoreo	Plataforma web (opcional)

HG-AC-ALMVZ4G

ALARMA COMUNITARIA



Capacidad	500 usuarios y 500 pulsadores
Zonas	1 zona cableada
Salidas	1 salida programable
Comunicación	Módulo de chip integrado (GSM 4G)
Aplicación	Alerta Alcom
Otras funciones	Módulo de perifoneo
Monitoreo	Compatible con plataforma web (opcional)

HG-MPR3

ALARMA COMUNITARIA



Capacidad	100 usuarios (tipo estándar)
Equipos por red	Hasta 16
Salida de sirena	12 V, 7 A
Batería	De 4 Ah o de 7 Ah
Frecuencia de transmisión	433 MHz
Frecuencia de recepción	433 MHz

HG-HSP4-MAX V2

PANEL DE ALARMA



Controles	4 controles inalámbricos
Zonas	2 cableadas y 6 inalámbricas
Domótica	1 salida cableada y 7 inalámbricas
Comunicación	TCP/IP
Sirena	Salida para sirena alámbrica o inalámbrica
Aplicación	Control y notificaciones desde la app iHagroy
Monitoreo	Desde plataforma web

HG-HS-X220

PANEL DE ALARMA



Teclado	Frontal, para acceso rápido
Controles	32 controles inalámbricos (2 por usuario)
Domótica	3 salidas cableadas y 13 inalámbricas
Comunicación	TCP/IP, GSM, GPRS y SMS
Otras funciones	Capacidad de perifoneo
Usuarios	16
Zonas	3 cableadas y 29 inalámbricas
Sirena	Salida para sirena inalámbrica
Aplicación	Control desde la app iHagroy
Monitoreo	Desde plataforma web

HG-HSP8-110

PANEL DE ALARMA

Zonas	8 cableadas en placa y 24 inalámbricas
Usuarios	16 personalizados
Controles	32 pulsadores inalámbricos (2 por usuario)
Domótica	1 salida cableada tipo PGM y 15 salidas inalámbricas
Comunicación	Módulo Ethernet (TCP/IP) integrado

HG-PROTEC5Z- 220V

PANEL DE ALARMA



Zonas	5 cableadas y 5 inalámbricas
Teclado	1 teclado frontal multipropósito
Salidas	1 salida PGM de 70 mA y 1 salida auxiliar de 3 A
Claves	1 clave de usuario y 1 de instalador
Capacidad	64 dispositivos entre llaveros y sensores inalámbricos

HG-R-100

REPETIDOR



Alcance	100 m lineales
Modulación / recepción	Tipo ASK
Potencia	10 dBm (4 a 14 dBm)
Tasa de datos	Recepción 2,4 kbps / envío < 3 kbps
Consumo de corriente	18 mA
Antenas	Interna o externa, independientes para transmisión y recepción
Indicadores	Alerta sonora (buzzer) y LED de transmisión, recepción y zona activada
Programación	Botón para programar transmisores
Frecuencia	433,92 MHz
Compatibilidad	Transmisores RF de 4 botones
Sensibilidad	-112 dBm
Voltaje de trabajo	9 V a 12 V DC, o 220 V AC con fuente
Temperatura de trabajo	-40 °C a 85 °C
Salida	Relé de activación para sirenas o luces
Respaldo	Batería de 4 A / 7 A

HG-WIZARD

MÓDULO WIFI



Usuarios	Hasta 16 por la aplicación iHagroy
Salidas	1 relé y 1 PGM de 70 mA
Entradas	1 zona supervisada y 1 zona de 12 VDC
Conectividad	WiFi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Compatibilidad	La mayoría de sistemas de alarma, automatizadores de puertas y cercos eléctricos

HG-WIZARD-RF

MÓDULO WIFI RF



Usuarios	Hasta 16 por la aplicación iHagroy
Salidas	1 relé y 1 PGM de 70 mA
Entradas	1 zona supervisada y 1 zona de 12 VDC
Control remoto	Hasta 16 pulsadores inalámbricos, uno por usuario
Antena RF	17,5 cm, hasta 100 m con línea de vista
Conectividad	WiFi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Compatibilidad	La mayoría de sistemas de alarma, automatizadores de puertas y cercos eléctricos

HG- AUDIOVOX100

AMPLIFICADOR



Marca	Hagroy
Modelo	Audio VOX 100
Tipo	Amplificador de audio profesional
Canales	1
Voltaje de funcionamiento	12 a 24 VDC
Potencia nominal de salida	100 W
Chip	TPA3116D2
Relación señal/ruido (SNR)	100 dB

ES-200R

SIRENA



Tipo	Doble tono
Potencia	30 W
Alimentación	12 VDC
Nivel de sonido	110 dB

TACE00004

SIRENA



Velocidad	7000 RPM
Voltaje	110 V
Potencia	90 W
Nivel de sonido	128 dB
Color	Negro

AUDIOVOX-SPK

PARLANTE



Potencia	30 W
Uso	Ideal para sistemas de CCTV y DVR
Control	Graduación de volumen
Alimentación	12 V
Sonido	Monofónico

PS4-4

BATERÍA

Batería de 12 V y 4 Ah.



PS7-12

BATERÍA

Batería de 12 V y 7 Ah.



HG-MC18M

SENSOR



Tipo	Sensor infrarrojo cableado
Rango de detección	18 m
Ángulo de detección	85,9°
Rango de velocidad	0,3 ~ 2 m/s
Sensibilidad	Ajustable (alta, automática, baja)
Inmunidad a mascotas	Hasta 10 kg (con máscara antimascotas opcional)

HG-MD210R

CONTACTO



Tipo	Contacto magnético inalámbrico
Uso	Puertas y ventanas
Frecuencia	433 MHz
Compatibilidad	Receptores y paneles Hagroy
Incluye	Batería

HG-MC335RDMT

SENSOR



Tipo	Sensor PIR inalámbrico antimascotas
Rango de detección	9 m
Alcance de transmisión	100 m con línea de vista
Ángulo de detección	110°
Inmunidad a mascotas	Hasta 25 kg
Compatibilidad	Solo con receptores Hagroy
Incluye	Batería

HG-RX1411- 2SMD

RECEPTOR



Tipo	Receptor inalámbrico de 2 canales
Alimentación	12 VDC
Salidas	2 salidas de contacto seco de 10 A
Capacidad	Hasta 62 controles inalámbricos Hagroy

ALC-4KB500M

PULSADOR



Teclas	4
Frecuencia de transmisión	433 MHz
Alcance de señal RF	500 m
Compatibilidad	Receptores Hagroy

HG-H4KB-200M-V2

PULSADOR



Teclas	4
Potencia de salida	-10 dBm
Temperatura de trabajo	-20 °C a 85 °C
Distancia óptima	200 m con línea de vista
Batería	12 V, para uso estándar y de larga duración (18 meses)
Frecuencia	433,90 MHz
Alimentación	12 V
Modulación	ASK
Transmisor	Código fijo de 32 bits
Diseño	Ergonómico, acabado satinado tipo cuero

HG-H4KB-ECJ

PULSADOR



Teclas	4
Frecuencia de transmisión	433 MHz
Alcance de señal RF	100 m
Compatibilidad	Receptores Hagroy

DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO 8 referencias

HG-EMM

ESTACIÓN MANUAL



Material	ABS
Tipo de contacto	Normalmente abierto
Conexión	2 hilos
Voltaje de operación	12 a 24 V
Consumo en alarma	32 mA
Accionamiento	Doble acción (presionar y jalar)
Restablecimiento	Con llave
Medidas	138 × 104 × 34 mm

EPA-183B

SIRENA ESTROBO



Tipo	Sirena con estrobo rojo para sistemas contra incendio
Voltaje de funcionamiento	12 / 24 VDC
Corriente máxima	≤ 75 mA / 150 mA
Nivel de sonido mínimo	≥ 110 dB / 105 dB
Estrobo	75 destellos por minuto
Tonos	3
Temperatura de operación	20 °C a 80 °C

HG-PTFIRE-5-220

PANEL DE INCENDIO



Zonas	5 zonas cableadas con indicador LED por zona
Teclado	Frontal
Salidas	1 salida auxiliar de 3 A y 1 salida PGM de 70 mA

HG-FIREMAX8

PANEL DE INCENDIO



Entradas de zona	8 zonas supervisadas EOL 4,7 K, clase B
Capacidad por zona	Hasta 20 dispositivos en reposo
Relé de alarma	NO / NC, 1 A máx.
Fuente auxiliar	1 × 250 mA a 24 VDC
Indicadores auxiliares	Encendido, silencio, alarma general, falla general, falla de CPU, falla de AC, falla de tierra y falla de batería
Activación manual	Pánico por llave
Baterías	2 × 12 V, con carga de hasta 7 Ah en 24 horas
Medidas	350 × 400 × 105 mm
Tipo de zona	Convencional, 2 y 4 hilos
Salidas NAC	4 × 250 mA a 24 VDC, supervisadas EOL 4,7 K, clase B
Relé de falla	NO / NC, 1 A máx.
Indicadores de alarma y falla	8 LED cada uno (zonas 1 a 8)
Botones	Setear, silenciar, reset, enter y alarma general
Zumbador (buzzer)	Sí
Alimentación	220 VAC ±10 %, 50 Hz
Certificación	CE, ISO 9001

HG-FIREMAX16

PANEL DE INCENDIO



Entradas de zona	16 zonas supervisadas EOL 4,7 K, clase B
Capacidad por zona	Hasta 20 dispositivos en reposo
Relé de alarma	NO / NC, 1 A máx.
Fuente auxiliar	1 × 250 mA a 24 VDC
Indicadores auxiliares	Encendido, silencio, alarma general, falla general, falla de CPU, falla de AC, falla de tierra y falla de batería
Activación manual	Pánico por llave
Baterías	2 × 12 V, con carga de hasta 7 Ah en 24 horas
Medidas	350 × 400 × 105 mm

Tipo de zona	Convencional, 2 y 4 hilos
Salidas NAC	4 × 250 mA a 24 VDC, supervisadas EOL 4,7 K, clase B
Relé de falla	NO / NC, 1 A máx.
Indicadores de alarma y falla	16 LED cada uno (zonas 1 a 16)
Botones	Setear, silenciar, reset, enter y alarma general
Zumbador (buzzer)	Sí
Alimentación	220 VAC ±10 %, 50 Hz
Certificación	CE, ISO 9001

HG-SDM4/2

DETECTOR



Tipo	Detector de humo
Tipo de contacto	Normalmente abierto
Voltaje	10 a 33 VDC
Corriente en reposo (máx.)	≤ 80 µA
Tiempo de ciclo	32 s
Certificación	CE, EN54-7, RoHS

Material	ABS
Conexión	2 y 4 hilos
Sensibilidad	0,08 ~ 0,16 dB/m
Corriente en alarma (máx.)	≤ 40 mA
Indicador LED	Sí
Medidas	Ø 50 mm × alto 40 mm

HG-DT503

DETECTOR

Tipo	Detector de temperatura
Material	ABS
Tipo de contacto	Normalmente abierto
Conexión	2 hilos
Voltaje de operación	12 a 24 V
Consumo en alarma	32 mA
Medidas	138 × 104 × 34 mm

HG-DT57

DETECTOR



Tipo	Detector de temperatura (termostato) con certificación UL
Sensor	De temperatura fija
Encapsulado	Libre de polvo
Reseteo	Automático
Montaje	Acoplable a caja octogonal

10
HAGROY CERCO ELÉCTRICO

22 REFERENCIAS

CERCO ELÉCTRICO 10 referencias

HG-XPOWERI8-220

ELECTRIFICADOR



Alcance	Hasta 1500 m de cerco
Funciones	Combina cerco eléctrico y alarma
Armado	Inalámbrico y por contraseña

HG-XPOWERI12-110

ELECTRIFICADOR



Zonas	1 zona de cerco, alcance de 3500 m
Supervisión	Retorno a tierra
Potencia	1,0 Joule
Salida	12 V, 2,5 A (DC)
Capacidad	64 sensores inalámbricos
Zonas de alarma	2 zonas cableadas (con opción de retardo)
Salidas	PGM
Incluye	Pulsador inalámbrico de 100 m

HG-WIZARD

MÓDULO WIFI



Usuarios	Hasta 16 por la aplicación iHagroy
Salidas	1 relé y 1 PGM de 70 mA
Entradas	1 zona supervisada y 1 zona de 12 VDC
Conectividad	WiFi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Compatibilidad	La mayoría de sistemas de alarma, automatizadores de puertas y cercos eléctricos

HG-WIZARD-RF

MÓDULO WIFI RF



Usuarios	Hasta 16 por la aplicación iHagroy
Salidas	1 relé y 1 PGM de 70 mA
Entradas	1 zona supervisada y 1 zona de 12 VDC
Control remoto	Hasta 16 pulsadores inalámbricos, uno por usuario
Antena RF	17,5 cm, hasta 100 m con línea de vista
Conectividad	WiFi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Compatibilidad	La mayoría de sistemas de alarma, automatizadores de puertas y cercos eléctricos

HG-LTP

LETRERO



Tipo	Letrero de advertencia estándar
Impresión	A 1 lado, en 2 colores (rojo y negro)

HG-SKYNET

RECEPTOR



Tipo	Receptor inalámbrico de 2 canales
Alimentación	12 VDC
Salidas	2 salidas de contacto seco de 10 A
Capacidad	Hasta 62 controles inalámbricos Hagroy

DS-PS3001

SIRENA



Tipo	Doble tono
Potencia	30 W
Alimentación	12 VDC
Nivel de sonido	110 dB

ALC-4KB500M

PULSADOR



Teclas	4
Alcance de señal RF	500 m
Frecuencia de transmisión	433 MHz
Compatibilidad	Receptores Hagroy

HG-H4KB-200M

PULSADOR



Teclas	4	Frecuencia	433,90 MHz
Potencia de salida	-10 dBm	Alimentación	12 V
Temperatura de trabajo	-20 °C a 85 °C	Modulación	ASK
Distancia óptima	200 m con línea de vista	Transmisor	Código fijo de 32 bits
Batería	12 V, para uso estándar y de larga duración (18 meses)	Diseño	Ergonómico, acabado satinado tipo cuero

HG-H4KB-100M

PULSADOR



Teclas	4	Alcance de señal RF	100 m
Frecuencia de transmisión	433 MHz	Compatibilidad	Receptores Hagroy

CERCO GANADERO 12 referencias

TAURUX10

ENERGIZADOR



Incluye	Adaptador para batería (tipo pinza cocodrilo)	Entrada	Adaptador CC/DC para fuente de 12 VDC, 2 A
Indicador	Nivel de voltaje frontal con LED (bajo, medio, alto)	Voltaje de salida	Regulable, 10 kV a 13 kV máximo
Energía de salida	1,3 Joules	Fusible de protección	1 A
Consumo de corriente	4,5 W	Longitud efectiva de cerca	10 km
Alimentación	Batería externa 12 VDC, fuente de 12 VDC o paneles solares de 12 VDC	Carcasa	Plástico
Dimensiones	300 × 210 × 100 mm	Peso	2,15 kg

TAURUX20

ENERGIZADOR



Incluye	Adaptador para batería (tipo pinza cocodrilo)	Entrada	Adaptador CC/DC para fuente de 12 VDC, 2 A
Indicador	Nivel de voltaje frontal con LED (bajo, medio, alto)	Voltaje de salida	Regulable, 11 kV a 13 kV máximo
Energía de salida	2,5 Joules	Fusible de protección	1 A
Consumo de corriente	5,5 W	Longitud efectiva de cerca	20 km
Alimentación	Batería externa 12 VDC, fuente de 12 VDC o paneles solares de 12 VDC	Carcasa	Plástico
Dimensiones	300 × 210 × 100 mm	Peso	2,15 kg

TAURUX40

ENERGIZADOR



Incluye	Adaptador para batería (tipo pinza cocodrilo)	Entrada	Adaptador CC/DC para fuente de 12 VDC, 2 A
Indicador	Nivel de voltaje frontal con LED (bajo, medio, alto)	Voltaje de salida	Regulable, 11 kV a 15 kV máximo
Energía de salida	3,0 Joules	Fusible de protección	1 A
Consumo de corriente	6,6 W	Longitud efectiva de cerca	40 km
Alimentación	Batería externa 12 VDC, fuente de 12 VDC o paneles solares de 12 VDC	Carcasa	Plástico
Dimensiones	300 × 210 × 100 mm	Peso	2,15 kg
Protección	IP65 (uso en exteriores)		

TAURUX80

ENERGIZADOR



Incluye	Adaptador para batería (tipo pinza cocodrilo)	Entrada	Adaptador CC/DC para fuente de 12 VDC, 2 A
Indicador	Nivel de voltaje frontal con LED (bajo, medio, alto)	Voltaje de salida	Regulable, 14 kV a 16 kV máximo
Energía de salida	4,2 Joules	Fusible de protección	1 A
Consumo de corriente	8,6 W	Longitud efectiva de cerca	80 km
Alimentación	Batería externa 12 VDC, fuente de 12 VDC o paneles solares de 12 VDC	Carcasa	Plástico
Dimensiones	300 × 210 × 100 mm	Peso	2,35 kg
Protección	IP65 (uso en exteriores)		

TPCV

TENSOR

Tensor tipo pera con varilla.



TENSOR-PERA

AISLADOR



Tipo	Aislador tensor tipo pera
Incluye	Varilla de 14 cm y 2 tuercas

HG-NUEZ-II

AISLADOR



Tipo	Aislador templador tipo nuez, color negro
Incluye	Espárrago y 2 tuercas

AISLADOR W

AISLADOR

Aislador de paso para cerca eléctrica.



HG-NUEZ-II-SG/VER

AISLADOR



Tipo	Aislador templador tipo nuez, color verde limón
Incluye	Espárrago y 2 tuercas

HG-NUEZ-II

AISLADOR



Tipo	Aislador templador tipo nuez, color naranja
Incluye	Espárrago y 2 tuercas

ACC25-25KG

ALAMBRE

Tipo	Alambre galvanizado para cerca eléctrica, residencial o ganadera
Calibre	12,5 y 14
Presentación	25 kg (1000 metros)

PROT-5452

CABLE



Tipo	Cable súper aislado
Presentación	Rollo de 50 metros

11
VIAS
26 REFERENCIAS

ALARMAS DE INTRUSIÓN VIAS 20 referencias

SC109 (4ch)

GATEWAY NVR IP

Tipo	Gateway IP con NVR y módulo 4G
Comunicación inalámbrica	U-net 5.0, bidireccional de largo alcance
Norma	EN50131 grado 2
Automatización	Más de 100 escenarios de video + alarma + automatización
Respaldo	Batería de litio de más de 16 horas, con módulo IP/4G LTE incluido
Grabación	NVR local 24/7 de 4 canales, con cámaras IP ONVIF y control PTZ
Capacidad	Hasta 160 dispositivos, 40 particiones, 50 usuarios y 10.000 eventos en bitácora
Video por evento	Grabación de 15 segundos, con control local o por internet
Monitoreo	Conexión a central de monitoreo (SIA-DC09)

SC109-L (4ch)

GATEWAY IP



Tipo	Gateway de video IP con módulo 4G, sin NVR
Capacidad	Hasta 160 dispositivos, 40 particiones, 50 usuarios y 10.000 eventos en bitácora
Video por evento	Grabación de 15 segundos, con control local o por internet
Monitoreo	Conexión a central de monitoreo (SIA-DC09)
Comunicación inalámbrica	U-net 5.0, bidireccional de largo alcance
Norma	EN50131 grado 2
Automatización	Más de 100 escenarios de video + alarma + automatización
Respaldo	Batería de litio de más de 16 horas, con módulo IP/4G LTE incluido

SC109-C (4ch)

GATEWAY IP

Tipo	Gateway de video IP, sin NVR (módulo 4G LTE opcional)
Comunicación inalámbrica	U-net 5.0, bidireccional de largo alcance
Norma	EN50131 grado 2
Automatización	Más de 100 escenarios de video + alarma + automatización
Respaldo	Batería de litio de más de 12 horas, con módulo IP/4G LTE opcional
Cámaras	IP ONVIF compatibles, con control PTZ
Capacidad	Hasta 160 dispositivos, 40 particiones, 50 usuarios y 10.000 eventos en bitácora
Video por evento	Grabación de 15 segundos, con control local o por internet
Monitoreo	Conexión a central de monitoreo (SIA-DC09)

SC115 (8ch)

GATEWAY NVR IP



Tipo	Gateway IP con NVR y módulo 4G
Comunicación inalámbrica	U-net 5.0, bidireccional de largo alcance
Norma	EN50131 grado 2
Automatización	Más de 100 escenarios de video + alarma + automatización
Respaldo	Batería de litio de más de 16 horas, con módulo IP/4G LTE incluido
Grabación	NVR local 24/7 de 8 canales, con cámaras IP ONVIF y control PTZ
Capacidad	Hasta 160 dispositivos, 40 particiones, 50 usuarios y 10.000 eventos en bitácora
Video por evento	Grabación de 15 segundos, con control local o por internet
Monitoreo	Conexión a central de monitoreo (SIA-DC09)

SP201

SENSOR



Tipo	Multisensor PIR
Comunicación inalámbrica	U-net 5.0, bidireccional de largo alcance
Detección	Temperatura y humedad
Alcance	12 m / 100° (8 m / 120°) a 1,8 m de altura
Prueba de señal	Indicador de intensidad (RSSI) y modo de prueba RF
Batería	4 × AAA de 1,5 V
Norma	EN50131 grado 2, con protección antisabotaje (tamper)

SP220

DETECTOR



Tipo	Detector de movimiento de cortina de doble tecnología, para exteriores
Tecnología	Microondas de 24 GHz (banda K) + PIR
Sensibilidad	Ajustable para PIR y microondas
Antiobstrucción	Infrarrojo activo avanzado
Alcance	Largo, con ángulo estrecho
Instalación	Inalámbrica o cableada
Protección	IP54, certificado para exteriores EN50131
Alimentación	Batería, con entrada DC opcional

SP221

DETECTOR



Tipo	Detector de doble tecnología, para interiores
Tecnología	PIR + microondas digital de 24 GHz (banda K), para reducir falsas alarmas
Inmunidad a mascotas	Hasta 27 kg
Compensación	De temperatura para PIR
Sensibilidad	Ajustable para PIR y microondas
Zona de detección	ROI (región de interés) configurable para microondas
Alimentación	Batería, con entrada DC opcional
Norma	EN50131

SM201

SENSOR



Tipo	Contacto magnético
Comunicación inalámbrica	U-net 5.0, bidireccional de largo alcance
Prueba de señal	RSSI y modo de prueba RF
Instalación	Contacto izquierdo o derecho
Protección	Antisabotaje (tamper)
Batería	1 × AA de 1,5 V
Norma	EN50131 grado 2

SE201

SIRENA



Tipo	Sirena interior con voz y sensor de temperatura y humedad
Comunicación inalámbrica	U-net 5.0, bidireccional de largo alcance
Alertas	Sirena, aviso por voz, temperatura y humedad
Sonido	Sirena integrada de 110 dB
Prueba de señal	RSSI y modo de prueba RF
Protección	Antisabotaje (tamper)
Batería	4 × LR14
Norma	EN50131 grado 2

SR202

CONTROL REMOTO



Tipo	Control remoto con botones programables
Comunicación inalámbrica	U-net 5.0, bidireccional de largo alcance
Batería	1 × CR2032 de 3 V
Norma	EN50131 grado 2

SR203

PULSADOR DE PÁNICO



Tipo	Botón de pánico
Comunicación inalámbrica	U-net 5.0, bidireccional de largo alcance
Indicación	LED y vibración, para instalación bajo el escritorio (patente en trámite)
Batería	1 × CR123A de 3 V
Protección	IP55, resistente al agua

SK201

TECLADO

Tipo	Teclado inalámbrico
Comunicación inalámbrica	U-net 5.0, bidireccional de largo alcance
Clave	Código de acceso de 4 dígitos definido por el usuario
Activación	Automática por movimiento o tacto
Protección	Antisabotaje (tamper)
Prueba de señal	RSSI y modo de prueba RF
Norma	EN50131 grado 2

ST201

DETECTOR

Tipo	Detector de inundación
Comunicación inalámbrica	U-net 5.0, bidireccional de largo alcance
Sensor	Cable de 3 metros
Protección	Antisabotaje (tamper)
Indicador	LED de dos colores (rojo y verde) y tono sonoro integrado de 60 dB
Prueba de señal	RSSI
Batería	3 × AA alcalinas de 1,5 V

SF202

DETECTOR



Tipo	Detector de humo
Comunicación inalámbrica	U-net 5.0, bidireccional de largo alcance
Tecnología	Sensor fotoeléctrico avanzado
Alarma	Sonora y visual
Batería	1 × CR123A, con duración de 10 años

SA202

SENSOR



Tipo	Sensor de vibración de 3 zonas, con entrada cableada (blanco o café)
Comunicación inalámbrica	U-net 5.0, bidireccional de largo alcance, antiinterferencia
Funciones	Detector 3 en 1 (golpe, magnético y contacto seco)
Entradas	1 entrada para sensores cableados
Protección	Antisabotaje (tamper)
Prueba de señal	RSSI
Batería	1 × AA de 1,5 V

SA204

TRANSMISOR



Tipo	Multitransmisor
Comunicación inalámbrica	U-net 5.0, bidireccional de largo alcance, antiinterferencia
Entradas	1 de alarma y 1 de sabotaje (tamper)
Señal del detector	Por pulso o biestable
Salida	3,3 V, para alimentar un detector cableado externo
Protección	Detección de retiro del equipo por acelerómetro
Prueba de señal	RSSI
Batería	3 × CR123A

SQ201

HERRAMIENTA



Tipo	Detector de señal RF, herramienta de apoyo para el instalador
Uso	Diagnóstico de la señal RF en el sitio del cliente
Funciones	Muestra el nivel RF en tiempo real o solo el pico
Monitoreo	Del nivel de RF del entorno
Registro	Almacena el nivel de RF en memoria flash interna, con bitácora de mediciones
Actualización	Del firmware desde PC

SV201

CÁMARA



Tipo	Cámara PIR para interiores (PIRCAM)
Comunicación inalámbrica	U-net 5.0, bidireccional de largo alcance
Inmunidad a mascotas	Hasta 27 kg
Capturas	Cantidad de fotos ajustable, con modo día y noche automático (color / blanco y negro)
Alimentación	3 × CR123A o entrada DC de 12 V
Antisabotaje	Acelerómetro para techo y pared
Detección	Máx. 12 m, 110° (infrarrojo 10 m)
Resolución	320 × 240 (QVGA) y 640 × 480 (VGA)

SE204

SIRENA



Tipo	Sirena para exteriores
Comunicación inalámbrica	U-net 5.0, bidireccional de largo alcance, antiinterferencia
Sonido	90 / 100 / 110 dB
Indicador	LED de armado periódico
Protección	Antisabotaje (tamper)
Alimentación	Adaptador de 9 a 12 V / 1 A, o 4 baterías CR123A

SA206

REPETIDOR

Repetidor de señal.



Comunicación inalámbrica	U-net 5.0, bidireccional de largo alcance

VIAS IOT 6 referencias

AN205

AUTOMATIZACIÓN



Tipo	Mini interruptor de pared
Comunicación inalámbrica	U-net 5.0, bidireccional de largo alcance
Conexión	3 hilos, con interfaz de contacto seco para interruptor de pared de 2 módulos
Carga máxima	2500 W resistiva (a 230 V), 11 A máx.
Salida	Contacto seco (terminales IN, LS), utilizable como actuador
Entrada	Contacto seco (terminales S1, S2), conectable a interruptor cableado

AN194

AUTOMATIZACIÓN



Tipo	Módulo para cortinas y persianas
Comunicación inalámbrica	U-net 5.0, bidireccional de largo alcance
Función	Control inalámbrico de motor de cortina
Carga máxima	Motor eléctrico de hasta 400 W
Calibración	Autocalibración de posición
Reporte	Detecta e informa la posición actual de la cortina

AN203

AUTOMATIZACIÓN



Tipo	Mini enchufe inteligente (tipo US)
Comunicación inalámbrica	U-net 5.0, bidireccional de largo alcance
Alcance RF	Hasta 400 m con línea de vista
Entrada de energía	100 a 240 VAC, 50/60 Hz
Carga máxima	14 A resistiva

AN204

AUTOMATIZACIÓN



Tipo	Mini enchufe inteligente con medidor de consumo (tipo US)
Comunicación inalámbrica	U-net 5.0, bidireccional de largo alcance
Alcance RF	Hasta 400 m con línea de vista
Entrada de energía	100 a 240 VAC, 50/60 Hz
Carga máxima	14 A resistiva

AC203

AUTOMATIZACIÓN



Tipo	Interruptor inteligente
Comunicación inalámbrica	U-net 5.0, bidireccional de largo alcance
Funciones	Personalizables para dos interruptores (creación de escenas)
Batería	2 × AAA

SA203

MÓDULO



Tipo	Módulo de 3 entradas y 3 salidas
Entradas	3 juegos de terminales, compatibles con contactos secos NC/NO del sistema de alarma
Salidas	3 juegos de terminales de relé tipo SPDT (NC-COM-NO), conectados al sistema de alarma
Alimentación	DC 9 V a 12 V / 1 A (por el terminal de alimentación)
Respaldo	4 baterías AAA alcalinas de 1,5 V (si falla la alimentación principal)

Assis Pronta Seguridad S.A.S. | Assis

PROTEGEMOS LO QUE HACE CRECER SU NEGOCIO.

Asesoría, instalación y soporte de sistemas de seguridad electrónica para su empresa.

SEDE ADMINISTRATIVA
Calle 1A # 29C – 45
Santa Isabel · Bogotá

SEDE LA CASTELLANA
Av. Carrera 30 # 86-31
Bogotá

EN LÍNEA
assisprontaseguridad.com
Catálogo 2026