Assis Pronta Seguridad S.A.S.

Hagroy Electronic

CATÁLOGO DE PRODUCTOS · EDICIÓN 2026

CERCO ELÉCTRICO

Cerco eléctrico y cerco ganadero Hagroy.

22	2	HAGROY
REFERENCIAS	CATEGORÍAS	PERÍMETROS



— CERCO ELÉCTRICO



— CERCO GANADERO

CONTENIDO

ENCUENTRE LA REFERENCIA IDEAL.

Cada producto incluye su referencia, tipo y características principales. Para precios, disponibilidad y asesoría, contacte a su asesor comercial.

01 **CERCO ELÉCTRICO**
10 referencias







p. 03

02 **CERCO GANADERO**
12 referencias









p. 04

CERCO ELÉCTRICO 10 referencias

HG-XPOWERI8-220

ELECTRIFICADOR



Alcance	Hasta 1500 m de cerco
Funciones	Combina cerco eléctrico y alarma
Armado	Inalámbrico y por contraseña

HG-XPOWERI12-110

ELECTRIFICADOR



Zonas	1 zona de cerco, alcance de 3500 m
Supervisión	Retorno a tierra
Potencia	1,0 Joule
Salida	12 V, 2,5 A (DC)
Capacidad	64 sensores inalámbricos
Zonas de alarma	2 zonas cableadas (con opción de retardo)
Salidas	PGM
Incluye	Pulsador inalámbrico de 100 m

HG-WIZARD

MÓDULO WIFI



Usuarios	Hasta 16 por la aplicación iHagroy
Salidas	1 relé y 1 PGM de 70 mA
Entradas	1 zona supervisada y 1 zona de 12 VDC
Conectividad	WiFi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Compatibilidad	La mayoría de sistemas de alarma, automatizadores de puertas y cercos eléctricos

HG-WIZARD-RF

MÓDULO WIFI RF



Usuarios	Hasta 16 por la aplicación iHagroy
Salidas	1 relé y 1 PGM de 70 mA
Entradas	1 zona supervisada y 1 zona de 12 VDC
Control remoto	Hasta 16 pulsadores inalámbricos, uno por usuario
Antena RF	17,5 cm, hasta 100 m con línea de vista
Conectividad	WiFi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Compatibilidad	La mayoría de sistemas de alarma, automatizadores de puertas y cercos eléctricos

HG-LTP

LETRERO



Tipo	Letrero de advertencia estándar
Impresión	A 1 lado, en 2 colores (rojo y negro)

HG-SKYNET

RECEPTOR



Tipo	Receptor inalámbrico de 2 canales
Alimentación	12 VDC
Salidas	2 salidas de contacto seco de 10 A
Capacidad	Hasta 62 controles inalámbricos Hagroy

DS-PS3001

SIRENA



Tipo	Doble tono
Potencia	30 W
Alimentación	12 VDC
Nivel de sonido	110 dB

ALC-4KB500M

PULSADOR



Teclas	4
Alcance de señal RF	500 m
Frecuencia de transmisión	433 MHz
Compatibilidad	Receptores Hagroy

HG-H4KB-200M

PULSADOR



Teclas	4	Frecuencia	433,90 MHz
Potencia de salida	-10 dBm	Alimentación	12 V
Temperatura de trabajo	-20 °C a 85 °C	Modulación	ASK
Distancia óptima	200 m con línea de vista	Transmisor	Código fijo de 32 bits
Batería	12 V, para uso estándar y de larga duración (18 meses)	Diseño	Ergonómico, acabado satinado tipo cuero

HG-H4KB-100M

PULSADOR



Teclas	4	Alcance de señal RF	100 m
Frecuencia de transmisión	433 MHz	Compatibilidad	Receptores Hagroy

CERCO GANADERO

12 referencias

TAURUX10

ENERGIZADOR



Incluye	Adaptador para batería (tipo pinza cocodrilo)	Entrada	Adaptador CC/DC para fuente de 12 VDC, 2 A
Indicador	Nivel de voltaje frontal con LED (bajo, medio, alto)	Voltaje de salida	Regulable, 10 kV a 13 kV máximo
Energía de salida	1,3 Joules	Fusible de protección	1 A
Consumo de corriente	4,5 W	Longitud efectiva de cerca	10 km
Alimentación	Batería externa 12 VDC, fuente de 12 VDC o paneles solares de 12 VDC	Carcasa	Plástico
Dimensiones	300 × 210 × 100 mm	Peso	2,15 kg

TAURUX20

ENERGIZADOR



Incluye	Adaptador para batería (tipo pinza cocodrilo)	Entrada	Adaptador CC/DC para fuente de 12 VDC, 2 A
Indicador	Nivel de voltaje frontal con LED (bajo, medio, alto)	Voltaje de salida	Regulable, 11 kV a 13 kV máximo
Energía de salida	2,5 Joules	Fusible de protección	1 A
Consumo de corriente	5,5 W	Longitud efectiva de cerca	20 km
Alimentación	Batería externa 12 VDC, fuente de 12 VDC o paneles solares de 12 VDC	Carcasa	Plástico
Dimensiones	300 × 210 × 100 mm	Peso	2,15 kg

TAURUX40

ENERGIZADOR



Incluye	Adaptador para batería (tipo pinza cocodrilo)	Entrada	Adaptador CC/DC para fuente de 12 VDC, 2 A
Indicador	Nivel de voltaje frontal con LED (bajo, medio, alto)	Voltaje de salida	Regulable, 11 kV a 15 kV máximo
Energía de salida	3,0 Joules	Fusible de protección	1 A
Consumo de corriente	6,6 W	Longitud efectiva de cerca	40 km
Alimentación	Batería externa 12 VDC, fuente de 12 VDC o paneles solares de 12 VDC	Carcasa	Plástico
Dimensiones	300 × 210 × 100 mm	Peso	2,15 kg
Protección	IP65 (uso en exteriores)		

TAURUX80

ENERGIZADOR



Incluye	Adaptador para batería (tipo pinza cocodrilo)	Entrada	Adaptador CC/DC para fuente de 12 VDC, 2 A
Indicador	Nivel de voltaje frontal con LED (bajo, medio, alto)	Voltaje de salida	Regulable, 14 kV a 16 kV máximo
Energía de salida	4,2 Joules	Fusible de protección	1 A
Consumo de corriente	8,6 W	Longitud efectiva de cerca	80 km
Alimentación	Batería externa 12 VDC, fuente de 12 VDC o paneles solares de 12 VDC	Carcasa	Plástico
Dimensiones	300 × 210 × 100 mm	Peso	2,35 kg
Protección	IP65 (uso en exteriores)		

TPCV

TENSOR

Tensor tipo pera con varilla.



TENSOR-PERA

AISLADOR



Tipo	Aislador tensor tipo pera
Incluye	Varilla de 14 cm y 2 tuercas

HG-NUEZ-II

AISLADOR



Tipo	Aislador templador tipo nuez, color negro
Incluye	Espárrago y 2 tuercas

AISLADOR W

AISLADOR

Aislador de paso para cerca eléctrica.



HG-NUEZ-II-SG/VER

AISLADOR



Tipo	Aislador templador tipo nuez, color verde limón
Incluye	Espárrago y 2 tuercas

HG-NUEZ-II

AISLADOR



Tipo	Aislador templador tipo nuez, color naranja
Incluye	Espárrago y 2 tuercas

ACC25-25KG

ALAMBRE

Tipo	Alambre galvanizado para cerca eléctrica, residencial o ganadera
Calibre	12,5 y 14
Presentación	25 kg (1000 metros)

PROT-5452

CABLE



Tipo	Cable súper aislado
Presentación	Rollo de 50 metros

assis Pronta Seguridad S.A.S. | assis

PROTEGEMOS LO QUE HACE CRECER SU NEGOCIO.

Asesoría, instalación y soporte de sistemas de seguridad electrónica para su empresa.

SEDE ADMINISTRATIVA
Calle 1A # 29C – 45
Santa Isabel · Bogotá

SEDE LA CASTELLANA
Av. Carrera 30 # 86-31
Bogotá

EN LÍNEA
assisprontaseguridad.com
Catálogo 2026