Assis Pronta Seguridad S.A.S.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS · EDICIÓN 2026

MOTORES PPA

Motores y accesorios para puertas corredizas, batientes, basculantes y seccionales, cortinas enrollables, barreras vehiculares y puertas automáticas.

149 REFERENCIAS

10 CATEGORÍAS

PUERTAS · BARRERAS AUTOMATIZACIÓN



MOTORES PUERTAS



CREMALLERAS



MOTORES PUERTAS



MOTORES PUERTAS

CONTENIDO

ENCUENTRE LA REFERENCIA IDEAL.

Cada producto incluye su referencia, tipo y características principales. Para precios, disponibilidad y asesoría, contacte a su asesor comercial.

01	MOTORES PUERTAS CORREDIZAS	29 refs.	p. 03
02	CREMALLERAS	6 refs.	p. 06
03	MOTORES PUERTAS BATIENTES	34 refs.	p. 07
04	MOTORES PUERTAS BASCULANTES	8 refs.	p. 11
05	MOTORES PUERTAS SECCIONALES	11 refs.	p. 12
06	MOTORES CORTINAS ENROLLABLES	2 refs.	p. 13
07	BARRERAS VEHICULARES	21 refs.	p. 14
08	PUERTAS AUTOMÁTICAS BATIENTES	3 refs.	p. 16
09	PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES	13 refs.	p. 16
10	ACCESORIOS	22 refs.	p. 18

MOTORES PUERTAS CORREDIZAS 29 referencias

E02243104
LÍNEA MONO



Peso máximo	400 kg
Velocidad	14 s
Voltaje	127 V
Ciclos por hora	20
Engranaje	Z14

E02252400
JETFLEX TECNOLOGÍA

Peso máximo	450 kg
Velocidad	4 s
Voltaje	127 V
Ciclos por hora	20
Engranaje	Z14

E02130103
LÍNEA MONO



Peso máximo	450 kg
Velocidad	13,5 s
Voltaje	127 V
Ciclos por hora	30
Engranaje	Z14

E02213101
LÍNEA LEGERO

Peso máximo	500 kg
Velocidad	6,5 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	30
Engranaje	Z18

E02244102
LÍNEA MONO



Peso máximo	600 kg
Velocidad	13,5 s
Voltaje	127 V
Ciclos por hora	20
Engranaje	Z14

E02249102
LÍNEA LEGERO

Peso máximo	500 kg
Velocidad	8,5 s
Voltaje	127 V
Ciclos por hora	20
Engranaje	Z14

E02253400
JETFLEX TECNOLOGÍA

Peso máximo	650 kg
Velocidad	5,5 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	25
Engranaje	Z14

E02147104
LÍNEA MONO



Peso máximo	800 kg
Velocidad	13,5 s
Voltaje	127 V
Ciclos por hora	40
Engranaje	Z14

E02128403

JETFLEX BRUSHLESS

Peso máximo	850 kg
Velocidad	4,5 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	60
Engranaje	Z18

E02271400

JETFLEX 24 V



Peso máximo	500 kg
Velocidad	5,5 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	60
Engranaje	Z14

E02127403

JETFLEX TECNOLOGÍA

Peso máximo	650 kg
Velocidad	4 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	50
Engranaje	Z14

E02147103

LÍNEA MONO

Peso máximo	800 kg
Velocidad	13,5 s
Voltaje	127 V
Ciclos por hora	40
Engranaje	Z14

E02128401

JETFLEX BRUSHLESS

Peso máximo	850 kg
Velocidad	5,5 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	60
Engranaje	Z14

E02481007

LÍNEA MONO



Peso máximo	700 kg
Velocidad	13,5 s
Voltaje	127 V
Ciclos por hora	60
Engranaje	Z14

E02481005

LÍNEA MONO



Peso máximo	700 kg
Velocidad	13,5 s
Voltaje	127 V
Ciclos por hora	60
Engranaje	Z14

E02514006

JETFLEX TECNOLOGÍA

Peso máximo	800 kg
Velocidad	4,5 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	70
Engranaje	Z14

E02111504

JETFLEX BRUSHLESS

Peso máximo	800 kg
Velocidad	5,5 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	80
Engranaje	Z18

E02834001

JETFLEX TECNOLOGÍA



Peso máximo	800 kg
Velocidad	4,5 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	70
Engranaje	Z18

E06281002

LÍNEA MONO



Peso máximo	1000 kg
Velocidad	18,5 s
Voltaje	127 V
Ciclos por hora	50
Engranaje	Z18

E06264002

JETFLEX TECNOLOGÍA

Peso máximo	1500 kg
Velocidad	5,5 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	60
Engranaje	Z18

E06272002

LÍNEA MONO

Peso máximo	2000 kg
Velocidad	18,5 s
Voltaje	220 V
Ciclos por hora	40
Engranaje	Z18

E06281000

LÍNEA MONO



Peso máximo	1000 kg
Modelo	Fort
Velocidad	13 s
Voltaje	127 V
Ciclos por hora	60
Engranaje	Z17

E06184003

JETFLEX TECNOLOGÍA

Peso máximo	1000 kg
Modelo	Jetflex
Velocidad	5,5 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	80
Engranaje	Z12

E06684000

JETFLEX TECNOLOGÍA

Peso máximo	1300 kg
Modelo	Jetflex
Velocidad	4,5 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	80
Engranaje	Z12

E06264001

JETFLEX TECNOLOGÍA

Peso máximo	1500 kg
Modelo	Jetflex
Velocidad	4 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	100
Engranaje	Z17

E06272000

LÍNEA MONO

Peso máximo	2000 kg
Modelo	Eurus
Velocidad	13 s
Voltaje	220 V
Ciclos por hora	80
Engranaje	Z17

E06614002

JETFLEX BRUSHLESS

Peso máximo	1500 kg
Modelo	Robut
Velocidad	5 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	120
Engranaje	Z17

E06704002

JETFLEX TECNOLOGÍA



Peso máximo	3000 kg
Velocidad	7 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	150 (intensivo)
Engranaje	Z12
Modelo	Brutalle

E06875000

JETFLEX TECNOLOGÍA



Peso máximo	2000 kg
Voltaje	Bivolt
Engranaje	Z17
Velocidad	6,5 s
Ciclos por hora	70
Modelo	Vantaggio

CREMALLERAS

6 referencias

A16768

CREMALLERA RESIDENCIAL POP



Perfil	Acero + nylon, color negro
Longitud	1 m
Piñón	Aluminio, plástico y acero

A16771

Perfil	Acero + nylon, color blanco
Longitud	1 m
Piñón	Aluminio, plástico y acero

A16811

CREMALLERA INDUSTRIAL GOLD

Perfil	Acero + nylon, color blanco
Fijación	Reforzada (tornillo hexagonal)
Conexión	Dientes por encaje
Longitud	1 m
Piñón	Aluminio, plástico y acero

P31394

CREMALLERA DE ACERO

Material	Acero galvanizado de 30 × 12 mm, paso 4
Longitud	1 m
Piñón	Acero

A17988

CREMALLERA PUERTA SOCIAL

Perfil	Acero + nylon, color blanco
Longitud	55 cm
Piñón	Aluminio, plástico y acero

E04161001

LÍNEA MONO



Peso máximo	400 kg
Velocidad	11 s
Voltaje	127 V
Ciclos por hora	50
Riel	3 m

MOTORES PUERTAS BATIENTES

34 referencias

E03481005

LÍNEA MONO



Tamaño	Estándar
Largo	2 m
Peso máximo	125 kg
Velocidad	9,5 s
Voltaje	127 V
Ciclos por hora	20

E03481006

LÍNEA MONO

Tamaño	Súper
Largo	3 m
Peso máximo	125 kg
Velocidad	16,5 s
Voltaje	127 V
Ciclos por hora	20

E03414004 + A17818

JETFLEX TECNOLOGÍA



Tamaño	Estándar
Largo	2 m
Peso máximo	125 kg
Velocidad	2,5 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	40

E03414004 + A17819

JETFLEX TECNOLOGÍA

Tamaño	Súper
Largo	3 m
Peso máximo	125 kg
Velocidad	4,5 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	40

E03481000

LÍNEA MONO



Tamaño	Estándar
Largo	2 m
Peso máximo	125 kg
Velocidad	9,5 s
Voltaje	127 V
Ciclos por hora	20

E03481001

LÍNEA MONO

Tamaño	Súper
Largo	3 m
Peso máximo	125 kg
Velocidad	16,5 s
Voltaje	127 V
Ciclos por hora	20

E03414001 + A17818

JETFLEX TECNOLOGÍA



Tamaño	Estándar
Largo	2 m
Peso máximo	125 kg
Velocidad	2,5 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	40

E03414001 + A17819

JETFLEX TECNOLOGÍA

Tamaño	Estándar
Largo	3 m
Peso máximo	125 kg
Velocidad	4,5 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	40

E03371000+F51062000

LÍNEA MONO



Largo de la hoja	1,50 m
Peso máximo	250 kg
Velocidad	8 s
Voltaje	127 V
Ciclos por hora	30

E03371000+F51062001

LÍNEA MONO

Largo de la hoja	2 m
Peso máximo	250 kg
Velocidad	11 s
Voltaje	127 V
Ciclos por hora	30

E03371000+F51062003

LÍNEA MONO

Largo de la hoja	2,95 m
Peso máximo	250 kg
Velocidad	16 s
Voltaje	127 V
Ciclos por hora	30

E07154004

JETFLEX TECNOLOGÍA



Tamaño	Estándar
Largo	2 m
Peso máximo	300 kg
Velocidad	6 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	60

E07124014

JETFLEX TECNOLOGÍA

Tamaño	Súper
Largo	3,5 m
Peso máximo	300 kg
Velocidad	12 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	60

E07194005

JETFLEX TECNOLOGÍA

Tamaño	Mega
Largo	4,5 m
Peso máximo	300 kg
Velocidad	16 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	60

E07154003

JETFLEX TECNOLOGÍA



Tamaño	Estándar
Largo	2 m
Peso máximo	300 kg
Velocidad	6 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	60

E07124011

JETFLEX TECNOLOGÍA

Tamaño	Súper
Largo	3,5 m
Peso máximo	300 kg
Velocidad	12 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	60

E07194003

JETFLEX TECNOLOGÍA

Tamaño	Mega
Largo	4,5 m
Peso máximo	300 kg
Velocidad	16 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	60

Der.E07161001 + A16510 Izq. E07161002 + A16510

LÍNEA MONO



Tamaño	Estándar
Largo	2,5 m
Peso máximo	300 kg
Velocidad	8,5 s
Voltaje	127 V
Ciclos por hora	60

Der. E07161001 + A16511 Izq. E07161002 + A16511

LÍNEA MONO

Tamaño	Súper
Largo	3,5 m
Peso máximo	300 kg
Velocidad	16 s
Voltaje	127 V
Ciclos por hora	60

Der. E07161001 + A16512 Izq. E07161002 + A16512

LÍNEA MONO

Tamaño	Mega
Largo	4,5 m
Peso máximo	300 kg
Velocidad	21,5 s
Voltaje	127 V
Ciclos por hora	60

Der. E07194001 + A16510 Izq. E07194002 + A16510

JETFLEX TECNOLOGÍA

Tamaño	Estándar
Largo	2,5 m
Peso máximo	350 kg
Velocidad	2,5 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos	Continuo

Der. E07194001 + A16511 Izq. E07194002 + A16511

JETFLEX TECNOLOGÍA

Tamaño	Súper
Largo	3,5 m
Peso máximo	350 kg
Velocidad	5 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos	Continuo

Der. E07194001 + A16512
Izq. E07194002 + A16512

JETFLEX TECNOLOGÍA

Tamaño	Mega
Largo	4,5 m
Peso máximo	350 kg
Velocidad	6,5 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos	Continuo

Der. E03434001 + A16510
Izq. E03434002 + A16510

JETFLEX BRUSHLESS

Tamaño	Estándar
Largo	2,5 m
Peso máximo	350 kg
Velocidad	4,5 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos	Intensivo

Der. E03434001 + A16511
Izq. E03434002 + A16511

JETFLEX BRUSHLESS

Tamaño	Súper
Largo	3,5 m
Peso máximo	350 kg
Velocidad	8 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos	Intensivo

Der. E03434001 + A16512
Izq. E03434002 + A16512

JETFLEX BRUSHLESS

Tamaño	Súper
Largo	4,5 m
Peso máximo	350 kg
Velocidad	11 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos	Intensivo

E07161000 + A16510 x2

LÍNEA MONO



Tamaño	Estándar
Largo	2,5 m
Peso máximo	300 kg
Velocidad	8,5 s
Voltaje	127 V
Ciclos por hora	60

E07161000 + A16511 x2

LÍNEA MONO

Tamaño	Súper
Largo	3,5 m
Peso máximo	300 kg
Velocidad	16 s
Voltaje	127 V
Ciclos por hora	60

E07161000 + A16512 x2

LÍNEA MONO

Tamaño	Mega
Largo	4,5 m
Peso máximo	300 kg
Velocidad	21,5 s
Voltaje	127 V
Ciclos por hora	60

E07194000 + A16510 x2

JETFLEX TECNOLOGÍA

Tamaño	Estándar
Largo	2,5 m
Peso máximo	350 kg
Velocidad	2,5 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos	Continuo

E07194000 + A16511 x2

JETFLEX TECNOLOGÍA

Tamaño	Súper
Largo	3,5 m
Peso máximo	350 kg
Velocidad	5 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos	Continuo

E07194000 + A16512 x2

JETFLEX TECNOLOGÍA

Tamaño	Mega
Largo	4,5 m
Peso máximo	350 kg
Velocidad	6,5 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos	Continuo

E07042001

LÍNEA MONO



Largo de la hoja	9 m
Peso máximo	500 kg
Velocidad	5 s
Voltaje	220 V
Ciclos por hora	60

E07231000

LÍNEA MONO

Largo de la hoja	6 m
Peso máximo	300 kg
Velocidad	8 s
Voltaje	127 V
Ciclos por hora	30

MOTORES PUERTAS BASCULANTES 8 referencias

E01100100 + A18012

LÍNEA MONO



Alto máximo de la puerta	2,8 m
Peso máximo	300 kg
Velocidad	16,5 s
Voltaje	127 V
Ciclos por hora	30

E01100100 + A16970

LÍNEA MONO

Alto máximo de la puerta	4 m
Peso máximo	300 kg
Velocidad	18,5 s
Voltaje	127 V
Ciclos por hora	30

E01101401 + A18012

JETFLEX TECNOLOGÍA

Alto máximo de la puerta	2,85 m
Peso máximo	350 kg
Velocidad	3,5 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	40

E01101401 + A16970

JETFLEX TECNOLOGÍA

Alto máximo de la puerta	4 m
Peso máximo	350 kg
Velocidad	4,5 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	40

E01104429 + A17025

JETFLEX TECNOLOGÍA



Alto máximo de la puerta	3 m
Peso máximo	450 kg
Velocidad	3 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	80

E01104429 + A17058

JETFLEX TECNOLOGÍA

Alto máximo de la puerta	6 m
Peso máximo	450 kg
Velocidad	5,5 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	80

E05122000

LÍNEA MONO



Alto máximo de la puerta	4 m
Peso máximo	400 kg
Velocidad	12 s
Voltaje	220 V
Ciclos por hora	60

E05124000

JETFLEX TECNOLOGÍA

Alto máximo de la puerta	4 m
Peso máximo	450 kg
Velocidad	4 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	70

MOTORES PUERTAS SECCIONALES

11 referencias

E04661000

LÍNEA MONO



Alto máximo de la puerta	3 m
Peso máximo	200 kg
Velocidad	20 s
Voltaje	127 V
Ciclos por hora	25

E04671003

MOTOR 24 V



Fuerza	800 N
Velocidad	16 s
Voltaje	127 V
Ciclos por hora	40
Compatibilidad	Riel en C

E04671004

MOTOR 24 V

Fuerza	1200 N
Velocidad	16 s
Voltaje	127 V
Ciclos por hora	40
Compatibilidad	Riel en C

E04671005

MOTOR 24 V

Fuerza	1200 N
Velocidad	16 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	60
Compatibilidad	Riel en C

A22969

RIEL EN T

Longitud	3 metros

A22970

RIEL EN C

Longitud	3 metros

E04544001+F53012016

JETFLEX TECNOLOGÍA



Alto máximo de la puerta	2,7 m
Peso máximo	350 kg
Velocidad	8 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	40

E04441006- sin riel

LÍNEA MONO

Tamaño máximo de la hoja	3 m
Peso máximo	350 kg
Velocidad	19 s
Voltaje	127 V
Ciclos por hora	50
Incluye	Sin riel

E04474004- sin riel

JETFLEX TECNOLOGÍA

Tamaño máximo de la hoja	6 m
Peso máximo	450 kg
Velocidad	5,5 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	60
Incluye	Sin riel

Riel A18443

RIEL

Longitud	3 metros

1MA18443

RIEL



Longitud	1 metro

MOTORES CORTINAS ENROLLABLES

2 referencias

E05132001


LÍNEA MONO



Tamaño máximo de la cortina	25 m²
Peso máximo	500 kg
Velocidad	6 m/min
Voltaje	220 V
Ciclos	6 por día

E09331001

LÍNEA MONO



Tamaño máximo de la cortina	16 m²
Peso máximo	300 kg
Velocidad	5,3 m/min
Voltaje	127 V
Ciclos	10 por día
Reducción	1:205
Diámetro del eje	38 mm

BARRERAS VEHICULARES 21 referencias

E08163000
LÍNEA LEGERO



Ciclos por hora	120
Largo del brazo	1 a 3 m
Velocidad	4 s
Voltaje	220 V

A19906
ASTA

Asta slim rectangular de 3 m, color natural.

A19601
ASTA

Asta slim rectangular de 3 m, color blanco.

A19417
ASTA

Asta slim rectangular de 3 m, con LED.

F08184001
JETFLEX TECNOLOGÍA



Ciclos por hora	120
Largo del brazo	2 a 3 m / 3 a 4 m
Velocidad	1,5 s / 2 s
Voltaje	Bivolt

A19604
ASTA

Asta slim rectangular de 4 m, color blanco.

A19420
ASTA

Asta slim rectangular de 4 m, con LED.

F08104073/F08104081
JETFLEX BRUSHLESS



Ciclos por hora	600 / 300 / 100
Largo del brazo	2 a 3 m / 3 a 5 m / 5 a 6 m
Velocidad	1,5 s / 3 s / 8 s
Voltaje	Bivolt

A17068
ASTA

Asta rectangular de 3 m.

F60010002
ASTA

Asta rectangular de 3 m, con LED.

A170744M
ASTA

Asta rectangular de 4 m, sin unión.

A170745M
ASTA

Asta rectangular de 5 m, sin unión.

A17074

ASTA

Asta rectangular de 6 m.

F60010008

ASTA

Asta rectangular de 6 m, con LED.

F05234

ASTA

Asta rectangular de 6 m (se corta a la medida).

F08154005

MOTOR 24 V



Ciclos	Intensivos
Largo del brazo	2 a 4,5 m
Velocidad	2 a 4 s
Voltaje	Bivolt

A19604

ASTA

Asta slim rectangular de 4,5 m, color blanco.

A19420


ASTA

Asta slim rectangular de 4,5 m, con LED.

E08144000

BARRERA DE CADENA

Cadena de acero de 9 mm, para tramos de hasta 8 m.



A18740

CADENA PLÁSTICA

Cadena plástica de 15 mm, para tramos de hasta 16 m.

F08032000

JETFLEX BRUSHLESS



Ciclos por hora	1200	Largo del brazo	3 m
Velocidad	1,5 s	Voltaje	Bivolt

PUERTAS AUTOMÁTICAS BATIENTES 3 referencias

F09194008

JETFLEX TECNOLOGÍA



Ancho máximo de la hoja	1,20 m
Peso máximo	120 kg
Velocidad	2 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos	Intensivos

E09195003

MOTOR 24 V



Ancho máximo de la hoja	1,20 m
Peso máximo	120 kg
Velocidad	2 s
Voltaje	Bivolt
Ciclos	Con baterías

E09264000

JETFLEX TECNOLOGÍA



Ancho máximo de la hoja	1,20 m
Velocidad	2 s
Ciclos	Intensivos
Peso máximo	120 kg
Voltaje	Bivolt

PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES 13 referencias

E09225000

MOTOR 24 V



Ancho máximo de la hoja	1,20 m
Peso máximo	80 kg
Velocidad	5 cm/s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	60

A20239

MOTOR 12 V



Tipo de puerta	Vidrio
Ancho máximo de la hoja	2 m
Peso máximo	70 kg
Velocidad	50 cm/s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	20


A20110

MOTOR 12 V

Tipo de puerta	Zócalo
Ancho máximo de la hoja	2 m
Peso máximo	70 kg
Velocidad	50 cm/s
Voltaje	Bivolt
Ciclos por hora	20

F09207066

JETFLEX BRUSHLESS



Ancho del cabezal	3 m
Paso útil	1,40 m
Peso	100 kg (1 hoja) / 75 kg (2 hojas)
Velocidad	5 cm/s
Voltaje	Bivolt
Ciclos	Intensivos

F09207007

JETFLEX BRUSHLESS

Ancho del cabezal	4 m
Paso útil	1,90 m
Peso	100 kg (1 hoja) / 75 kg (2 hojas)
Velocidad	5 cm/s
Voltaje	Bivolt
Ciclos	Intensivos

KITF09207007V

JETFLEX BRUSHLESS

Ancho del cabezal	4 m
Paso útil	1,90 m
Peso	100 kg (1 hoja) / 75 kg (2 hojas)
Velocidad	5 cm/s
Voltaje	Bivolt
Ciclos	Intensivos

KIT-F09207007-M

JETFLEX BRUSHLESS

Ancho del cabezal	4 m
Paso útil	1,90 m
Peso	100 kg (1 hoja) / 75 kg (2 hojas)
Velocidad	5 cm/s
Voltaje	Bivolt
Ciclos	Intensivos

F09207008

JETFLEX BRUSHLESS



Ancho del cabezal	5 m
Paso útil	2,40 m
Peso	100 kg (1 hoja) / 75 kg (2 hojas)
Velocidad	5 cm/s
Voltaje	Bivolt
Ciclos	Intensivos

E09234017

MOTOR 24 V



Ancho del cabezal	4 m
Paso útil	1,90 m
Peso	300 kg (1 hoja) / 150 kg (2 hojas)
Velocidad	5 cm/s
Voltaje	Bivolt
Ciclos	Intensivos

KIT-E09234017

MOTOR 24 V

Ancho del cabezal	4 m
Paso útil	1,90 m
Peso	300 kg (1 hoja) / 150 kg (2 hojas)
Velocidad	5 cm/s
Voltaje	Bivolt
Ciclos	Intensivos

E09234018

MOTOR 24 V

Ancho del cabezal	5 m
Paso útil	2,40 m
Peso	300 kg (1 hoja) / 150 kg (2 hojas)
Velocidad	5 cm/s
Voltaje	Bivolt
Ciclos	Intensivos

E09234019

MOTOR 24 V



Ancho del cabezal	6 m
Paso útil	2,90 m
Peso	300 kg (1 hoja) / 150 kg (2 hojas)
Velocidad	5 cm/s
Voltaje	Bivolt
Ciclos	Intensivos

KIT-E09234020

MOTOR 24 V

Ancho del cabezal	6 m	Paso útil	2,90 m
Peso	300 kg (1 hoja) / 150 kg (2 hojas)	Velocidad	5 cm/s
Voltaje	Bivolt	Ciclos	Intensivos

ACCESORIOS 22 referencias

A418208

SENSOR

Sensor de movimiento por microondas y presencia por infrarrojo. Altura máxima de instalación: 2,5 m.



Alimentación: 12-30 V AC/DC. Ideal para puertas automáticas.

A22185

RADAR

Radar de movimiento por microondas con ajuste de sensibilidad y de detección. Unidireccional y bidireccional.



A40507E

SENSOR

Sensor de movimiento por microondas y presencia por infrarrojo. Altura máxima de instalación: 3,5 m.

Alimentación: 12-30 V AC/DC. Ideal para puertas automáticas.

A40805E

SENSOR CON CÁMARA IA

Sensor con cámara de inteligencia artificial para puertas automáticas. Detecta movimiento y presencia, reconoce figura humana y permite ajuste configurable por video. Altura máxima de instalación: 5 m.

Alimentación: 12-30 V AC/DC. Ideal para aplicaciones que requieran alta precisión en el campo de detección o para puertas batientes.

A40810P

PUERTA DESLIZANTE

Ancho del cabezal	6 m
Paso útil	2,90 m
Peso	300 kg (1 hoja) / 150 kg (2 hojas)
Velocidad	5 cm/s
Voltaje	Bivolt
Ciclos	Intensivos

A40227L

CORTINA DE SEGURIDAD

Cortina de seguridad por infrarrojos para puertas batientes, con dos haces de luz.

Alimentación: 12/36 V AC/DC.

A21719
PROGRAMADOR

Programador de funciones para puertas automáticas.



A22273
TRANSMISOR

Transmisor ZAP de 4 botones para puertas automáticas.



A21994
FOTOCELDA

Kit de fotocelda de embutir para puerta automática. Incluye transmisor y receptor tipo botón.

F05134
ELECTROCERRADURA 127 V

Electrocerradura para puerta con cabezal TORE, para puertas con marco. Requiere módulo relé (A02034).

F05135
ELECTROCERRADURA 220 V

Electrocerradura para puerta con cabezal TORE, para puertas de vidrio. Requiere módulo relé (A02034).

A15661
KIT DE FIJACIÓN

Kit de fijación del cabezal TORE para 1 hoja con marco.

A22161
FOTOCELDA

Fotocelda F32 compacta, cableada, alcance de 32 m. Compatible con todas las marcas.



A22186
FOTOCELDA

Fotocelda F32 Plus, cableada, con salida NO/NC y pulsante.

Alimentación	12-24 VDC. Alcance de 32 m. Compatible con todas las marcas.

A21907
FOTOCELDA

Fotocelda F10-R reflectiva, alcance de 6 m. Compatible con todas las marcas.

A36395
SEMÁFORO

Semáforo (señalizador) LUX, 110-220 VAC. Compatible con todas las marcas.



A408164

SEMÁFORO

Semáforo CE, 12-240 VDC/AC. Compatible con todas las marcas.

F2002001

TRABA

Traba UNO reversible, 12 VDC.



F15210004

TRABA

Traba DOG de acero, 127 V.

F15210006

TRABA

Traba DOG de acero, 220 V.

F1510006

ELECTROIMÁN

Electroimán de 12 VDC, fuerza de 400 lb.

A17886

SOPORTE

Soporte en U, referencia P200.

assis Pronta Seguridad S.A.S. | assis

PROTEGEMOS LO QUE HACE CRECER SU NEGOCIO.

Asesoría, instalación y soporte de sistemas de seguridad electrónica para su empresa.

SEDE ADMINISTRATIVA
Calle 1A # 29C – 45
Santa Isabel · Bogotá

SEDE LA CASTELLANA
Av. Carrera 30 # 86-31
Bogotá

EN LÍNEA
assisprontaseguridad.com
Catálogo 2026